

**PENGEMBANGAN *BACKEND* API DAN SISTEM KONTROL
TERDISTRIBUSI UNTUK OPTIMASI DISTRIBUSI AUDIO
MULTI-ZONA MASJID BERBASIS *CYBER-PHYSICAL*
SYSTEM (CPS)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Strata
Satu Program Studi Informatika**



**JAUHARATUN NAFIISAH
22EO10028**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
CILACAP
2026**

**PENGEMBANGAN *BACKEND* API DAN SISTEM KONTROL
TERDISTRIBUSI UNTUK OPTIMASI DISTRIBUSI AUDIO
MULTI-ZONA MASJID BERBASIS *CYBER-PHYSICAL*
SYSTEM (CPS)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Strata
Satu Program Studi Informatika**



**JAUHARATUN NAFIISAH
22EO10028**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
CILACAP
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul “Pengembangan *Backend* API dan Sistem Kontrol Terdistribusi untuk Optimasi Distribusi Audio Multi-Zona Masjid Berbasis *Cyber-Physical System* (CPS)” adalah hasil karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan kepada pihak manapun. Sumber informasi yang dikutip dalam skripsi ini telah dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : Jauharatun Nafiisah
NIM : 22EO10028
Fakultas/Prodi : Fakultas MIKOM / Informatika
Judul : Pengembangan *Backend* API dan Sistem Kontrol Terdistribusi untuk Optimasi Distribusi Audio Multi-Zona Masjid Berbasis *Cyber-Physical System* (CPS)

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada hari / tanggal :

Jumat, 03 Juli 2026

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata Satu (S.1) Program Studi Informatika (S.Kom.) Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer (FMikom) pada Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Cilacap, 14 Juli 2026

Dewan Sidang


Ketua


Tri Anggoro, M.Kom.
NIDN 0601128103


Sekretaris


Safiq Rosad, S.T., M.Kom.
NIDN 0609018101

Penguji 1


Tri Anggoro, M.Kom.
NIDN 0601128103


Penguji 2


Verry, S.T., M.Kom.
NIDN 0628068001

Pembimbing I



Safiq Rosad, S.T., M.Kom.
NIDN 0609018101

Pembimbing II


Koko Edy Yulianto, M.Kom.
NIP 230714144

Mengetahui,

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer




Mochamad T. A. Aziz Zein, S.Si., M.Kom.
NIDN 2125098601

HALAMAN NOTA KONSULTAN

Tri Anggoro, M.Kom.

Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

NOTA KONSULTAN

Hal : Skripsi Saudara/i Jauharotun Nafiisah
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan melakukan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara/i:

Nama : Jauharatun Nafiisah
NIM : 22EO10028
Prodi : Informatika
Judul : Pengembangan *Backend* API dan Sistem Kontrol Terdistribusi untuk Optimasi Distribusi Audio Multi-Zona Masjid Berbasis *Cyber-Physical System* (CPS)

Dapat diajukan ke Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 14 Juli 2026
Konsultan



Tri Anggoro, M.Kom.
NIDN 0601128103

HALAMAN NOTA PEMBIMBING

Cilacap, 25 Juni 2026

Kepada Yth :
Fakultas Matematika dan Komputer (FMIKOM)
UNUGHA Cilacap
di Cilacap

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi tahap penulisan skripsi saudara:


Nama : Jauharotun Nafiisah
NIM : 22EO10028
Fakultas : Matematika dan Ilmu Komputer
Prodi : Informatika
Judul : Pengembangan *Backend* API dan Sistem Kontrol Terdistribusi untuk Optimasi Distribusi Audio Multi-Zona Masjid Berbasis *Cyber-Physical System* (CPS)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang skripsi. Bersamaan ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera disidangkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Mengetahui,

Pembimbing I



Safiq Rosad, S.T., M.Kom.
NIDN 0609018101

Pembimbing II



Koko Edy Yulianto, M.Kom.
NIP 230714144

HALAMAN MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah : 6)

Kalau hari ini terasa berat, coba jalani saja dulu. Serahkan hal-hal yang memberatkanmu kepada pemilik ujian itu. Biar Allah mengatur bagaimana baiknya. Tugasmu sederhana, tetap bertahan sampai badaimu usai.

(Muyassaroh)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan karunia sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Cinta pertamaku, bapak Ahmad Zamrudin. Terimakasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku kecil hingga kini. Engkau adalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik serta menghantarkan aku menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Perempuan tercantikku, mama Siti Nur Hidayati. Terimakasih mama telah melahirkan, mendidik, dan merawatku dengan sepenuh hati, dari setiap do'a yang engkau panjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu aku bukanlah siapa-siapa. Engkaulah sumber kekuatanku, penopang dalam setiap langkah, dan cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku. Perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini.
3. Orang tua kedua saya, Abah dan Ibu beserta putra-putrinya yang telah mendo'akan, mendukung, membimbing, memberikan semangat, dan kasih sayangnya hingga penulis berhasil sampai titik ini.
4. Saudara tercintaku, kakak Ahmad Hasan Al-Mudzakki dan adek Nashichul Umam Al-Faqih. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna. Walau sering kali tingkah kalian membuatku kesal, namun justru itulah yang melengkapi perjalanan hidupku dan membuatku belajar banyak hal tentang kesabaran, kebersamaan, dan arti keluarga. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.
5. Kakak perempuan tercintaku, Nur Khotimah beserta suaminya. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu, kasih sayang dan dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan ini. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang tak pernah berhenti.

6. Keluarga besar, atas do'a, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Terimakasih untuk kehangatan dan ketulusannya.
7. Sahabat terbaik, Dzakiyah Savana Hati dan Alfauzani Amalia Dekha Safitri. Terimakasih atas setiap do'a, semangat, tawa, dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan di setiap langkahku. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara yang selalu ada dikala suka maupun duka. Dukungan, candaan, dan nasihat sederhana dari kalian menjadi energi besar yang membuat penulis mampu melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Sahabat secepat di ndalem yang saya sayangi, Mba Ulil, Annisa, Ulfi, Dewi, Chintia, dan Fatin. Yang tak pernah berhenti memberikan do'a, dukungan dan semangatnya mendorong penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman "terhebat" yang tak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas setiap bantuan, dukungan, dan dorongan positif yang telah diberikan selama proses ini, kontribusi kalian sangat berarti dalam perjalanan ini.
10. Keluarga FMIKOM Angkatan 2022 yang selalu memberikan keceriaan, kebersamaan dan motivasi.
11. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, orang spesial berinisial I yang telah kebersamaian penulis, memberikan semangat, motivasi, support serta berkontribusi tenaga dan waktu selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas do'a yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri Jauharotun Nafiisah, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terimakasih kepada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembimbing seluruh umat manusia.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Mochamad T.A. Aziz Zein M.Kom, Dekan FMIKOM UNUGHA
2. Bapak Safiq Rosad, S.T., M.Kom, pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Koko Edy Yulianto, M.Kom, pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Verry S.T. M.Kom, sebagai Pembimbing Akademis
5. Pihak instansi SHATOMEDIA
6. Bapak-Ibu dosen Program Studi Informatika, Sistem Informasi dan Matetamika FMIKOM UNUGHA
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Amiin. Penulis berharap semoga karya kecil ini bermanfaat bagi pembaca.

Cilacap, 25 Juni 2026



Jauharotun Nafiisah

ABSTRAK

JAUHAROTUN NAFIISAH. Pengembangan *Backend* API dan Sistem Kontrol Terdistribusi untuk Optimasi Distribusi Audio Multi-Zona Masjid Berbasis *Cyber-Physical System* (CPS). Dibimbing oleh Safiq Rosad, S.T., M.Kom. dan Koko Edy Yulianto, M.Kom.

Sistem audio masjid yang masih terpusat menimbulkan keterbatasan dalam pemantauan dan pengendalian distribusi suara pada setiap zona secara terukur dan terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan kualitas suara menjadi kurang optimal, terutama pada masjid dengan cakupan area yang luas dan pembagian zona yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem *backend* yang mampu mendukung mekanisme kontrol terdistribusi dan komunikasi data secara real-time sebagai bagian dari infrastruktur *cyber-physical system* (CPS) dalam pengelolaan audio multi-zona.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan *backend Application Programming Interface* (API) serta sistem kontrol terdistribusi yang berfungsi sebagai fondasi pengelolaan audio masjid berbasis CPS. *Backend* dirancang untuk mengelola data zona, node, pembacaan *Sound Pressure Level* (SPL), riwayat tindakan kontrol, serta sistem peringatan (*alert*). Selain itu, sistem menyediakan antarmuka komunikasi terstandar melalui protokol HTTP REST dan MQTT guna mendukung integrasi antara dashboard pengelola dan node lapangan.

Metodologi penelitian menggunakan *System Development Life Cycle* (SDLC) yang meliputi studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Sistem dikembangkan dengan membangun REST API menggunakan FastAPI, mengintegrasikan basis data PostgreSQL melalui ORM SQLAlchemy, serta menggunakan MQTT untuk komunikasi dengan node zona. Tahap akhir dilakukan melalui pengujian fungsional dan evaluasi kinerja sistem.

Penelitian ini menghasilkan *backend* API dan fondasi sistem kontrol terdistribusi untuk pengelolaan audio multi-zona masjid berbasis CPS. Sistem yang dikembangkan mampu mengelola data zona, node, pembacaan SPL, peringatan, dan riwayat tindakan kontrol secara terintegrasi melalui REST API dan komunikasi MQTT. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama *backend* berjalan sesuai kebutuhan serta mampu mendukung pertukaran dan pengelolaan data secara *real-time*.

Kata kunci : *Backend* API, *Cyber-Physical System*, Masjid Pintar, Distribusi Audio Multi-Zona, MQTT, REST API, Kontrol Terdistribusi

ABSTRACT

JAUHAROTUN NAFIISAH. Development of a Backend API and Distributed Control System for Optimizing Multi-Zone Mosque Audio Distribution Based on a Cyber-Physical System (CPS). Supervised by Safiq Rosad, S.T., M.Kom. and Koko Edy Yulianto, M.Kom.

The centralized mosque audio system presents limitations in monitoring and controlling sound distribution across each zone in a measurable and integrated manner. This condition results in suboptimal sound quality management, especially in mosques with large coverage areas and diverse zoning. Therefore, a backend system capable of supporting distributed control mechanisms and real-time data communication as part of the cyber-physical system (CPS) infrastructure for multi-zone audio management is required.

This research aims to design and develop a backend Application Programming Interface (API) and a distributed control system that serve as the foundation for CPS-based mosque audio management. The backend is designed to manage zone data, nodes, Sound Pressure Level (SPL) readings, control action history, and an alert system. In addition, the system provides a standardized communication interface through the HTTP REST and MQTT protocols to support integration between the management dashboard and field nodes.

The research methodology used the System Development Life Cycle (SDLC), which includes literature review, requirements analysis, system design, implementation, and testing. The system was developed by building a REST API using FastAPI, integrating a PostgreSQL database through the SQLAlchemy ORM, and using MQTT for communication with zone nodes. The final stage was functional testing and system performance evaluation.

This research resulted in a backend API and the foundation of a distributed control system for multi-zone mosque audio management based on CPS. The developed system is capable of managing zone and node data, SPL readings, alerts, and control action history in an integrated manner through the REST API and MQTT communication. Test results showed that all main backend functions functioned as required and supported real-time data exchange and management.

Keywords: Backend API, Cyber-Physical System, Smart Mosque, Multi-Zone Audio Distribution, MQTT, REST API, Distributed Control

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA KONSULTAN.....	v
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	2
E. Manfaat Penelitian	3
F. Kontribusi Penelitian	3
G. Keaslian Penelitian.....	4
H. Keterbaruan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Terkait	5
B. Landasan Teori.....	14
1. Sistem Audio Masjid dan CPS	14
2. Sistem Kontrol Terdistribusi	15
3. Arsitektur REST API.....	15
4. Protokol MQTT	16
5. Basis Data Relasional	16
6. Python.....	17

BAB III METODOLOGI.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	18
1. Waktu Penelitian	18
2. Tempat Penelitian.....	18
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1. Subjek Penelitian	18
2. Objek Penelitian	19
D. Alat dan Bahan.....	19
1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware).....	19
2. Kebutuhan Perangkat Lunak	19
3. Bahan / Data Uji	20
E. Prosedur Penelitian	20
1. Studi Literatur.....	21
2. Analisis Kebutuhan	21
3. Perancangan Sistem.....	37
4. Implementasi <i>Backend</i> API	43
5. Pengujian Sistem	49
6. Dokumentasi dan Analisis	53
F. Jadwal Penelitian	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Lingkungan Implementasi Sistem.....	55
1. Konfigurasi Perangkat Keras.....	55
2. Konfigurasi Perangkat Lunak.....	55
3. Hasil Implementasi Basis Data.....	56
4. Hasil Implementasi <i>Backend</i> API.....	58
5. Hasil Pengujian Kinerja <i>Backend</i>	62
6. Hasil Pengujian Integrasi Sistem.....	66
B. Pembahasan Hasil terhadap Tujuan dan Batasan.....	67
1. Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian	67
2. Posisi Kontrol Adaptif dalam Skripsi.....	68
3. Keterbatasan dan Implikasi	68
BAB V KESIMPULAN	70
A. Kesimpulan	70

B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN 1 (Implementasi <i>SQLAlchemy Models</i>).....	76
LAMPIRAN 2 (Konfigurasi Database <i>Connection</i>).....	79
LAMPIRAN 3 (Database Migration dengan Alembic)	81
LAMPIRAN 4 (<i>Pydantic Schemas (Request/Response Models)</i>)	82
LAMPIRAN 5 (Router <i>Implementation</i> untuk CRUD Zona).....	85
LAMPIRAN 6 (Router untuk Data Sensor (<i>SPL Reading</i>)).....	87
LAMPIRAN 7 (Implementasi <i>Endpoint</i> Kontrol Audio)	90
LAMPIRAN 8 (Implementasi <i>Autentikasi JWT</i>).....	92
LAMPIRAN 9 (Konfigurasi MQTT Client (Integrasi IoT)).....	94
LAMPIRAN 10 (<i>Main Application Setup</i>)	100
LAMPIRAN 11 (Rekaman Data Sensor Readings).....	102
LAMPIRAN 12 (Data Pengujian Waktu <i>Respons Endpoint</i>).....	103
LAMPIRAN 13 (Data Pengujian Latensi Komunikasi MQTT <i>End-to-End</i>)	107
LAMPIRAN 14 (Data Hasil Pengujian Integrasi MQTT dan Penyimpanan Data).....	109
LAMPIRAN 15 (Master Data Validasi dan Evaluasi).....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mind Map Penelitian	12
Gambar 2. 2 Taxonomy Penelitian.....	13
Gambar 2. 3 Ilustrasi Sistem Audio Masjid Berbasis CPS	14
Gambar 3. 1 Alur Prosuder Penelitian	20
Gambar 3. 2 Diagram Use Case Sistem <i>Backend</i> API Audio Masjid.....	21
Gambar 3. 3 Kategori <i>Endpoint</i> API berdasarkan Fungsi Utama.....	26
Gambar 3. 4 <i>Activity</i> Diagram Tiga Skenario Utama	35
Gambar 3. 5 Arsitektur Teknis <i>Backend</i> API dengan Teknologi Stack.....	38
Gambar 3. 6 Diagram <i>Sequence</i> Komunikasi antara Klien, <i>Backend</i> , MQTT Broker, dan Basis Data.....	39
Gambar 3. 7 Diagram <i>Entity-Relationship</i> (ER) Basis Data Sistem Audio Masjid	40
Gambar 3. 8 Diagram Kelas Model <i>Backend</i> API Sistem Audio Masjid	41
Gambar 3. 9 Diagram Alur Data (DFD) Logika Kontrol Terdistribusi	42
Gambar 4. 1 Diagram ER Sistem <i>Backend</i> Audio Masjid	57
Gambar 4. 2 Ilustrasi Grafik Tren SPL per Zona.....	58
Gambar 4. 3 Diagram Alur Permintaan API (Deskripsi).....	60
Gambar 4. 4 Alur Data SPL melalui MQTT dan Data Logger	60
Gambar 4. 5 Grafik Batang Waktu Respons Rata-Rata <i>Endpoint</i>	63
Gambar 4. 6 Cuplikan Log <i>Backend</i> (Deskripsi)	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. 2 Rangkuman Gap Penelitian dan Novelty	9
Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	19
Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak	20
Tabel 3. 3 Daftar <i>Endpoint</i> API Berdasarkan Fungsi	24
Tabel 3. 4 Spesifikasi Parameter Input/Output <i>Endpoint</i> Utama	27
Tabel 3. 5 Matriks RBAC	31
Tabel 3. 6 Definisi Peran Pengguna dan Hak Akses.....	33
Tabel 3. 7 Mekanisme Autentikasi dan Otorisasi	34
Tabel 3. 8 Asumsi dan Batasan Sistem	36
Tabel 3. 9 Deskripsi Relasi Antar-Entitas.....	43
Tabel 3. 10 Kunci Utama (PK)	43
Tabel 3. 11 Kunci Asing (FK).....	43
Tabel 3. 12 Daftar Dependencies dan Fungsinya.....	45
Tabel 3. 13 Entitas-entitas utama	46
Tabel 3. 14 Ringkasan Implementasi per Sub-Tahap	47
Tabel 3. 15 Checklist Implementasi.....	49
Tabel 3. 16 Contoh Matriks Pengujian Fungsional <i>Endpoint</i>	50
Tabel 3. 17 Jadwal Penelitian Skripsi	54
Tabel 4. 1 Spesifikasi Perangkat Keras Uji.....	55
Tabel 4. 2 Perangkat Lunak dan Library Utama	56
Tabel 4. 3 Ringkasan Skema Basis Data.....	56
Tabel 4. 4 Contoh Rekaman Data <i>sensor_readings</i>	57
Tabel 4. 5 Daftar <i>Endpoint</i> Inti <i>Backend</i> API	59
Tabel 4. 6 Ringkasan Pengujian Fungsional <i>Endpoint</i>	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Waktu <i>Respons Endpoint</i>	62
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian <i>Throughput</i> dan <i>Success Rate</i>	64
Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Pengujian <i>Sustained Load</i>	64
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Latensi Komunikasi MQTT <i>End-to-End</i>	65
Tabel 4. 11 Topik MQTT yang Digunakan	66
Tabel 4. 12 Hasil Uji Penerimaan Data SPL.....	67
Tabel 4. 13 Kesesuaian Hasil dengan Tujuan Penelitian	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid sebagai pusat ibadah memerlukan sistem distribusi suara yang jelas dan merata agar audibilitas suara Imam dan kejelasan khutbah dapat diterima dengan baik oleh seluruh jamaah[1]. Namun, pada realitanya, mayoritas masjid (sekitar 93,1%) masih menggunakan sistem pengeras suara terpusat (*centralized*) yang sering kali menghasilkan distribusi suara tidak merata dan munculnya titik mati akustik (*acoustic dead zones*)[2]. Penyesuaian tingkat kekerasan suara di berbagai zona ruangan juga sering kali masih dilakukan secara manual dan tidak responsif terhadap dinamika jumlah jamaah atau kondisi nyata di lapangan[1], [2].

Perkembangan teknologi CPS dan IoT menawarkan solusi melalui integrasi proses komputasi dengan aset fisik melalui jaringan[3]. Dalam konteks orkestrasi audio, setiap zona dapat dikelola sebagai simpul (*node*) terdistribusi yang mampu mengirimkan data pengukuran parameter akustik ke sistem *backend*[4]. *Backend* tersebut kemudian berfungsi mengolah data aliran informasi secara *real-time* untuk mengirimkan kembali perintah pengaturan ke setiap *node* secara terdistribusi dalam kerangka sistem kontrol[5].

Saat ini, sebagian besar implementasi teknologi di masjid masih bersifat parsial dan terbatas. Penelitian sebelumnya menunjukkan fokus aplikasi masjid pintar lebih banyak pada manajemen data administratif seperti jadwal sholat, laporan keuangan, dan inventaris[6] atau kontrol otomasi sederhana seperti pengaturan lampu dan pemantauan intensitas cahaya[7]. Di sisi lain, optimasi kualitas audio masjid umumnya masih bergantung pada simulasi statis atau reposisi perangkat fisik secara manual[1], sehingga belum tersedia kerangka kerja digital dinamis yang mampu menyesuaikan parameter akustik secara otomatis.

Tantangan teknis lainnya adalah ketergantungan pada layanan cloud pihak ketiga yang rentan terhadap latensi data, di mana penggunaan sistem secara *online* terbukti memerlukan waktu respon yang lebih lama dibandingkan sistem lokal[8]. Selain itu, diperlukan implementasi REST API yang mampu mengintegrasikan berbagai platform secara efisien untuk menjamin pengelolaan data yang konsisten dan *real-time*[9]. Banyak sistem pemantauan saat ini juga masih bersifat pasif dan manual, sehingga menghambat tercapainya efisiensi manajemen yang optimal serta respon proaktif terhadap anomali perangkat lapangan[10]. Celah ini menunjukkan urgensi pengembangan *backend* API dan sistem kontrol terdistribusi yang mampu mengoordinasikan banyak *node* IoT untuk manajemen audio multi-zona masjid dalam kerangka CPS yang utuh.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pengembangan *backend* API dan sistem kontrol terdistribusi untuk distribusi audio multi-zona masjid berbasis CPS. *Backend* dirancang agar mampu menerima data dari beberapa *node*, menyimpan data ke basis data relasional, dan menyediakan antarmuka API untuk pemantauan serta pengaturan zona secara cerdas oleh pengelola masjid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan *backend* API yang mampu mengelola data zona, node, pembacaan SPL, dan riwayat tindakan kontrol pada sistem audio multi-zona masjid berbasis CPS?
2. Bagaimana merancang mekanisme kontrol terdistribusi di level *backend* sehingga perintah pengaturan audio (misalnya penyesuaian gain per zona) dapat disalurkan ke node melalui protokol MQTT secara terstruktur?
3. Bagaimana menguji fungsionalitas dan kinerja *backend* API yang dikembangkan, meliputi operasi CRUD data utama, integrasi dengan broker MQTT, serta pencatatan riwayat tindakan kontrol dan peringatan sistem?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan *backend* API untuk pengelolaan data zona, node, pembacaan SPL, riwayat tindakan kontrol, dan peringatan sistem. Penelitian tidak membahas secara mendalam perancangan perangkat keras audio, sensor SPL, maupun desain akustik bangunan masjid.
2. Mekanisme kontrol terdistribusi yang dikembangkan dibatasi pada implementasi *endpoint backend* dan integrasi dengan protokol MQTT untuk penyaluran perintah kontrol dari server ke node. Penelitian tidak membahas pengembangan algoritma kontrol lanjutan seperti kontrol adaptif, optimasi otomatis SPL real-time, atau kecerdasan buatan.
3. Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsionalitas dan kinerja *backend* API yang meliputi pengujian fungsional *endpoint*, waktu respons (*response time*) *endpoint*, *throughput* dan *success rate*, latensi komunikasi MQTT *end-to-end*, serta pengujian integrasi MQTT terhadap penyimpanan data SPL pada basis data.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan *backend* API untuk mengelola data zona, node, pembacaan SPL, riwayat tindakan kontrol, dan peringatan sistem pada sistem audio multi-zona masjid berbasis CPS.
2. Mengimplementasikan mekanisme kontrol terdistribusi di level *backend* berupa *endpoint* dan integrasi MQTT untuk penyaluran perintah kontrol dari server ke node zona.
3. Melakukan pengujian fungsional dan kinerja *backend* API, termasuk pengujian operasi CRUD, integrasi MQTT, dan pencatatan log tindakan kontrol.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Masjid
Menyediakan prototipe sistem *backend* yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem distribusi audio multi-zona yang lebih terukur dan mudah dipantau. Memudahkan pemantauan kondisi zona dan penyesuaian penguatan audio melalui antarmuka yang terhubung ke *backend*, baik dilakukan secara manual oleh pengelola maupun oleh sistem lain yang terintegrasi di masa depan.
2. Bagi pengembangan ilmu informatika
Memberikan contoh perancangan *backend* API untuk penerapan CPS pada lingkungan masjid, khususnya dalam konteks distribusi audio multi-zona. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang ingin mengintegrasikan kecerdasan buatan, analitik data, atau fitur lanjutan lainnya di atas arsitektur *backend* yang sudah ada.
3. Bagi mahasiswa dan peneliti
Menjadi studi kasus penerapan konsep REST API, basis data relasional, komunikasi MQTT, dan kontrol terdistribusi dalam satu proyek terintegrasi.

F. Kontribusi Penelitian

Kontribusi utama penelitian tugas akhir ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan implementasi arsitektur *backend* API untuk sistem audio multi-zona masjid berbasis CPS yang mampu mengelola data zona, node, pembacaan SPL, riwayat tindakan kontrol, dan peringatan sistem secara terstruktur.
2. Mengimplementasikan mekanisme kontrol terdistribusi di level *backend* melalui integrasi REST API dan protokol MQTT untuk penyaluran perintah kontrol dari server ke node zona secara terkoordinasi.
3. Menyediakan hasil pengujian fungsionalitas dan kinerja *backend* API yang meliputi operasi CRUD, integrasi broker MQTT, serta pencatatan log

tindakan kontrol, sebagai validasi bahwa sistem dapat digunakan sebagai fondasi pengembangan sistem kontrol audio multi-zona di masa depan.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada fokus perancangan *backend* API dan sistem kontrol terdistribusi yang secara khusus ditujukan untuk skenario distribusi audio multi-zona di masjid, dengan pendekatan dan cakupan yang disesuaikan untuk tingkat sarjana. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas sistem audio masjid[1], [2], CPS[8], atau arsitektur *backend* secara umum[11], [12], namun belum secara spesifik menggabungkan pengelolaan zona audio masjid, *backend* API, dan komunikasi data sensor.

Selain itu, rancangan *endpoint*, dan struktur basis data disusun dan diimplementasikan sendiri oleh peneliti dengan menyesuaikan kebutuhan kasus penggunaan masjid dan bukan menyalin langsung sistem yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian dalam kombinasi konteks, rancangan, dan implementasi yang dihasilkan.

H. Keterbaruan Penelitian

Keterbaruan (novelty) penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Penerapan konsep CPS dan *backend* API secara terintegrasi pada kasus distribusi audio multi-zona masjid, yang masih relatif jarang dibahas dalam tugas akhir tingkat sarjana di lingkungan universitas setempat.
2. Perancangan *backend* yang sejak awal mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan zona dan penerimaan data sensor SPL, siap diintegrasikan dengan prototipe node lapangan.
3. Penyusunan spesifikasi *endpoint* dan skema basis data yang langsung diarahkan untuk mendukung pemantauan dan pengendalian zona audio masjid, bukan sekadar contoh umum layanan web.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian terkait pengembangan *backend* API, infrastruktur CPS, dan optimasi sistem audio masjid, Tabel 2.1 menunjukkan rangkuman penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul
(1)	(2)	(3)
1	Rosad, S., et al. (2025)	Judul: <i>Zoned Audio Distribution: Systematic Review and Optimization Framework in Mosque</i> Metode: <i>Systematic Literature Review</i> (2003-2025) dan survei empiris pada 77 masjid Tools: Perangkat lunak simulasi akustik (ODEON 15.06, Ease Focus 3.0) Hasil: Pengembangan kerangka kerja optimasi distribusi audio menggunakan zonasi spasial-akustik untuk meningkatkan <i>Speech Transmission Index</i> (STI) di atas 0.6 dan mengatasi titik mati akustik (<i>dead zones</i>).
2	Rosad, S., et al. (2025)	Judul: <i>Edge-Based IoT Endpoint Performance Optimization for Smart Mosques</i> Metode: Eksperimental dengan teknik <i>edge computing</i> (<i>local caching, decoupled computation, push communication</i>) Tools: ESP32, Python (Flask)/Node.js, SSE, WebSocket, Raspberry Pi 4 Hasil: Penurunan latensi median hingga 72% (dari 180ms ke 50ms) dan peningkatan ketersediaan layanan hingga 99,3% untuk kontrol perangkat masjid yang kritis,.
3	Hamzah, M., et al. (2023)	Judul: <i>Distributed Control of Cyber Physical System on Various Domains: A Critical Review</i> Metode: <i>Critical Review</i> terhadap 14 domain aplikasi CPS Hasil: Pemetaan integrasi 3C (<i>Computing, Communication, Control</i>) dalam kerangka CPS terdistribusi yang menjadi landasan teoretis orkestrasi siber-fisik,.

4	Pudoli, A., et al. (2023)	Judul: Implementasi Web Service Restful Dengan <i>Autentikasi</i> JSON Web Token Berbasis Web dan Android Metode: Rancang bangun sistem dengan arsitektur REST Tools: Node.js (Express.js), MySQL, JSON Web Token (JWT), Postman Hasil: Berhasil mengimplementasikan sistem akses terpusat yang aman untuk multi-platform menggunakan autentikasi JWT pada <i>web service</i>,.
5	Umam, M. S., et al. (2023)	Judul: Implementasi Protokol MQTT pada Aplikasi Smart Garden Berbasis IoT Metode: Eksperimental pengiriman data sensor melalui jaringan WiFi Tools: Protokol MQTT, Mosquitto Broker, Mikrokontroler Hasil: Broker MQTT mampu menangkap data sensor dengan sangat akurat dan efisien karena memiliki <i>header</i> yang jauh lebih ringan dibanding HTTP.
6	Tkáčik, M., et al. (2023)	Judul: <i>Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology</i> Metode: Pemodelan sistem kontrol terdistribusi (DCS) menggunakan <i>Petri Nets</i> Hasil: Metodologi untuk memprediksi <i>throughput</i> dan waktu respon data sebelum implementasi fisik sistem kontrol terdistribusi berskala besar,.
7	Jati, B. P., et al. (2024)	Judul: Literasi Sistem Audio melalui Revitalisasi, Pembenahan dan Optimisasi Audio di Masjid At-Taqwa Metode: Revitalisasi fisik dan penataan sistem audio Tools: Software Ease Focus, penataan orientasi speaker Hasil: Peningkatan audibilitas suara Imam dan kejelasan khutbah melalui optimasi letak, ketinggian, dan kemiringan speaker,.
8	Sulistiyaniti, S. R., et al. (2021)	Judul: <i>Monitoring and Control System with a Client-Server Model Based on IoT</i> Metode: Perbandingan performa sistem <i>offline</i> vs <i>online</i> Tools: NodeMCU ESP-12E, Firebase Cloud, Android Hasil: Sistem lokal (<i>offline</i>) terbukti memiliki waktu respon yang jauh lebih cepat dibandingkan sistem berbasis cloud (Firebase) yang rentan latensi internet.
9	Nurhayati, E., et al. (2023)	Judul: Rancang Bangun Back-end API pada Aplikasi Mobile AyamHub Menggunakan Framework Node JS Express

		Metode: Metodologi Waterfall Tools: Node.js, Express.js, Google Cloud Platform (GCP), MySQL Hasil: Penciptaan infrastruktur server <i>backend</i> yang stabil dan responsif dengan teknik <i>non-blocking</i> untuk menangani banyak permintaan secara simultan,.
10	Olivia, M. (2025)	Judul: Implementasi Dan Evaluasi REST API Dalam Integrasi Sistem Lintas Platform Metode: Pengembangan sistem modular terintegrasi Tools: Express.js, Next.js, RESTful API Hasil: RESTful API menyediakan solusi fleksibel dan skalabel untuk pengelolaan data <i>real-time</i> antar platform yang berbeda.
11	Mukhlash, I., et al. (2025)	Judul: Pengembangan <i>Backend</i> Sistem Dashboard Berbasis IoT Dan Manajemen Distribusi Vertical Crab House Metode: Extreme Programming (XP) secara iteratif Tools: Laravel, Firebase, MySQL Hasil: <i>Backend</i> berhasil memproses data sensor IoT dari ESP32 untuk monitoring dan pengelolaan data yang lebih kompleks di sisi server,.
12	Wicaksono, N., & David, F. (2025)	Judul: Pengembangan RESTful API untuk Produk E-Commerce Ritel Dengan Pendekatan Microservices dan Spring Boot Metode: Research and Development (R&D) Tools: Java Spring Boot, MongoDB, PostgreSQL, MySQL Hasil: Sistem mampu merespons 500 transaksi secara stabil dengan <i>throughput</i> tinggi melalui pemisahan layanan independen (<i>microservices</i>),.
13	Lapi, I. Z., et al. (2023)	Judul: Rancang Bangun Purwarupa Aplikasi Masjid Pintar Menggunakan Platform Kodular Berbasis Internet di Masjid Metode: Rancang bangun aplikasi monitoring berbasis IoT Tools: NodeMCU ESP8266, Kodular, Firebase, Hasil: Purwarupa berhasil melakukan kontrol lampu dan pemantauan intensitas cahaya masjid secara <i>real-time</i> melalui aplikasi mobile,.
14	Sumudra, D. G., et al. (2024)	Judul: Rancang Bangun Website Terpadu Menggunakan Framework ReactJS Untuk Masjid Jami' At-Taqwa Metode: SDLC model Waterfall

		Tools: ReactJS, Node.js, MySQL Hasil: Peningkatan efisiensi manajemen administratif masjid sebesar 91,75% melalui sistem yang terintegrasi dan responsif,.
15	Bakti, V. K., et al. (2023)	Judul: Sistem Monitoring Ruang Data Center Kombinasi Multi Sensor dengan API Tuya Metode: Analisis integrasi API pihak ketiga Tools: Tuya IoT Development Platform, PHP, WiFi Sensor Hasil: Akuisisi data dari berbagai sensor fisik berhasil dilakukan secara daring dengan durabilitas sistem yang baik untuk monitoring ruangan kritis,.
16	Muhammad, I. R. D., et al. (2024)	Judul: Pengembangan <i>Backend</i> Server Berbasis Arsitektur REST API pada Sistem Transfer Dompet Digital Metode: Perancangan model data ERD dan UM Tools: NestJS, NestCLI, MySQL Hasil: Berhasil mengimplementasikan interoperabilitas antar platform yang efisien dengan manajemen data terstruktur menggunakan format JSON,.
17	Enda, D., et al. (2021)	Judul: Rancang Bangun Aplikasi AIS <i>Backend</i> Untuk Pemantauan Lalu Lintas Kapal Metode: Prosedur penelitian sistematis (Studi literatur ke pengujian) Tools: Framework Flask, Database Relasional Hasil: Aplikasi mampu memproses data monitoring secara <i>real-time</i> dengan efisiensi penyimpanan data yang terkelola dengan baik.
18	Firdaus, A., & Ramadhan, D. A. (2021)	Judul: Pengembangan Back End Berbasis REST API pada Sistem E-Partisipasi Patriot Pangan Metode: Metodologi Scrum Tools: Node.js, Express.js, Socket.IO Hasil: <i>Backend</i> REST API berhasil mendukung notifikasi <i>real-time</i> dan pengelolaan data berjenjang dari level desa hingga provinsi.
19	Herdiyatomoko, H. F. (2022)	Judul: Desain Sistem <i>Backend</i> Berbasis REST API Menggunakan Framework Laravel 7 Metode: Implementasi arsitektur Model-View-Controller (MVC) Tools: Laravel 7, Postman, MySQL

		Hasil: Desain <i>backend</i> yang aman dengan empat <i>endpoint</i> API utama untuk operasi CRUD data yang mendukung interoperabilitas perangkat mobile,.
20	Talha, M. A., et al. (2023)	Judul: <i>IoT-Based Real-Time Monitoring And Control System for Distribution Substation</i> Metode: Pengembangan sistem monitoring proaktif terhadap kegagalan perangkat Tools: Aplikasi Blynk, Sensor IoT Hasil: Sistem terbukti efisien dalam mendeteksi anomali suhu dan tegangan secara <i>real-time</i> untuk meningkatkan keandalan infrastruktur fisik.

Berikut adalah tabel gap penelitian dan Novelty yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. 2 Rangkuman Gap Penelitian dan Novelty

No	Penulis (Tahun)	Gap Penelitian	Novelty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rosad, S., et al. (2025)	Berfokus pada kerangka kerja zonasi secara akustik dan simulasi statis; belum menyentuh infrastruktur <i>backend</i> untuk manajemen data operasional.	Mengembangkan <i>backend</i> API sebagai pusat manajemen data zona dan simpul audio untuk mendukung implementasi fisik sistem zonasi masjid
2	Rosad, S., et al. (2025)	Berfokus pada optimasi performa <i>edge node</i> (ESP32) untuk menekan latensi; belum menyediakan sistem manajemen data persisten dan riwayat kontrol.	Menyediakan manajemen riwayat tindakan kontrol dan sistem peringatan (<i>alerts</i>) pada level <i>backend</i> untuk transparansi operasional sistem
3	Hamzah, M., et al. (2023)	Memberikan tinjauan kritis CPS secara umum tanpa implementasi <i>backend</i> API yang spesifik.	Memberikan kontribusi praktis pada domain CPS masjid melalui implementasi <i>backend</i> sebagai lapisan siber yang mengoordinasikan aset fisik audio
4	Pudoli, A., et al. (2023)	Menggunakan autentikasi JWT untuk sistem informasi administratif umum (absensi); tidak melibatkan interaksi dengan perangkat keras IoT.	Menerapkan keamanan JWT pada API kontrol perangkat fisik (audio masjid) untuk menjamin hak akses terbatas pada instruksi kontrol yang krusial
5	Umam, M. S., et al. (2023)	Implementasi MQTT terbatas pada pemantauan pasif (<i>monitoring</i>) satu arah tanpa integrasi REST API untuk	Mengintegrasikan protokol MQTT dengan REST API untuk penyaluran perintah kontrol aktif dari server ke

		manajemen data yang kompleks	banyak node zona secara terorganisir
6	Tkáčik, M. (2023)	Menekankan pada pemodelan teoretis sistem kontrol skala besar; belum ada implementasi praktis untuk bangunan publik	Mengimplementasikan sistem kontrol terdistribusi skala lingkungan uji untuk memvalidasi fungsionalitas CRUD dan respon MQTT pada node audio
7	Jati, B. P., et al. (2024)	Solusi hanya bersifat revitalisasi fisik dan penataan speaker manual; tidak ada keterlibatan sistem monitoring digital.	Menciptakan skema pencatatan log pembacaan SPL secara digital dan terpusat untuk memantau efektivitas distribusi suara pasca-revitalisasi
8	Sulistiyanti, S. R., et al. (2021)	Menganalisis latensi sistem monitoring tanpa menyediakan mekanisme kontrol terdistribusi yang terintegrasi dengan basis data relasional.	Membangun arsitektur <i>backend</i> dengan basis data relasional yang memetakan hubungan antara data zona, node, dan riwayat kontrol secara terstruktur
9	Nurhayati, E., et al. (2023)	Fokus pada infrastruktur server yang stabil untuk manajemen bisnis (AyamHub); tidak ada aspek kontrol perangkat <i>real-time</i> .	Menciptakan infrastruktur <i>backend</i> yang responsif khusus untuk menangani trafik data sensor SPL dan perintah kontrol MQTT secara simultan
10	Olivia, M. (2025)	Mengevaluasi REST API untuk integrasi sistem lintas platform data permainan, bukan untuk sistem siber-fisik (CPS).	Mengadopsi prinsip interoperabilitas REST API untuk menghubungkan berbagai komponen CPS (sensor fisik dan logika siber) pada sistem audio masjid
11	Mukhlash, I., et al. (2025)	<i>Backend</i> dirancang untuk data sensor lingkungan statis (pH, suhu); tidak menangani dinamika kontrol audio multi-zona masjid.	Merancang logika <i>backend</i> khusus untuk orkestrasi audio, yang membedakan tipe data pembacaan SPL dengan tipe data instruksi kontrol audio
12	Wicaksono, N., et al. (2025)	Arsitektur <i>microservices</i> yang kompleks mungkin tidak efisien untuk kontrol IoT lokal masjid yang spesifik.	Mengoptimalkan <i>backend</i> API monolitik yang tangguh untuk lingkungan uji terbatas, yang mencakup seluruh fungsi kontrol dan monitoring dalam satu ekosistem
13	Lapi, I. Z., et al. (2023)	Purwarupa terbatas pada kontrol lampu dan pembacaan intensitas cahaya melalui platform Kodular yang sangat bergantung pada cloud pihak ketiga.	Mengembangkan API mandiri dengan integrasi MQTT yang lebih fleksibel dan dapat dikelola sendiri tanpa ketergantungan penuh pada platform <i>no-code</i> pihak ketiga

14	Sumudra, D. G., et al. (2024)	Website masjid terbatas pada administrasi keuangan dan jadwal sholat; tidak ada fungsi kontrol fisik.	Memperluas kapabilitas digital masjid dengan integrasi modul kontrol audio yang terhubung langsung ke infrastruktur fisik melalui API
15	Bakti, V. K., et al. (2023)	Bergantung pada API pihak ketiga (Tuya) untuk akuisisi data sensor; kontrol terbatas pada ekosistem vendor tersebut.	Mengembangkan API kustom berbasis Python yang memberikan kendali penuh atas logika kontrol MQTT tanpa terikat pada ekosistem vendor tertentu
16	Muhammad, I. R. D., et al. (2024)	Fokus pada keamanan dan interoperabilitas data finansial (dompet digital)	Mengadaptasi manajemen data JSON yang terstruktur untuk pertukaran informasi antara <i>backend</i> dengan node sensor SPL lapangan
17	Enda, D., et al. (2021)	Fokus pada efisiensi algoritma penyaringan data posisi kapal; tidak relevan dengan parameter audio.	Menerapkan pengolahan data real-time pada <i>backend</i> untuk mendeteksi anomali pada node audio dan memicu peringatan sistem secara otomatis.
18	Firdaus, A., et al. (2021)	Mengembangkan <i>backend</i> untuk sistem partisipasi publik tanpa interaksi dengan perangkat keras lapangan.	Menggunakan metodologi pengembangan terstruktur untuk memastikan fungsionalitas <i>backend</i> dalam mengelola status aktif/non-aktif banyak node IoT
19	Herdiyatomoko, H. F. (2022)	Desain <i>backend</i> REST API umum menggunakan Laravel untuk data statis.	Menggunakan Python (Fast API) untuk <i>backend</i> yang lebih ringan dalam integrasi dengan pustaka komunikasi kontrol terdistribusi
20	Talha, M. A., et al. (2023)	Sistem pemantauan gardu listrik yang bersifat proaktif namun tidak memiliki struktur pembagian zona audio.	Mengadaptasi mekanisme monitoring proaktif ke dalam domain audio masjid untuk mendeteksi kegagalan perangkat audio melalui sistem <i>alert backend</i> .

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai literatur terkait yang disajikan pada Tabel 2, celah penelitian (gap) utama terletak pada kurangnya integrasi sistem kendali siber dengan infrastruktur fisik audio masjid secara terpusat. Riset terdahulu mayoritas masih berfokus pada audit akustik statis, simulasi statis, serta pendekatan berbasis penataan fisik speaker secara manual untuk mencapai audibilitas. Meskipun teknologi IoT mulai diterapkan di masjid, implementasinya masih bersifat parsial dan terbatas pada fungsi monitoring atau kontrol sederhana, serta


belum mendukung orkestrasi audio multi-zona dalam kerangka CPS yang terintegrasi.

Sebagai solusi atas celah tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan infrastruktur orkestrasi *backend* API sebagai pusat kendali digital yang menjembatani manajemen zona audio dengan mekanisme kontrol terdistribusi secara near real-time. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan data persisten yang mencakup pembacaan parameter akustik (SPL), riwayat tindakan kontrol, serta sistem peringatan (alerts) otomatis melalui protokol MQTT, serta dilengkapi autentikasi berbasis JWT untuk menjamin akuntabilitas instruksi kontrol terhadap perangkat audio fisik. Dengan demikian, penelitian ini menggeser paradigma optimasi audio masjid dari pendekatan reposisi fisik manual menuju orkestrasi berbasis perangkat lunak yang cerdas dan terintegrasi.

Untuk memperjelas kerangka konseptual penelitian, berikut disajikan mind map penelitian dan pemetaan berdasarkan Taxonomy Penelitian.



Gambar 2. 1 Mind Map Penelitian




Gambar 2. 2 Taxonomy Penelitian

B. Landasan Teori

1. Sistem Audio Masjid dan CPS

Sistem audio masjid umumnya terdiri atas mikrofon, pengolah sinyal, penguat daya, dan pengeras suara yang didistribusikan di berbagai titik bangunan. Pada banyak masjid, pola yang paling banyak digunakan adalah sistem terpusat (*centralized*) sehingga pengaturan penguatan suara untuk seluruh ruangan dikendalikan dari satu titik utama. Pendekatan ini sering menimbulkan masalah seperti distribusi suara tidak merata, zona yang terlalu keras, dan zona yang terlalu pelan.

Konsep sistem CPS memadukan komponen fisik (sensor, aktuator, perangkat audio) dengan komputasi dan jaringan komunikasi sehingga terjadi siklus umpan balik: mengindra (*sense*), menghitung/mengolah (*compute*), dan menggerakkan (*actuate*)[13]. Dalam konteks masjid, node audio di setiap zona dapat dianggap sebagai bagian fisik yang terhubung ke *backend*, sedangkan *backend* API berperan sebagai pusat pengolahan dan pengambil keputusan[10].



Gambar 2. 3 Ilustrasi Sistem Audio Masjid Berbasis CPS

Secara konseptual, arsitektur sistem audio masjid berbasis CPS dapat digambarkan sebagai berikut.

- Lapisan pengguna: aplikasi web atau gawai untuk pemantauan dan pengaturan zona oleh pengelola.
- Lapisan *backend*: *Backend* API berperan sebagai pusat pengolahan yang mengelola data zona, node, data sensor, serta penerusan perintah kontrol ke node di lapangan.
- Lapisan data: basis data relasional dan penyimpanan cepat (*cache*) untuk data sensor terbaru.

- d. Lapisan lapangan: node-node di tiap zona yang mengukur SPL dan menerapkan perintah penguatan audio.

2. Sistem Kontrol Terdistribusi

Sistem kontrol terdistribusi membagi fungsi pengendalian ke beberapa simpul (node) yang saling berkomunikasi melalui jaringan, sehingga setiap node dapat memproses data dan mengambil keputusan secara lokal, berbeda dengan sistem kontrol terpusat yang bergantung pada satu pengendali utama[3]. Arsitektur ini meningkatkan keandalan dan toleransi kesalahan (*fault tolerance*) serta memungkinkan koordinasi antar node secara *real-time* dalam konteks CPS dan IoT[5]. Implementasi sistem terdistribusi dapat ditemukan pada pemantauan dan kendali *real-time* berbasis IoT, seperti gardu distribusi daya, di mana data sensor dikirim, diproses, dan perintah kontrol disalurkan kembali ke node sesuai kondisi operasi[4]. Pendekatan terdistribusi tidak hanya memisahkan fungsi, tetapi juga meningkatkan skalabilitas, efisiensi komunikasi, dan keandalan sistem secara keseluruhan.

3. Arsitektur REST API

Representational State Transfer (REST) merupakan gaya arsitektur perangkat lunak yang diperkenalkan oleh Roy Fielding dalam disertasinya di *University of California, Irvine* pada tahun 2000[14]. REST mendefinisikan seperangkat prinsip untuk merancang sistem terdistribusi berbasis jaringan yang menekankan pada kesederhanaan, skalabilitas, dan interoperabilitas. Dalam arsitektur REST, setiap sumber daya (*resource*) direpresentasikan melalui *Uniform Resource Identifier* (URI) dan dimanipulasi menggunakan metode standar pada protokol HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE[15].

REST API merupakan implementasi *Application Programming Interface* (API) yang menerapkan prinsip-prinsip arsitektur REST dalam pengembangan layanan berbasis web[16]. Salah satu karakteristik utama REST API adalah sifat *stateless*, yaitu setiap permintaan (*request*) dari klien ke server harus memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk diproses tanpa bergantung pada status yang disimpan pada server. Pendekatan ini terbukti mendukung skalabilitas sistem dan efisiensi komunikasi pada pengembangan *backend* modern[17]. Selain itu, REST API menerapkan konsep *client-server separation* yang memisahkan tanggung jawab antara antarmuka pengguna dan pengelolaan data, sehingga meningkatkan modularitas serta kemudahan pengembangan sistem[18].

Dalam implementasinya, REST API umumnya menggunakan format representasi data seperti *JavaScript Object Notation* (JSON) karena bersifat ringan dan mudah diproses oleh berbagai platform[19]. Dengan pendekatan

berbasis *resource* dan komunikasi *stateless*, REST API banyak digunakan pada sistem terdistribusi dan aplikasi berbasis web untuk mendukung integrasi antar sistem yang heterogen serta meningkatkan skalabilitas layanan[16], [17].

4. Protokol MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) merupakan protokol komunikasi ringan berbasis *publish–subscribe* yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan dengan *bandwidth* rendah. MQTT banyak digunakan pada sistem IoT karena efisien dalam pertukaran data serta mendukung komunikasi asinkron melalui perantara yang disebut broker[20], [21].

Dalam arsitektur MQTT, perangkat yang mengirim data disebut *publisher*, sedangkan perangkat yang menerima data disebut *subscriber*. *Publisher* mengirimkan pesan ke broker berdasarkan topik tertentu, dan *subscriber* menerima pesan sesuai topik yang telah didaftarkan. Mekanisme ini memungkinkan komunikasi yang terdistribusi tanpa koneksi langsung antar perangkat serta mendukung implementasi pada berbagai sistem IoT berbasis kontrol dan pemantauan[21], [22].

MQTT mendukung berbagai tingkat kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) untuk menjamin keandalan pengiriman pesan[23], serta memiliki *overhead* komunikasi yang relatif kecil dibandingkan protokol berbasis HTTP[24]. Karakteristik tersebut menjadikan MQTT sesuai untuk sistem pemantauan dan kontrol yang memerlukan pertukaran data secara hampir waktu nyata (*near real-time*) dengan beban komunikasi yang ringan[20], [22].

5. Basis Data Relasional

Basis data relasional merupakan model penyimpanan data yang merepresentasikan informasi dalam bentuk tabel (*relations*) yang terdiri atas baris (*tuples*) dan kolom (*attributes*), di mana setiap tabel memiliki kunci utama (*primary key*) dan dapat saling terhubung melalui kunci asing (*foreign key*) untuk menjaga integritas referensial dan konsistensi data[25]. Model ini banyak digunakan dalam sistem informasi karena kemampuannya menstrukturkan data secara sistematis dan mendukung proses *query* yang efisien.

Perancangan basis data relasional mengikuti prinsip normalisasi, yaitu prosedur untuk mengurangi redundansi data dan mencegah anomali saat melakukan penyisipan, pembaruan, atau penghapusan data. Normalisasi membantu menjaga konsistensi dan kualitas data dalam skala besar, serta memudahkan pengelolaan data historis yang kompleks[26]. Selain itu, penerapan indeks (*indexing*) pada atribut tertentu dapat meningkatkan

performa pencarian dan pemrosesan data, khususnya pada sistem dengan frekuensi pembacaan data yang tinggi.

Dalam konteks sistem berbasis IoT, basis data relasional digunakan untuk menyimpan data konfigurasi, data pengguna, serta data historis hasil pengukuran sensor. Struktur relasional yang terorganisir memungkinkan *backend* melakukan pengolahan data secara terpusat, mendukung pemantauan kondisi sistem, dan memfasilitasi pengambilan keputusan secara sistematis[27].

Selain itu, studi literatur membandingkan model basis data relasional dengan model NoSQL, menunjukkan bahwa relasional unggul dalam menjaga integritas data yang terstruktur dan mendukung aplikasi yang membutuhkan skema tetap serta reliabilitas tinggi[28]. Hal ini menjadikan basis data relasional pilihan tepat untuk sistem *backend* yang mengelola data konfigurasi, riwayat sensor, dan log tindakan kontrol pada sistem audio multi-zona berbasis CPS.

6. Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi (*high-level programming language*) yang bersifat interpreted dan dirancang dengan sintaks yang sederhana sehingga mudah dipelajari serta dikembangkan[29]. Karakteristik tersebut menjadikan Python banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi web, otomatisasi sistem, analisis data, IoT, dan kecerdasan buatan.

Python mendukung berbagai paradigma pemrograman, seperti pemrograman prosedural, berorientasi objek (*Object-Oriented Programming/OOP*), dan fungsional[29], [30]. Selain itu, Python memiliki pustaka standar (*standard library*) yang lengkap serta didukung oleh manajer paket PIP (*Python Package Installer*) yang memudahkan pengembang dalam menginstal dan mengelola berbagai modul tambahan sesuai kebutuhan aplikasi.

Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi *backend* untuk mengelola komunikasi data melalui protokol MQTT, menyediakan layanan API, serta melakukan pencatatan data tingkat SPL ke dalam basis data[31]. Pemanfaatan berbagai pustaka Python memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipelihara.

BAB III METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*research and development/R&D*) dengan fokus pada rekayasa perangkat lunak (software engineering). Pendekatan R&D dipilih karena penelitian bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sebuah sistem *backend* API yang praktis dan fungsional.

Penelitian ini tidak melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis statistik, melainkan mengikuti metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan terarah pada hasil produk yang terukur. Tahapan penelitian mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai dari Desember 2025 hingga Juni 2026, dengan total durasi kurang lebih 7 bulan. Pembagian waktu untuk setiap tahapan penelitian ditampilkan pada sub bab F (Jadwal Penelitian).

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan pengembangan lokal dan server percobaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengembangan: SHATOMEDIA sebagai lingkungan perancangan dan implementasi *backend* API, meliputi pengembangan layanan REST, integrasi MQTT, perancangan basis data relasional, serta pengujian fungsionalitas dan kinerja sistem.
- b. Lingkungan studi kasus (skala lab): Masjid Al-Muhajirin Yogyakarta (SHATOMEDIA)
- c. Perangkat pengembangan: Laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/macOS, dilengkapi dengan lingkungan pengembangan Python 3.11+, IDE seperti VS Code, serta Git untuk manajemen versi kode.
- d. Server uji coba: Komputer lokal atau virtual machine yang menjalankan PostgreSQL 15.15, Redis, dan Mosquitto MQTT broker untuk pengujian integrasi *backend*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Jauharatun Nafiisah, mahasiswa Program Studi Informatika, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap (NIM

22EO10028), yang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir skripsi strata satu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *backend* API dan sistem kontrol terdistribusi untuk distribusi audio multi-zona masjid berbasis sistem fisik-siber. Secara lebih spesifik, objek penelitian mencakup:

- Komponen *backend* API: Layanan web yang mengimplementasikan *endpoint* REST untuk pengelolaan zona, node, data sensor, dan perintah kontrol audio.
- Basis data relasional: Skema basis data yang menyimpan konfigurasi zona, informasi node, pembacaan sensor SPL, riwayat kontrol, dan catatan peringatan.
- Sistem penerimaan MQTT: Komponen yang menerima data sensor SPL dari node zona secara real-time dan menyimpannya ke basis data.

D. Alat dan Bahan

1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat	Spesifikasi Minimum	Fungsi
Komputer/Laptop Pengembang	AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	Menjalankan IDE Python dan Git.
Komputer/Server Pengujian	Raspberry Pi 3 Model B+, CPU Broadcom BCM2837B0 Quad-Core Cortex-A53 1,4 GHz, RAM 1 GB, microSD 32 GB dengan sistem operasi Raspberry Pi OS	Menjalankan PostgreSQL, Redis, MQTT broker, <i>backend</i> API.
Router/Network	Huawei B530-396 4G LTE Wireless Router, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band (2,4 GHz dan 5 GHz), Ethernet LAN	Konektivitas antara pengembang, server, dan simulasi node.
Perangkat Node Prototipe	ESP32- DevKit v1, INMP441 I2S MEMS	Simulasi pengiriman data SPL ke broker MQTT.

2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak


Software / Library	Versi / Jenis	Fungsi
Python	3.11.2	Bahasa pemrograman <i>backend</i> API.
FastAPI	0.104.1	Framework untuk membuat REST API.
SQLAlchemy	2.0.46	ORM untuk integrasi basis data.
PostgreSQL	15.15	Basis data relasional untuk penyimpanan data.
Redis	7.0.15	Cache in-memory untuk data SPL terbaru.
Mosquitto MQTT	2.0.11	Message broker untuk komunikasi node zona.
paho-mqtt	1.6.1	Klien MQTT Python untuk penerimaan pesan.
Git	2.39.5	Manajemen versi kode sumber.
Postman	Terbaru	Tools untuk pengujian <i>endpoint</i> API.
VS Code	1.122.1	IDE pengembangan Python

3. Bahan / Data Uji

- Data konfigurasi zona audio (nama zona, lokasi, target SPL, min/max SPL).
- Data node zona (ID node, ID Zone, IP address, status, SPL).
- Data pembacaan sensor SPL simulasi atau dari prototipe (nilai SPL).

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian disusun mengikuti metodologi pengembangan perangkat lunak (SDLC).



Gambar 3. 1 Alur Prosuder Penelitian


1. Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk memahami landasan teori, metode, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Pada tahap ini, literatur yang berkaitan dengan sistem kontrol terdistribusi, audio multi-zona, *backend* API, dan CPS dikumpulkan dari jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan sumber terpercaya lainnya. Literatur dievaluasi berdasarkan relevansi, kualitas, dan kontribusinya terhadap penelitian, kemudian dianalisis dan disintesis untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang pengembangan sistem. Hasil studi literatur ini menjadi dasar dalam merumuskan perancangan sistem, metode implementasi, dan pengujian, sekaligus mendukung justifikasi ilmiah penelitian.

2. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem *backend*.

a. Mendefinisikan daftar *endpoint* API



Gambar 3. 2 Diagram Use Case Sistem *Backend* API Audio Masjid

Endpoint API dirancang untuk mendukung pengelolaan zona, node, dan data sensor secara terstruktur. *Endpoint* dikelompokkan berdasarkan fungsi utama untuk memudahkan organisasi dan pemeliharaan. Gambar 3.2 menampilkan diagram *use case* sistem *backend* API audio masjid yang memetakan interaksi antara tiga aktor utama (Admin, Operator, dan *Maintenance*) dengan berbagai fitur sistem yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori fungsional: Zona, Node, Sensor, Kontrol, Alert, Autentikasi, dan Dashboard. Diagram ini mengikuti standar UML dan menggambarkan relasi antar *use case* secara profesional. Relasi <<*extend*>> digunakan pada fitur Alert untuk menunjukkan bahwa proses Resolusi Peringatan merupakan tindakan tambahan yang dilakukan setelah Lihat Peringatan Aktif, sedangkan *use case* lainnya dirancang berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing.

1) Aktor dan Peran

Admin memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur, termasuk manajemen zona, kontrol audio, dan pengelolaan alert. Operator berperan dalam pengawasan dan pengendalian sistem audio, seperti melihat data zona dan mengirim perintah kontrol. *Maintenance* fokus pada pemantauan teknis dan analisis log untuk keperluan *debugging* dan pemeliharaan sistem.

2) Kategori *Use Case*

Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap peran berinteraksi dengan sistem *backend* audio masjid, serta bagaimana fitur-fitur saling terhubung secara logis dan fungsional. Struktur ini mendukung pengembangan sistem yang modular, aman, dan mudah dipelihara.

a) Zona

Lihat Daftar Zona, Tambah Zona Audio, Edit Konfigurasi Zona, Lihat Detail Zona → Diakses oleh Admin, Operator dan *Maintenance* sesuai peran.

b) Node

Lihat Daftar Node, Lihat Status Telemetry Node, Restart Node → Diakses oleh Admin, Operator, dan *Maintenance* sesuai peran.

c) Sensor

Lihat SPL Terbaru Zona, Lihat Riwayat SPL 24 Jam, Analisis Tren Data Sensor → Mendukung pemantauan SPL secara *real-time* dan historis.

d) Kontrol

Kirim perintah tindakan kontrol dan monitoring tindakan kontrol. Kedua *use case* ini berdiri sendiri dan memungkinkan pengelola mengirim perintah pengaturan audio serta memantau status pelaksanaannya. (Fitur kontrol otomatis berbasis SPL dapat ditambahkan di masa depan di luar cakupan skripsi ini.)

- e) Alert
Lihat Peringatan Aktif, Resolusi Peringatan, Manajemen Alertif
→ Resolusi Peringatan memiliki relasi <<*extend*>> dari Lihat Peringatan Aktif.
- f) Autentikasi
Login ke Sistem dan Logout. Fitur ini diakses oleh seluruh aktor sebagai mekanisme pengamanan sistem sebelum mengakses fungsi lainnya.
- g) Dashboard
Lihat Ringkasan Dashboard → Memberikan overview sistem kepada Admin dan Operato

Tabel 3. 3 Daftar *Endpoint* API Berdasarkan Fungsi


No	Kategori	Endpoint	Metode HTTP	Fungsi Utama	Pengguna Target
Manajemen Zona					
1	Zona	/api/v1/zones	GET	Menampilkan seluruh daftar zone + current SPL	admin, operator, maintenance
2	Zona	/api/v1/zones	POST	Membuat zone baru	admin
3	Zona	/api/v1/zones/{id}	GET	Detail 1 zone + daftar node	admin, operator, maintenance
4	Zona	/api/v1/zones/{id}	PUT	Update konfigurasi SPL (target, min, max)	admin
5	Zona	/api/v1/zones/{id}	DELETE	Menghapus zone	admin
Manajemen Node					
6	Node	/api/v1/nodes	GET	Menampilkan seluruh daftar node	admin, operator, maintenance
7	Node	/api/v1/nodes/{id}	GET	Menampilkan detail 1 node	admin, operator, maintenance
8	Node	/api/v1/nodes/{id}/status	GET	Melihat status node (online/offline)	admin, operator, maintenance
9	Node	/api/v1/nodes/{id}/restart	POST	Mengirim perintah restart ke node	admin dan maintenance
Manajemen Data Sensor					
10	Sensor	/api/v1/zones/{id}/spl/latest	GET	Mengambil SPL terbaru pada zone	admin, operator, maintenance
11	Sensor	/api/v1/zones/{id}/spl/history	GET	Mengambil histori SPL (default 24 jam)	admin, operator, maintenance
12	Sensor	/api/v1/nodes/{id}/readings	GET	Melihat riwayat pembacaan sensor node	Admin dan maintenance

Kontrol Audio					
13	Kontrol	/api/v1/zones/{id}/control/gain	POST	Mengirim kontrol gain audio	Admin dan operator
14	Kontrol	/api/v1/zones/{id}/control/status	GET	Melihat status kontrol terakhir	Admin dan operator
Manajemen Peringatan					
15	Alert	/api/v1/alerts	GET	Menampilkan seluruh alert aktif (belum resolved)	admin, operator, maintenance
16	Alert	/api/v1/alerts/{id}/resolve	POST	Menandai alert sebagai resolved	admin, operator, maintenance
Autentikasi					
17	Auth	/api/v1/auth/login	POST	Autentikasi pengguna dan mengeluarkan token JWT	Semua pengguna
18	Auth	/api/v1/auth/logout	POST	Logout pengguna (opsional)	Semua pengguna
Dashboard					
19	Dashboard	/api/v1/dashboard/overview	GET	Menampilkan ringkasan sistem (zona, node, SPL, alert)	Admin dan operator

Tabel 3.3 menyajikan daftar *endpoint* API yang dirancang untuk mendukung pengelolaan sistem audio masjid secara terintegrasi. *Endpoint* dikelompokkan berdasarkan fungsi utama, sehingga memudahkan organisasi, pemeliharaan, dan pengembangan sistem. Setiap *endpoint* memiliki metode HTTP, fungsi utama, serta pengguna target yang berhak mengaksesnya.

- b. Menentukan parameter input dan output untuk setiap *endpoint*.

Untuk setiap *endpoint*, ditentukan dengan jelas struktur data masukan (*request body* atau *query parameters*) dan keluaran (*response body*). Ini memastikan bahwa implementasi nantinya memiliki kontrak yang jelas. Gambar 3.3 menyajikan struktur hierarkis dari 19 *endpoint* API yang digunakan dalam sistem *backend* audio masjid, dikelompokkan ke dalam 7 kategori fungsional utama. Diagram ini dirancang secara visual agar mudah dipahami, dengan ikon dan *badge* yang menandai metode HTTP, tingkat akses, dan sifat respons sistem.



Gambar 3. 3 Kategori *Endpoint* API berdasarkan Fungsi Utama

Tabel 3.4 merinci kontrak komunikasi antara klien dan *backend* melalui *endpoint* utama sistem. Setiap *endpoint* ditentukan dengan jelas metode HTTP, struktur data masukan (*request body* atau *query parameters*), keluaran (*response body*), serta kode status yang dikembalikan. Hal ini memastikan konsistensi implementasi dan memudahkan integrasi antar komponen sistem.

Tabel 3. 4 Spesifikasi Parameter Input/Output *Endpoint* Utama

Endpoint	Metode	Parameter Input	Parameter Output	Kode Status
/api/v1/zones	GET	-	[{id, name, location, target_spl, current_spl, status}]	200 OK
/api/v1/zones	POST	{name, location, target_spl, min_spl, max_spl}	{id, name, location, target_spl, min_spl, max_spl, created_at}	201 Created
/api/v1/zones/{id}	GET	id (path param)	{id, name, location, target_spl, min_spl, max_spl, status, nodes: [...]}	200 OK
/api/v1/zones/{id}	PUT	{target_spl, min_spl, max_spl}	{id, name, location, target_spl, min_spl, max_spl, updated_at}	200 OK
/api/v1/zones/{id}	DELETE	id (path param)	{"message": "Zone deleted"}	200 OK
/api/v1/zones/{id}/spl/latest	GET	id (path), ?format=json	{zone_id, spl_value, unit: "dB", timestamp}	200 OK
/api/v1/zones/{id}/spl/history	GET	id (path), ?hours=24	[{spl_value, timestamp}, ...]	200 OK
/api/v1/zones/{id}/control/gain	POST	{gain_db, priority: "normal high"}	{status: "success", control_id, zone_id, gain_adjustment, timestamp}	200 OK
/api/v1/zones/{id}/control/status	GET	id (path param)	{zone_id, last_action: "GAIN_ADJUST", gain_db, timestamp}	200 OK

/api/v1/nodes	GET	-	[[id, zone_id, node_id, ip_address, status]]	200 OK
/api/v1/nodes/{id}	GET	id (path param)	{zone_id, node_id, ip_address, status, id}	200 OK
/api/v1/nodes/{id}/status	GET	id (path param)	{node_id, status}	200 OK
/api/v1/nodes/{id}/restart	POST	id (path param)	{message: "Restart command sent to node ..."} [...]	200 OK
/api/v1/nodes/{id}/readings	GET	id (path param)	[...]	200 OK
/api/v1/alerts	GET	-	[[id, type, zone_id, severity, message, resolved, timestamp]]	200 OK
/api/v1/alerts/{id}/resolve	POST	id (path param)	{alert_id, status: "RESOLVED"}	200 OK
/api/v1/auth/login	POST	{username, password}	{access_token, token_type: "bearer", expires_in: 3600}	200 OK
/api/v1/auth/logout	POST	-	{message: "Logout successful"}	200 OK
/api/v1/dashboard/overview	GET	-	{total_zones, zones_online, nodes_online, avg_spl_all_zones, alerts_count}	200 OK

1) `/api/v1/zones` (GET)

Tidak memerlukan parameter input. Mengembalikan daftar zona dalam bentuk array JSON berisi atribut `id`, `name`, `location`, `target_spl`, `current_spl`, dan `status`. Kode status: 200 OK.

2) `/api/v1/zones` (POST)

Input berupa data zona baru: `{name, location, target_spl, min_spl, max_spl}`. Output berupa objek zona lengkap dengan `id`, `created_at`, dan atribut konfigurasi. Kode status: 201 Created.

3) `/api/v1/zones/{id}` (GET)

Input berupa `id` sebagai path parameter. Output berupa detail zona dengan atribut lengkap termasuk daftar nodes. Kode status: 200 OK.

4) `/api/v1/zones/{id}` (PUT)

Input berupa data pembaruan konfigurasi SPL: `{target_spl, min_spl, max_spl}`. Output berupa detail zona yang telah diperbarui dengan `updated_at`. Kode status: 200 OK.

5) `/api/v1/zones/{id}` (DELETE)

Input berupa `id` zona sebagai path parameter. *Endpoint* ini digunakan untuk menghapus zona tertentu dari sistem. Output berupa pesan konfirmasi dalam format JSON `{"message": "Zone deleted"}`. Kode status: 200 OK.

6) `/api/v1/zones/{id}/spl/latest` (GET)

Input berupa `id` zona (path) dan opsional `format=json`. Output berupa nilai SPL terbaru dengan atribut `zone_id`, `spl_value`, `unit`, dan `timestamp`. Kode status: 200 OK.

7) `/api/v1/zones/{id}/spl/history` (GET)

Input berupa `id` zona (path) dan parameter opsional `hours=24`. Output berupa array riwayat SPL dengan nilai dan `timestamp`. Kode status: 200 OK.

8) `/api/v1/zones/{id}/control/gain` (POST)

Input berupa `{gain_db, priority}`. Output berupa status eksekusi kontrol dengan `control_id`, `zone_id`, `gain_adjustment`, dan `timestamp`. Kode status: 200 OK.

9) `/api/v1/zones/{id}/control/status` (GET)

Input berupa id zona sebagai path parameter. *Endpoint* ini digunakan untuk melihat status tindakan kontrol terakhir yang dilakukan pada zona tersebut. Output berupa objek JSON yang berisi `zone_id`, `last_action`, `gain_db`, dan `timestamp`. Kode status: 200 OK.

10) `/api/v1/nodes` (GET)

Tidak memerlukan input. Output berupa daftar node dengan atribut `id`, `zone_id`, `node_id`, `ip_address`, dan `status`. Kode status: 200 OK.

11) `/api/v1/nodes/{id}` (GET)

Input berupa id node sebagai path parameter. *Endpoint* ini digunakan untuk menampilkan detail satu node tertentu. Output berupa objek JSON berisi `zone_id`, `node_id`, `ip_address`, `status`, dan `id`. Kode status: 200 OK.

12) `/api/v1/nodes/{id}/status` (GET)

Input berupa id node (path). Output berupa detail status node, termasuk `node_id` dan `status`. Kode status: 200 OK.

13) `/api/v1/nodes/{id}/restart` (POST)

Input berupa id node sebagai path parameter. *Endpoint* ini digunakan untuk mengirim perintah restart ke perangkat node. Output berupa pesan konfirmasi `{"message": "Restart command sent to node ..."}` sebagai indikasi bahwa perintah telah dikirim. Kode status: 200 OK

14) `/api/v1/nodes/{id}/readings` (GET)

Input berupa id node sebagai path parameter. *Endpoint* ini digunakan untuk menampilkan riwayat pembacaan sensor dari node tertentu. Output berupa array JSON yang berisi data historis pembacaan sensor, seperti nilai SPL dan `timestamp`. Kode status: 200 OK.

15) `/api/v1/alerts` (GET)

Tidak memerlukan input. Output berupa daftar alert dengan atribut `id`, `type`, `zone_id`, `severity`, `message`, `resolved`, dan `timestamp`. Kode status: 200 OK.

16) `/api/v1/alerts/{id}/resolve` (POST)

Input berupa id alert sebagai path parameter. *Endpoint* ini digunakan untuk menandai alert sebagai resolved. Output berupa objek JSON yang berisi `alert_id` dan `status: "RESOLVED"` sebagai konfirmasi perubahan status. Kode status: 200 OK.

17) `/api/v1/auth/login` (POST)

Input berupa {username, password}. Output berupa token autentikasi dengan access_token, token_type, dan expires_in. Kode status: 200 OK.

18) `/api/v1/auth/logout` (POST)

Tidak memerlukan parameter input. *Endpoint* ini digunakan untuk mengakhiri sesi autentikasi pengguna. Output berupa pesan konfirmasi {"message": "Logout successful"}. Kode status: 200 OK.

19) `/api/v1/dashboard/overview` (GET)

Tidak memerlukan input. Output berupa ringkasan sistem: jumlah zona, zone online, nodes online, rata-rata SPL, dan jumlah alert. Kode status: 200 OK.

c. Mengidentifikasi Kebutuhan Pengguna, Peran, dan Autentikasi

Sistem *backend* memerlukan mekanisme autentikasi dan pengelolaan hak akses yang sederhana namun cukup untuk melindungi *endpoint* sensitif. Tabel 3.5 menampilkan matriks *Role-Based Access Control* (RBAC) yang merinci hak akses terhadap 19 *endpoint* API berdasarkan tiga peran pengguna utama dalam sistem *backend* audio masjid: Admin, Operator, dan *Maintenance*. Matriks ini disusun secara visual dan sistematis, memudahkan pembaca untuk memahami distribusi akses secara cepat dan akurat.

Tabel 3. 5 Matriks RBAC

Kategori Endpoint	Admin	Operator	Maintenance
Manajemen Zona	✓	○	○
Manajemen Node	✓	○	✓
Data Sensor	✓	○	✓
Kontrol Audio	✓	✓	✗
Manajemen Alert	✓	✓	✓
Autentikasi	✓	✓	✓
Dashboard	✓	✓	✗

Setiap sel dalam matriks menggunakan simbol akses yang konsisten:

- ✓ (diizinkan) menandakan akses penuh terhadap *endpoint*.

- $\times$ (ditolak) menunjukkan bahwa peran tersebut tidak memiliki hak akses.
- $\circ$ (conditional) mengindikasikan akses terbatas atau tergantung konteks operasional.

1) Statistik Cakupan Akses per Peran

Admin memiliki akses penuh ke seluruh 19 *endpoint* (100% *coverage*), mencerminkan peran sebagai pengelola sistem utama. Operator memiliki akses ke 14 dari 19 *endpoint* (74% *coverage*), cukup untuk menjalankan fungsi operasional dan kontrol audio. *Maintenance* memiliki akses ke 13 *endpoint* (68% *coverage*), fokus pada pemantauan teknis dan debugging.

2) Kategori *Endpoint*

Endpoint dikelompokkan ke dalam 7 kategori fungsional:

- Manajemen Zona – mencakup operasi CRUD zona audio.
- Manajemen Node – untuk pemantauan dan pengendalian perangkat node.
- Data Sensor – akses terhadap data SPL dan riwayat sensor.
- Kontrol Audio – pengiriman perintah gain dan pemantauan status kontrol.
- Manajemen Alert – melihat dan menyelesaikan peringatan sistem.
- Autentikasi – login dan logout pengguna.
- Dashboard – ringkasan sistem secara *real-time*.

Matriks ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem *backend* mengatur otorisasi berbasis peran, memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tanggung jawabnya. Struktur ini mendukung keamanan, efisiensi operasional, dan pemeliharaan sistem yang terkontrol.

Tabel 3.6 menjelaskan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang diterapkan pada sistem *backend* untuk memastikan keamanan, integritas, dan kontrol akses yang tepat. Sistem menggunakan JWT (JSON Web Token) sebagai metode autentikasi, di mana token dikeluarkan saat proses login dan wajib disertakan dalam *header Authorization* pada setiap permintaan API. Token memiliki durasi aktif selama 1 jam (3600 detik), dengan opsi refresh token untuk sesi yang lebih panjang.

Tabel 3. 6 Definisi Peran Pengguna dan Hak Akses

Peran	Deskripsi	Hak Akses	Endpoint yang Diizinkan
Admin	Pengelola sistem <i>backend</i> , memiliki kontrol penuh	Semua operasi CRUD, konfigurasi zona, kontrol gain, manajemen pengguna	Semua <i>endpoint</i> (GET, POST, PUT, DELETE)
Operator	Pengelola masjid atau petugas audio yang menjalankan sistem	Melihat data, mengirim perintah kontrol, resolusi alert	GET untuk semua zona/node/alert, POST untuk kontrol/resolusi alert
Maintenance	Petugas teknis untuk monitoring dan debugging	Melihat data, reset node, analisis log	GET untuk semua, POST untuk node restart dan alert resolution

Sistem *backend* dirancang dengan pengelolaan akses berbasis peran untuk memastikan keamanan, efisiensi operasional, dan pemisahan tanggung jawab. Terdapat tiga peran utama yang masing-masing memiliki deskripsi fungsi, hak akses, dan *endpoint* yang diizinkan:

1) Admin

Sebagai pengelola utama sistem *backend*, peran Admin memiliki kontrol penuh terhadap seluruh fitur dan konfigurasi. Admin bertanggung jawab atas manajemen pengguna, pengaturan zona, serta pengendalian gain audio. Hak akses mencakup seluruh operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), dan dapat mengakses semua *endpoint* termasuk metode GET, POST, PUT, dan DELETE.

2) Operator

Peran Operator ditujukan bagi pengelola masjid atau petugas audio yang menjalankan sistem sehari-hari. Operator memiliki hak untuk melihat data, mengirim perintah kontrol, dan melakukan resolusi terhadap alert. *Endpoint* yang diizinkan meliputi GET untuk semua data zona, node, dan alert, serta POST untuk mengirim perintah kontrol dan menyelesaikan alert.

3) Maintenance

Peran Maintenance difokuskan pada pemantauan teknis dan debugging sistem. Petugas teknis ini memiliki akses untuk melihat data, melakukan reset node, dan melakukan analisis log. *Endpoint*

yang diizinkan meliputi GET untuk data pemantauan sistem (zona, node, sensor, dan alert), serta POST untuk melakukan restart node dan resolusi alert.

Untuk otorisasi, sistem menerapkan RBAC, sehingga setiap *endpoint* diperiksa berdasarkan peran pengguna (Admin, Operator, *Maintenance*) sebelum eksekusi. Hal ini memastikan hanya pengguna dengan hak akses yang sesuai dapat melakukan operasi tertentu. Keamanan password dijaga dengan menggunakan library *Passlib* yang mengimplementasikan algoritma *hashing* modern seperti *bcrypt*, sehingga password tidak pernah disimpan dalam bentuk plain text di dalam database.


Pada penelitian ini, komunikasi API masih menggunakan protokol HTTP karena sistem dijalankan pada lingkungan lokal (development). Implementasi HTTPS dengan TLS (misalnya TLS 1.3) belum diterapkan dan direncanakan pada tahap deployment di lingkungan produksi untuk meningkatkan keamanan data dari serangan *man-in-the-middle*. Selain itu, mekanisme *rate limiting* untuk membatasi jumlah permintaan pengguna juga belum diimplementasikan dan menjadi salah satu keterbatasan sistem serta aspek pengembangan selanjutnya guna mencegah potensi penyalahgunaan layanan.

Tabel 3. 7 Mekanisme Autentikasi dan Otorisasi

Aspek	Spesifikasi	Implementasi
Metode Autentikasi	JWT	Token dikeluarkan saat login, disertakan dalam <i>header Authorization</i>
Durasi Token	1 jam (3600 detik)	Token refresh optional untuk sesi panjang
Metode Otorisasi	RBAC	Setiap <i>endpoint</i> diperiksa peran pengguna sebelum eksekusi
Keamanan Password	<i>Hash</i> dengan <i>bcrypt</i>	Password tidak disimpan plain text di database

d. Mendokumentasikan Asumsi dan Batasan Sistem

Asumsi dan batasan diperlukan untuk menjaga konsistensi dan fokus penelitian agar tetap pada cakupan yang realistis. Gambar 3.4 menyajikan *activity* diagram sistem *backend* audio masjid, yang membagi proses ke dalam lima komponen sistem utama: Operator, *Backend* API, Database, MQTT Broker, dan Node Zona. Diagram ini menggambarkan tiga skenario operasional utama secara berurutan dan terstruktur, lengkap dengan penanda waktu respons, indikator keberhasilan, dan alur komunikasi antar komponen.



Gambar 3. 4 Activity Diagram Tiga Skenario Utama

1) Skenario 1: Login & Lihat Data

Operator membuka dashboard dan melakukan proses login dengan mengirimkan kredensial ke *Backend API*. Setelah autentikasi berhasil, sistem mengakses data zona dari Database dan menampilkan status serta nilai SPL terkini. Proses ini bersifat *synchronous*, dengan waktu respons rata-rata sekitar 100ms, dan ditandai dengan indikator sukses (✓).

2) Skenario 2: Admin Tambah Zona

Admin mengakses form konfigurasi dan mengirimkan permintaan POST `/api/v1/zones` ke *Backend* API dengan token autentikasi. *Backend* memproses permintaan dan menyimpan data zona baru ke Database. Proses ini mencakup validasi input, penyimpanan data, dan pengembalian respons sukses, dengan waktu eksekusi sekitar 50–100ms tergantung beban sistem.

3) Skenario 3: Operator Kontrol Gain & Monitoring

Operator mengamati SPL zona yang berada di bawah target (misalnya 68 dB dari target 75 dB), lalu mengirimkan perintah kontrol POST `/api/v1/zones/1/control/gain` ke *Backend* API. *Backend* meneruskan perintah ke MQTT Broker, yang kemudian mengirimkan pesan ke Node Zona untuk melakukan penyesuaian gain. Node mengeksekusi perintah dan mengirimkan respons balik melalui MQTT. *Backend* mencatat aksi ke Database dan memperbarui status kontrol di dashboard. Proses ini bersifat *real-time*, dengan waktu respons total sekitar 300ms, dan dilengkapi indikator sukses serta monitoring berkelanjutan.

Tabel 3. 8 Asumsi dan Batasan Sistem

Kategori	Asumsi / Batasan	Keterangan
Lingkungan Eksekusi	<i>Backend</i> dijalankan pada server lokal atau cloud dengan OS Linux/Windows	Tidak mempertimbangkan deployment di edge computing pada node zona
Database	Menggunakan PostgreSQL	Diasumsikan database server sudah terinstal dan dikonfigurasi
MQTT Broker	Menggunakan Mosquitto MQTT 2.0+	Diasumsikan broker sudah running dan accessible oleh <i>backend</i>
Node Zona	Minimal 3 zona untuk pengujian	Node dapat berupa prototipe fisik ESP32 atau emulator MQTT
Data Sensor	Data SPL dikirimkan setiap 5–10 detik per node	Pengujian dengan beban <500 pesan/detik
Skala Pengguna	Maksimal 10 pengguna concurrent untuk pengujian	Tidak dioptimalkan untuk ribuan pengguna production-scale
Waktu Respons	Target <200ms untuk <i>endpoint</i> GET, <300ms untuk POST	Diukur di lingkungan pengujian lokal, tidak di cloud production
Keamanan	Autentikasi JWT sederhana tanpa OAuth2/SSO	Rate limiting dan input validation dasar
Dokumentasi	API <i>endpoint</i> terdokumentasi via Swagger/OpenAPI	Tidak termasuk dokumentasi <i>deployment production-level</i>
Skalabilitas	<i>Backend</i> monolitik (<i>single server</i>)	Tidak diimplementasikan dengan <i>microservices</i> atau <i>containerization advanced</i>

Tabel 3.8 mendokumentasikan asumsi dan batasan yang digunakan dalam penelitian untuk menjaga konsistensi serta memastikan fokus tetap berada dalam cakupan yang realistis. Asumsi ini menjadi landasan teknis,

sementara batasan berfungsi sebagai pengingat bahwa sistem belum mencakup seluruh kemungkinan skenario produksi.

Pada aspek lingkungan eksekusi, *backend* diasumsikan berjalan di server lokal atau *cloud* dengan OS Linux/Windows, tanpa mempertimbangkan *deployment* langsung di node zona (*edge computing*). Database menggunakan PostgreSQL, dengan asumsi server sudah terinstal dan dikonfigurasi. MQTT Broker yang digunakan adalah Mosquitto 2.0+, dan diasumsikan sudah aktif serta dapat diakses oleh *backend*. Untuk Node Zona, sistem diuji dengan minimal tiga zona, menggunakan prototipe fisik berbasis ESP32 atau emulator MQTT. Data sensor SPL dikirimkan setiap 5–10 detik per node, dengan beban pengujian kurang dari 500 pesan per detik.

Dari sisi skala pengguna, sistem hanya diuji dengan maksimal 10 pengguna concurrent, sehingga belum dioptimalkan untuk ribuan pengguna dalam skala produksi. Waktu respons ditargetkan kurang dari 200ms untuk *endpoint* GET dan 300ms untuk POST, dengan pengukuran dilakukan di lingkungan lokal, bukan *cloud production*. Keamanan menggunakan autentikasi JWT sederhana tanpa OAuth2/SSO, serta dilengkapi validasi input dasar.

Untuk dokumentasi, API *endpoint* dicatat menggunakan *Swagger/OpenAPI*, namun belum mencakup dokumentasi *deployment* tingkat produksi. Dari sisi skalabilitas, *backend* masih bersifat monolitik (*single server*), tanpa implementasi *microservices* atau *containerization* tingkat lanjut.


Algoritma kontrol lanjutan (misalnya kontrol adaptif SPL atau optimasi berbasis AI) tidak diimplementasikan pada penelitian ini dan diperlakukan sebagai pekerjaan lanjutan.

3. Perancangan Sistem

Pada tahap ini, dirancang arsitektur *backend* dan skema basis data relasional.

a. Merancang arsitektur berlapis

Gambar 3.5 menggambarkan arsitektur teknis *backend* yang dibangun dengan pendekatan tiga lapisan, yaitu *Presentation Layer*, *Business Logic Layer*, dan *Data Layer*. Pada lapisan *Presentation*, sistem memanfaatkan Python 3.11 dengan *framework* web modern seperti FastAPI untuk menyediakan antarmuka layanan yang ringan, cepat, dan mudah diintegrasikan. Lapisan ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi pengguna maupun sistem eksternal untuk berinteraksi dengan *backend*.




Gambar 3. 5 Arsitektur Teknis *Backend* API dengan Teknologi Stack

Lapisan *Business Logic* menjadi inti pengolahan data, di mana SQLAlchemy digunakan sebagai ORM (*Object Relational Mapping*) untuk menghubungkan logika aplikasi dengan basis data secara efisien. Selain itu, Redis dimanfaatkan sebagai *in-memory data store* untuk *caching* dan manajemen pesan yang membutuhkan kecepatan tinggi. Pada lapisan ini juga terdapat integrasi dengan protokol MQTT, yang berperan sebagai penghubung antara *backend* dengan *MQTT Broker* dan *Node Zona*.

Lapisan *Data Layer* terdiri atas sistem basis data relasional PostgreSQL yang menyimpan data utama secara terstruktur dan konsisten. Komunikasi dua arah dengan *Node Zona* dilakukan melalui MQTT, memungkinkan *backend* menerima data SPL (*Sound Pressure Level*) dari sensor serta mengirimkan perintah audio ke perangkat zona. Dengan demikian, arsitektur ini mendukung aliran data yang real-time, terukur,

dan dapat diandalkan, sekaligus memastikan integrasi yang mulus antara komponen analisis, kontrol, dan dokumentasi sistem.

- b. Menggambarkan alur komunikasi antara klien, *backend*, broker MQTT, dan basis data.



Gambar 3. 6 Diagram *Sequence* Komunikasi antara Klien, *Backend*, MQTT Broker, dan Basis Data

Gambar 3.6 menyajikan diagram *sequence* komunikasi sistem audio masjid yang melibatkan empat aktor utama:

- CLIENT / DASHBOARD (Pengelola)
- *BACKEND* API (FastAPI)
- MQTT BROKER (Mosquitto)
- DATABASE (PostgreSQL + Redis Cache)

Diagram ini mengilustrasikan empat skenario komunikasi utama yang terjadi dalam sistem:

1) Skenario 1: Pengelola Melihat Data Zona

Pengelola mengirim permintaan HTTP GET ke *endpoint* `/api/v1/zones`. *Backend* memproses permintaan tersebut dengan melakukan *query* `SELECT * FROM zones` ke basis data. Hasilnya dikembalikan dalam format JSON melalui respons HTTP 200 OK.

Proses ini bersifat *synchronous*, dengan waktu respons sekitar 45–100ms, terutama jika cache aktif.


2) Skenario 2: Node Mengirim Data SPL Real-Time

Node zona mengirimkan data SPL melalui MQTT *Publish* ke topik tertentu. MQTT Broker meneruskan pesan ke *backend* melalui *Subscribe*, yang kemudian menyimpan data ke tabel *sensor_readings* dan memperbarui *cache* SPL terbaru. Proses ini bersifat *asynchronous*, dengan estimasi waktu 20–50ms untuk MQTT dan 15–100ms untuk penyimpanan database.

3) Skenario 3: Notifikasi *Real-Time* ke *Client*

Setelah aksi kontrol dilakukan, *backend* mengirimkan notifikasi ke pengelola melalui WebSocket atau Polling Update. Informasi yang dikirim mencakup data zona, SPL terbaru, dan status kontrol, sehingga *dashboard* dapat diperbarui secara *real-time*.

- c. Merancang skema basis data relasional dengan tabel pengguna, zona, node, pembacaan sensor, tindakan kontrol, dan peringatan.




Gambar 3. 7 Diagram *Entity-Relationship* (ER) Basis Data Sistem Audio Masjid

Gambar 3.7 menyajikan diagram *Entity-Relationship* (ER) yang merepresentasikan struktur basis data sistem audio masjid dengan enam entitas utama, yaitu Setiap entitas dilengkapi dengan atribut lengkap yang mencerminkan kebutuhan fungsional sistem, seperti identitas pengguna,

konfigurasi zona, data node, hasil pembacaan sensor, aksi kontrol, dan notifikasi peringatan.

Relasi antar entitas mengikuti pola 1:N (satu ke banyak) yang jelas dan konsisten. Setiap *Zone* dapat memiliki beberapa *Nodes* yang terhubung. Entitas *Sensor_Readings* merekam data SPL dari setiap *Node*, sementara *Control_Actions* mencatat perintah audio seperti *GAIN_UP* atau *GAIN_DOWN* yang dikirim ke zona tertentu. Entitas *Alerts* berfungsi sebagai sistem peringatan yang terhubung dengan zona, mencatat jenis peringatan, tingkat keparahan, dan status penyelesaian. Relasi antara *User* dan sistem dikendalikan melalui mekanisme RBAC, bukan melalui kepemilikan langsung terhadap entitas *Zone*.

Setiap entitas memiliki penanda *Primary Key (PK)* yang unik dan *Foreign Key (FK)* yang menghubungkan antar tabel, memastikan integritas referensial dalam basis data. Struktur ini memungkinkan sistem untuk melakukan pemantauan, kontrol, dan pelaporan secara real-time dan terintegrasi. Diagram ER ini menjadi fondasi penting dalam perancangan dan implementasi *backend* sistem audio masjid yang cerdas dan adaptif.




Gambar 3. 8 Diagram Kelas Model *Backend* API Sistem Audio Masjid

Gambar 3.8 memperlihatkan diagram kelas model *backend* API yang digunakan untuk merepresentasikan entitas utama dalam sistem, yaitu

User, Zone, Node, SensorReading, ControlAction, dan Alert. Diagram ini menggambarkan atribut kunci setiap *class* dan hubungan asosiasi di antara mereka, sehingga memudahkan pemetaan antara skema basis data relasional dengan implementasi model pada ORM *SQLAlchemy* di sisi *backend*.

- d. Menentukan relasi antar tabel dan mengidentifikasi kunci utama serta kunci asing.



Gambar 3. 9 Diagram Alur Data (DFD) Logika Kontrol Terdistribusi

Gambar 3.9 menggambarkan alur data sistem kontrol terdistribusi SPL secara *real-time*, namun pada tahap ini belum mengimplementasikan mekanisme kontrol otomatis (*sense-compute-actuate*). Proses dimulai dari Node Zona yang melakukan pengukuran SPL dan mengirimkan data melalui protokol MQTT ke MQTT *Broker*. Data tersebut kemudian dikonsumsi oleh MQTT Consumer, yang bertugas melakukan parsing pesan dan menyimpannya ke dalam Database *Sensor_Readings*, serta ke *Redis Cache* untuk menyediakan akses cepat terhadap nilai SPL terbaru.

Selanjutnya, data SPL yang tersimpan dapat ditampilkan kepada pengguna melalui Dashboard menggunakan komunikasi *API/WebSocket*. Pada tahap ini, sistem belum melakukan proses evaluasi otomatis terhadap nilai target SPL. Keputusan pengendalian sepenuhnya dilakukan secara manual oleh pengguna melalui dashboard.

Apabila pengguna ingin melakukan penyesuaian suara, perintah kontrol dikirim melalui sistem *backend* dan diteruskan ke zona terkait. Setiap perintah yang dikirim akan dicatat ke dalam Database *Control_Actions* sebagai bagian dari dokumentasi dan pelaporan aktivitas kontrol.

Diagram ini menunjukkan bagaimana data sensor dikirim, disimpan, dan ditampilkan secara *real-time* kepada pengguna. Sistem berfungsi sebagai platform monitoring dan kontrol manual, serta mendukung pencatatan histori pembacaan sensor dan tindakan kontrol. Struktur ini

menjadi tahap awal pengembangan sebelum implementasi logika kontrol otomatis berbasis evaluasi target SPL dan pengambilan keputusan adaptif.

Diagram ER menunjukkan relasi 1:N (satu ke banyak) yang konsisten antar entitas:

Tabel 3. 9 Deskripsi Relasi Antar-Entitas

Relasi	Jenis Relasi	Penjelasan
ZONES → NODES	1:N	Satu zona dapat memiliki banyak node yang terpasang
NODES → SENSOR_READINGS	1:N	Satu node menghasilkan banyak data pembacaan sensor
ZONES → CONTROL_ACTIONS	1:N	Satu zona dapat menerima banyak aksi kontrol audio
ZONES → ALERTS	1:N	Satu zona dapat menghasilkan banyak peringatan berdasarkan kondisi SPL

Setiap tabel memiliki atribut unik sebagai identifikasi utama:

Tabel 3. 10 Kunci Utama (PK)

Tabel	Kunci Utama (PK)
USERS	id
ZONES	id
NODES	id
SENSOR_READINGS	id
CONTROL_ACTIONS	id
ALERTS	id

Kunci asing menghubungkan antar tabel dan menjaga integritas referensial:

Tabel 3. 11 Kunci Asing (FK)

Tabel Tujuan	Kunci Asing (FK)	Merujuk ke Tabel Asal
NODES	zone_id	ZONES
SENSOR_READINGS	node_id	NODES
CONTROL_ACTIONS	zone_id	ZONES
ALERTS	zone_id	ZONES

4. Implementasi *Backend* API

Pada tahap ini, dilakukan implementasi *backend* API menggunakan Python FastAPI dengan integrasi ke basis data PostgreSQL melalui SQLAlchemy. Implementasi dilakukan secara terstruktur mengikuti *best practices* dalam pengembangan aplikasi *backend* modern.

- a. Setup lingkungan pengembangan
 - 1) Persiapan dan Instalasi Python

Langkah awal adalah mempersiapkan environment pengembangan yang sesuai. Berikut tahapan detailnya:

Verifikasi Ketersediaan Python

Sistem memerlukan Python 3.11 atau lebih baru. Instalasi dapat dilakukan melalui:

- **Windows:** Download dari <https://www.python.org>, pilih versi 3.11+ dan install dengan opsi "Add Python to PATH"
- **Linux (Ubuntu/Debian):** `sudo apt-get install python3 python3-pip python3-venv`
- **macOS:** `brew install python3` atau download dari [python.org](https://www.python.org)

Verifikasi instalasi:

```
python --version # Output: Python 3.8.x atau lebih tinggi
```

```
pip --version # Output: pip x.x.x
```

2) Membuat Virtual Environment

Virtual environment mengisolasi dependencies project sehingga tidak konflik dengan package global atau project lain.

```
# Membuat project directory
mkdir smart-mosque-backend
cd smart-mosque-backend
```

```
# Membuat virtual environment
python -m venv venv
```

```
# Aktivasi (Windows)
venv\Scripts\activate
```

```
# Aktivasi (Linux/macOS)
source venv/bin/activate
```

Setelah aktivasi, terminal akan menampilkan prefix `(venv)` menunjukkan environment aktif.

3) Upgrade pip dan Install Dependencies

```
# Upgrade pip ke versi terbaru
pip install --upgrade pip
```

```
# Buat file requirements.txt dengan daftar dependencies
cat > requirements.txt << EOF
alembic==1.18.3
bcrypt==5.0.0
fastapi==0.104.1
paho-mqtt==1.6.1
passlib==1.7.4
psycpg2-binary==2.9.11
pydantic==2.12.5
```

```

pydantic-settings==2.12.0
python-dotenv==1.2.1
python-jose==3.5.0
SQLAlchemy==2.0.46
uvicorn==0.24.0.post1
websockets==16.0
redis==7.3.0
EOF

# Install semua dependencies
pip install -r requirements.txt

```

Tabel 3. 12 Daftar Dependencies dan Fungsinya

No	Package	Versi	Fungsi	Kategori
1	fastapi	0.104.1	Web framework untuk REST API	Framework
2	uvicorn	0.24.0.post1	ASGI server untuk menjalankan FastAPI	Server
3	sqlalchemy	2.0.46	ORM untuk interaksi dengan database	ORM
4	psycopg2-binary	2.9.11	PostgreSQL database driver	Database
5	alembic	1.18.3	Database migration management	Database Tool
6	python-jose	3.5.0	JWT token generation dan verification	Security
7	passlib	1.7.4	Password hashing management	Security
8	bcrypt	5.0.0	Hashing algorithm untuk password	Security
9	pydantic	2.12.5	Data validation dan serialization	Validation
10	pydantic-settings	2.12.0	Configuration management berbasis Pydantic	Config
11	python-dotenv	1.2.1	Environment variables management	Config
12	paho-mqtt	1.6.1	MQTT client untuk komunikasi IoT	IoT
13	redis	7.3.0	Redis client untuk caching (optional)	Cache

b. Membuat model basis data menggunakan SQLAlchemy.

1) Perancangan Skema Database

Sebelum implementasi, skema database dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. Database menggunakan normalisasi bentuk 3NF untuk efisiensi dan integritas data.

Tabel 3. 13 Entitas-entitas utama

No	Nama Tabel	Fungsi Utama
1	users	Menyimpan informasi pengguna sistem, termasuk autentikasi dan peran (role)
2	zones	Menyimpan data zona audio masjid seperti nama, lokasi, dan konfigurasi SPL
3	nodes	Menyimpan data node ESP32 yang terpasang di setiap zona
4	sensor_readings	Menyimpan data pembacaan SPL dari sensor secara berkala
5	control_actions	Menyimpan riwayat perintah kontrol gain yang dikirim ke zona
6	alerts	Menyimpan peringatan sistem seperti SPL melebihi ambang atau node offline

2) Implementasi *SQLAlchemy Models*

SQLAlchemy Models didefinisikan sebagai *class Python* yang memetakan ke *table database*. Berikut implementasi:

(File di halaman Lampiran 1 (Implementasi *SQLAlchemy Model*))

3) Konfigurasi *Database Connection*

(File di Halaman Lampiran 2 (Konfigurasi *Database Connection*))

4) *Script* Membuat Tabel Database

(File di Halaman Lampiran 3 (*Database Migration* dengan *Alembic*))

Menjalankan *script*:

```
alembic init alembic
alembic revision --autogenerate -m "initial schema"
alembic upgrade head
```

Setelah eksekusi, semua tabel akan dibuat di PostgreSQL database.

c. Implementasikan *endpoint API* untuk operasi CRUD

1) *Pydantic Schemas (Request/Response Models)*

Pydantic digunakan untuk validasi data dan dokumentasi otomatis. Setiap model memiliki *schema* untuk *request* dan *response*.

(File di Halaman Lampiran 4 (*Pydantic Schemas*))

2) *Router Implementation* untuk CRUD Zona

(File di Halaman Lampiran 5 (*Router Implementation*))

3) *Router* untuk Data Sensor (SPL Reading)

(File di Halaman Lampiran 6 (*Router* untuk Data Sensor))

- d. Implementasi *Endpoint* kontrol Audio
Endpoint ini menyediakan antarmuka bagi aplikasi klien atau sistem lain untuk mengirim perintah penyesuaian penguatan (*gain*) ke sebuah zona. *Backend* mencatat setiap perintah sebagai *ControlAction* dan meneruskannya ke node terkait melalui MQTT.
 (File di Halaman Lampiran 7 (Implementasi *Endpoint* kontrol Audio))
- e. Implementasi Autentikasi JWT
Autentikasi menggunakan JWT token untuk melindungi *endpoint* API.
 (File di Halaman Lampiran 8 (Implementasi *Autentikasi* JWT))
- f. Konfigurasi MQTT *Client* (Integrasi IoT)
 (File di Halaman Lampiran 9 (Konfigurasi MQTT *Client*))
- g. Main Application Setup
 (File di Halaman Lampiran 10 (*Main Application Setup*))
- h. Menjalankan *Backend* API

Untuk *development*:

```
# Pastikan venv aktif
source venv/bin/activate # Linux/Mac
# atau
venv\Scripts\activate # Windows

# Run API server dengan auto-reload
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Output:

```
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press
CTRL+C to quit)
INFO:      Started server process
INFO:      Application startup complete
```

Akses API:

- API Documentation (Swagger UI):
<http://localhost:8000/docs>
- ReDoc: <http://localhost:8000/redoc>
- Health Check: <http://localhost:8000/health>

Tabel 3. 14 Ringkasan Implementasi per Sub-Tahap

Sub-Tahap	File/Folder	Fungsi
a	setup_env	Install Python, venv, dependencies
b	app/models/	SQLAlchemy models & database schema
c	app/v1/zones.py	CRUD <i>endpoints</i> untuk zona

d	app/v1/sensors.py	Read <i>endpoints</i> untuk SPL data
e	app/v1/control.py	Control command <i>endpoints</i>
f	app/v1/auth.py	JWT authentication
g	app/core/mqtt_client.py	MQTT client integration
h	app/main.py	Main FastAPI application
i	Testing	Test all <i>endpoints</i>

Struktur Proyek *Backend*:

```

smart-mosque-backend/
├── app/
│   ├── main.py # Entry point aplikasi FastAPI
│   ├── core/ # Komponen inti sistem
│   │   ├── config.py # Konfigurasi (DB, JWT, MQTT)
│   │   ├── dependencies.py # Dependency auth & role-based access
│   │   ├── security.py # JWT & password hashing
│   │   ├── mqtt_client.py # Integrasi MQTT
│   │   └── redis_client.py
│   ├── db/ # Konfigurasi dan manajemen database
│   │   ├── base.py # Base declarative SQLAlchemy
│   │   ├── session.py # Engine & session database
│   │   └── deps.py # Dependency injection get_db()
│   ├── models/ # Model SQLAlchemy (tabel database)
│   │   ├── users.py # Model pengguna
│   │   ├── zones.py # Model zona
│   │   ├── nodes.py # Model node perangkat
│   │   ├── sensor_readings.py # Model data pembacaan SPL
│   │   ├── control_actions.py # Model riwayat kontrol audio
│   │   └── alerts.py # Model alert peringatan SPL
│   ├── schemas/ # Pydantic schemas (validasi & response)
│   │   ├── auth.py
│   │   ├── zone.py
│   │   ├── node.py
│   │   ├── sensor_readings.py
│   │   └── control.py
│   ├── api/
│   │   └── v1/
│   │       ├── auth.py # Endpoint REST API versi 1
│   │       ├── zones.py # Endpoint autentikasi (JWT)
│   │       ├── nodes.py # Endpoint manajemen zona
│   │       ├── sensor.py # Endpoint manajemen node
│   │       ├── control.py # Endpoint pembacaan SPL
│   │       ├── alerts.py # Endpoint kontrol audio
│   │       └── dashboard.py # Endpoint manajemen alert
│   └── services/ # Business logic
│       └── auth_service.py
├── alembic/
│   ├── versions/ # Database migration (Alembic)
│   └── env.py # File revisi migration
├── alembic.ini # Konfigurasi Alembic
├── requirements.txt # Daftar dependencies proyek
└── .env # Variabel lingkungan (Database, MQTT, JWT)

```

Struktur proyek dirancang untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan.

Tabel 3. 15 Checklist Implementasi

Item	Catatan
☒ Python 3.8+ installed	Verify: <code>python --version</code>
☒ Virtual environment	Folder: <code>venv/</code>
☒ Dependencies installed	File: <code>requirements.txt</code>
☒ Database configured	PostgreSQL accessible
☒ SQLAlchemy models	6 models + relationships
☒ CRUD <i>endpoints</i> zones	5 <i>endpoints</i>
☒ Sensor read <i>endpoints</i>	3 <i>endpoints</i>
☒ Control <i>endpoints</i>	2 <i>endpoints</i>
☒ Authentication (JWT)	Login + token validation
☒ MQTT integration	Publish/subscribe
☒ API documentation	Swagger UI available
☒ Error handling	HTTP exceptions
☒ Logging	DEBUG + INFO levels

Tahap implementasi *backend* API menghasilkan:

- Development environment* yang siap dengan semua *tools* dan *dependencies*
- Database layer dengan 7 model SQLAlchemy yang ter-normalize
- API *endpoints* untuk operasi CRUD pada zona, node, dan sensor data
- Authentication system* berbasis JWT
- Control system* untuk mengirim perintah ke IoT nodes via MQTT
- Monitoring & logging* untuk *tracking* aktivitas sistem

5. Pengujian Sistem

Pada tahap ini, dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi dan memiliki kinerja dasar yang memadai.

a. Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan menguji setiap *endpoint* untuk memastikan hasil sesuai spesifikasi.

Contoh skenario pengujian:

1) Test: Tambah Zona Baru

- Permintaan: POST `/api/v1/zones` dengan data `{name: "ZONA 1", location: "Ruang Depan Sebelah Selatan", target_spl: 50, min_spl: 45, max_spl: 55, status: "aktif"}`
- Harapan: Respons 201 (Created), data zona disimpan di basis data.

1) Test: Ambil Daftar Zona

- Permintaan: GET /api/v1/zones
 - Harapan: Respons 200 (OK), daftar zona dengan SPL terkini.
- 2) Test: Logika Kontrol Audio
- Aksi: Mengirimkan perintah GAIN_UP sebesar +3 dB melalui API untuk zona dengan kondisi SPL 68 dB (target 75 dB).
 - Harapan: Sistem mencatat tindakan GAIN_UP dengan nilai penyesuaian sesuai algoritma.

Tabel 3. 16 Contoh Matriks Pengujian Fungsional *Endpoint*

No	Endpoint	Metode	Kasus Uji	Harapan Hasil	Status
1	/api/v1/zones	POST	Tambah zona baru	201 Created, data tersimpan	✓
2	/api/v1/zones	GET	Ambil semua zona	200 OK, daftar zona	✓
3	/api/v1/zones/{id}	GET	Ambil detail zona	200 OK, detail zona	✓
4	/api/v1/zones/{id}	PUT	Update target SPL zona	200 OK, zona terupdate	✓
5	/api/v1/zones/{id}/spl/latest	GET	Ambil SPL terbaru zona	200 OK, nilai SPL terbaru	✓
6	/api/v1/zones/{id}/control/gain	POST	Kirim perintah adjust gain	200 OK, tindakan tercatat	✓
7	/api/v1/nodes	GET	Ambil daftar node	200 OK, daftar node	✓
8	/api/v1/nodes/{id}/status	GET	Ambil status telemetri node	200 OK, telemetri node	✓
9	/api/v1/alerts	GET	Ambil peringatan aktif	200 OK, daftar peringatan	✓
10	/api/v1/auth/login	POST	Login dengan username/password	200 OK, token JWT	✓

b. Pengujian Kinerja Dasar

Pengujian kinerja dasar dilakukan untuk mengevaluasi performa *backend* API dari sisi waktu respons dan keberhasilan permintaan. Pengujian

menggunakan Postman dan Postman *Collection Runner* dengan menjalankan permintaan secara berulang pada *endpoint* yang diuji.

Tahapan pengujian waktu respons meliputi:

- 1) Menjalankan *endpoint* GET sebanyak 50 iterasi menggunakan *Collection Runner*.
- 2) Menjalankan *endpoint* POST sebanyak 30 iterasi menggunakan *Collection Runner*.
- 3) Mencatat waktu respons, status code, dan respons yang diterima pada setiap iterasi.
- 4) Mengolah data hasil pengujian untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, standar deviasi waktu respons, serta persentase keberhasilan permintaan.

Selain pengujian waktu respons, dilakukan pula pengujian throughput dan success rate untuk mengetahui kemampuan *backend* dalam menangani sejumlah permintaan secara berulang dalam periode pengujian tertentu. Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan beberapa skenario beban yang disesuaikan dengan kapasitas lingkungan uji skripsi S1.

Skenario pengujian *throughput* dan *success rate* meliputi:

- 1) Skenario Beban Ringan
 - *Endpoint*: GET `/api/v1/zones`.
 - Jumlah permintaan: 60 *request*.
 - Tujuan: mengukur tingkat keberhasilan permintaan dan waktu respons pada kondisi penggunaan normal.
 - Kriteria sukses: success rate $\geq 95\%$ dan tidak terjadi error pada proses pengujian.
- 2) Skenario Beban Sedang
 - *Endpoint*: GET `/api/v1/zones/{id}/spl/latest`.
 - Jumlah permintaan: 300 *request*.
 - Tujuan: mengukur kemampuan *backend* dalam mempertahankan tingkat keberhasilan permintaan pada jumlah *request* yang lebih tinggi.
 - Kriteria sukses: success rate $\geq 95\%$ dan tidak terjadi kegagalan layanan.
- 3) Skenario Beban Berat
 - *Endpoint* mix: GET `/api/v1/zones`, GET `/api/v1/zones/{id}/spl/latest`, POST `/api/v1/zones/{id}/control/gain`, dan POST `/api/v1/zones`.
 - Jumlah permintaan: 200 *request*.
 - Tujuan: mengevaluasi stabilitas *backend* pada kombinasi berbagai jenis *endpoint*.
 - Kriteria sukses: success rate $\geq 95\%$ dan tidak terjadi timeout maupun kegagalan koneksi basis data.

4) Skenario Beban Berkelanjutan (*Sustained Load*)

- *Endpoint*: GET /api/v1/zones.
- Durasi pengujian: 5 menit.
- Tujuan: mengevaluasi kemampuan *backend* dalam mempertahankan stabilitas layanan selama menerima permintaan secara kontinu.
- Parameter yang diamati: total *request* yang diproses, jumlah *request* berhasil, jumlah *request* gagal, *success rate*, dan rata-rata waktu respons.
- Kriteria sukses: $\text{success rate} \geq 95\%$, tidak terjadi kegagalan layanan, dan *backend* tetap berjalan stabil selama periode pengujian.

Selain pengujian *throughput* dan *success rate*, dilakukan pula pengujian latensi komunikasi MQTT secara *end-to-end* untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sejak data SPL dipublikasikan oleh node hingga dapat diakses melalui *backend* API.

Skenario pengujian latensi komunikasi MQTT *end-to-end* meliputi:

- 1) Mencatat timestamp saat pesan MQTT dipublikasikan oleh node atau simulator (T1), diterima oleh *backend* MQTT consumer (T2), dan berhasil disimpan ke basis data (T3).
- 2) Menghitung latensi komunikasi MQTT ($T2 - T1$), latensi penyimpanan basis data ($T3 - T2$), latensi API berdasarkan waktu respons *endpoint*, serta total latensi *end-to-end* yang merupakan akumulasi dari ketiga komponen tersebut.
- 3) Mengirimkan 50 pesan MQTT secara berurutan dengan interval 2 detik, kemudian mencatat nilai latensi untuk setiap siklus pengujian.
- 4) Mengolah hasil pengujian dengan menghitung nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap parameter latensi sebagai dasar evaluasi kinerja sistem.

Hasil pengujian digunakan untuk menilai kemampuan *backend* dalam memberikan respons yang konsisten, mempertahankan tingkat keberhasilan permintaan, serta menjaga stabilitas layanan pada berbagai kondisi beban pengujian.

c. Pengujian Integrasi Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa alur komunikasi data *end-to-end* dari node sensor ke *backend*, database, dan API berjalan dengan baik serta mampu menangani pengiriman data secara periodik pada satu maupun beberapa zona.

Skenario pengujian:

- 1) Skenario 1: Node Mengirim Data SPL Periodik (Single Zone)

- Setup: 1 node ESP32 pada Zona 1.
- Aksi: Node mengirim data SPL melalui MQTT setiap 5 detik selama 5 menit.
- *Backend* menerima data melalui MQTT consumer, melakukan validasi, dan menyimpannya ke basis data.
- Verifikasi dilakukan dengan menghitung jumlah data yang tersimpan pada tabel `sensor_readings`.
- Expected: 60 data point (5 menit / 5 detik).
- Kriteria sukses: seluruh data berhasil diterima dan tersimpan tanpa data loss.

2) Skenario 2: Multi-Zona Simultaneous Operation

- Setup: 3 node pada Zona 1, Zona 2, dan Zona 3.
- Aksi: Semua node mengirim data SPL secara bersamaan setiap 2 detik selama 2 menit.
- *Backend* memproses seluruh data dan menyimpannya ke basis data secara paralel.
- Verifikasi dilakukan dengan menghitung jumlah data per zona serta memastikan data dapat diakses melalui API `GET /zones`.
- Expected: 60 data per zona (total 180 data).
- Kriteria sukses: tidak terjadi data loss, collision, maupun data corruption antar zona.

Parameter pengujian meliputi jumlah data yang diterima, kesesuaian data yang dikirim, keberhasilan penyimpanan ke basis data, serta keberhasilan pengambilan data melalui API.

Pengujian dinyatakan berhasil apabila seluruh data yang dikirim oleh node dapat diterima dan disimpan sesuai jumlah yang diharapkan tanpa kehilangan data.

Keluaran: Laporan hasil pengujian (fungsional, kinerja, integrasi) dengan catatan temuan dan rekomendasi.

6. Dokumentasi dan Analisis

Tahap ini berfokus pada analisis terhadap hasil pengujian yang telah diperoleh serta penyusunan dokumentasi teknis sistem secara menyeluruh. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan perancangan sistem dan mengidentifikasi keterbatasan yang masih terdapat dalam sistem.

Keluaran: Dokumentasi teknis lengkap, analisis hasil pengujian, dan pembahasan keterbatasan sistem.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk mengalokasikan waktu ke setiap tahapan penelitian selama 7 bulan (Desember–Juni 2026).

Tabel 3. 17 Jadwal Penelitian Skripsi

No	Tahap Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7
1	Studi Literatur	✓						
2	Analisis Kebutuhan		✓					
3	Perancangan Sistem			✓				
4	Implementasi <i>Backend Api</i>			✓	✓	✓		
5	Pengujian Sistem					✓	✓	✓
6	Dokumentasi dan Analisis						✓	✓

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lingkungan Implementasi Sistem

Penelitian ini mengimplementasikan *backend* API dan data logger untuk sistem audio multi-zona masjid berbasis CPS dalam skala laboratorium yang disesuaikan dengan ruang lingkup skripsi S1. Fokus implementasi adalah pada layanan *backend* (REST API, basis data, dan integrasi MQTT) yang menjadi fondasi kontrol terdistribusi, bukan pada algoritma kontrol adaptif lanjutan.

1. Konfigurasi Perangkat Keras

Lingkungan uji menggunakan satu mesin *backend* dan satu hingga tiga node prototipe (atau simulasi MQTT) yang mewakili zona audio masjid.

Tabel 4. 1Spesifikasi Perangkat Keras Uji

Komponen	Spesifikasi	Fungsi
Laptop/server <i>backend</i>	Raspberry Pi 3 Model B+, CPU Broadcom BCM2837B0 Quad-Core Cortex-A53 1,4 GHz, RAM 1 GB, microSD 32 GB dengan sistem operasi Raspberry Pi OS	Menjalankan <i>backend</i> API, database, dan MQTT client
Router / Access point	Huawei B530-396 4G LTE Wireless Router, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band (2,4 GHz dan 5 GHz), Ethernet LAN	Menghubungkan <i>backend</i> , broker, dan node
Node prototipe	ESP32- DevKit v1, INMP441 I2S MEMS	Mengirim data SPL ke broker MQTT

Node fisik tidak menjadi fokus utama skripsi ini; pada pengujian awal, pengiriman data SPL juga dapat disimulasikan dengan skrip Python yang mem-publish pesan ke broker MQTT.

2. Konfigurasi Perangkat Lunak

Backend dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dan *framework fastapi*, dengan basis data relasional dan broker MQTT sesuai rancangan pada BAB III.

Tabel 4. 2 Perangkat Lunak dan Library Utama

Software / Library	Versi / Jenis	Fungsi
Python	3.11.2	Bahasa pemrograman <i>backend</i> API.
FastAPI	0.104.1	Framework untuk membuat REST API.
SQLAlchemy	2.0.46	ORM untuk integrasi basis data.
PostgreSQL	15.15	Basis data relasional untuk penyimpanan data.
Redis	7.0.15	Cache in-memory untuk data SPL terbaru.
Mosquitto MQTT	2.0.11	Message broker untuk komunikasi node zona.
paho-mqtt	1.6.1	Klien MQTT Python untuk penerimaan pesan.
Uvicorn	0.24.0	Server ASGI/WSGI untuk menjalankan API
Git	2.39.5	Manajemen versi kode sumber.
Postman	Terbaru	Tools untuk pengujian <i>endpoint</i> API.
VS Code	1.122.1	IDE pengembangan Python

3. Hasil Implementasi Basis Data


a. Skema Tabel dan Relasi

Basis data dirancang sesuai dengan kebutuhan *backend* API: mengelola data pengguna, zona, node, pembacaan SPL, dan riwayat tindakan kontrol dasar. Skema disusun dalam bentuk beberapa tabel inti sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Ringkasan Skema Basis Data

Tabel	Kolom Kunci Utama (Contoh)	Fungsi Utama
users	id, username, password_hash, role	Menyimpan akun dan peran pengguna
zones	id, name, location, target_spl, min_spl, max_spl, status, created_at, updated_at	Menyimpan konfigurasi zona audio
nodes	id, zone_id, node_id, ip_address, status	Menyimpan informasi node pada setiap zona
sensor_readings	id, node_id, spl, timestamp	Menyimpan data pembacaan SPL dari node
control_actions	id, zone_id, action_type, gain_db, timestamp	Mencatat perintah kontrol dasar (misalnya MUTE/UNMUTE)
alerts	id, zone_id, severity, message, resolved, timestamp	Mencatat peringatan sistem sederhana

Relasi utama antar tabel dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Diagram ER Sistem *Backend* Audio Masjid

Keterangan Gambar 4.1:

- Tabel *users* tidak memiliki relasi dengan table lainnya.
- Tabel *zones* memiliki relasi *one-to-many* ke *nodes*, *control_actions*, dan *alerts*.
- Tabel *nodes* memiliki relasi *one-to-many* ke *sensor_readings*.

Diagram ER ini menunjukkan bahwa *backend* sudah siap untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh sistem kontrol terdistribusi, meskipun algoritma kontrol adaptif lanjutan belum dijalankan di skripsi ini.


b. Pengujian data *logger*

Pengujian data *logger* dilakukan menggunakan data SPL dari satu atau dua node yang mewakili zona yang berbeda. Untuk memverifikasi proses pencatatan data SPL ke basis data, dilakukan pemeriksaan terhadap data yang tersimpan pada tabel *sensor_readings*. Hasil lengkap ditampilkan pada Lampiran 11, sedangkan Tabel 4.4 menyajikan sebagian data sebagai sampel hasil pencatatan sistem.

Tabel 4. 4 Contoh Rekaman Data *sensor_readings*

id	node_id	spl	timestamp
1	2	85.2	2026-06-18 20:27:47.155734+07
2	3	73.9	2026-06-18 20:27:47.21657+07
3	2	56.4	2026-06-18 20:27:48.154935+07
4	3	60.4	2026-06-18 20:27:48.668188+07
5	2	55.5	2026-06-18 20:27:50.155863+07
6	3	59.6	2026-06-18 20:27:50.669782+07

Data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa *backend* berhasil menerima dan menyimpan data SPL dari beberapa node secara terstruktur beserta informasi waktu pencatatannya (*timestamp*). Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi data logger berjalan dengan baik.



Gambar 4. 2 Ilustrasi Grafik Tren SPL per Zona

Keterangan:

- Sumbu X: urutan waktu pengamatan.
- Sumbu Y: SPL (dB).
- Garis 1: Zona 2 menunjukkan tren SPL yang diukur oleh Node 2 dengan nilai berkisar antara 50,7 dB hingga 85,2 dB dan rata-rata sekitar 63 dB.
- Garis 2: Zona 3 menunjukkan tren SPL yang diukur oleh Node 3 dengan nilai berkisar antara 52,6 dB hingga 73,9 dB dan rata-rata sekitar 62 dB.
- Garis putus-putus: menunjukkan nilai rata-rata SPL masing-masing zona selama periode pengamatan.

Grafik ini dibuat berdasarkan data hasil pengukuran SPL yang tersimpan pada tabel `sensor_readings` untuk menunjukkan bahwa mekanisme akuisisi data, penyimpanan data logger, dan pemantauan SPL per zona telah berjalan dengan baik. Selain itu, grafik ini memberikan gambaran mengenai fluktuasi tingkat kebisingan pada masing-masing zona yang dapat digunakan sebagai dasar analisis kondisi lingkungan dan evaluasi sistem monitoring pada penelitian ini.

4. Hasil Implementasi *Backend* API

a. *Endpoint* Utama


Backend API menyediakan *endpoint* REST untuk pengelolaan zona, node, data sensor SPL, serta pencatatan perintah kontrol dasar. Daftar *endpoint* inti disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Daftar *Endpoint* Inti *Backend* API

Metode	Endpoint	Fungsi Utama
POST	/api/auth/login	Login dan menghasilkan token autentikasi
GET	/api/v1/zones	Mengambil daftar semua zona
POST	/api/v1/zones	Menambah zona baru
GET	/api/v1/zones/{zone_id}	Mengambil detail informasi satu zona berdasarkan ID
PUT	/api/v1/zones/{zone_id}	Memperbarui data zona berdasarkan ID
DELETE	/api/v1/zones/{zone_id}	Memperbarui konfigurasi batas minimum, batas maksimum, dan target SPL pada zona tertentu
GET	/api/v1/nodes	Mengambil semua daftar node yang terdaftar
GET	/api/v1/nodes/{node_id}	Mengambil daftar node berdasarkan ID
GET	/api/v1/nodes/{node_id}/status	Mengambil status operasional node (online/offline)
POST	/api/v1/nodes/{node_id}/restart	Mengirim perintah untuk melakukan restart pada node tertentu
GET	/api/v1/zones/{zone_id}/spl/latest	Mengambil pembacaan SPL terakhir per zona
GET	/api/v1/zones/{zone_id}/spl/history	Mengambil riwayat data SPL untuk zona tertentu
GET	/api/v1/nodes/{node_id}/readings	Mengambil riwayat pembacaan sensor dari node tertentu
POST	/api/v1/control/{zone_id}/control	Mengirim perintah kontrol dasar (misalnya "MUTE", "SET_GAIN")
GET	/api/v1/control/{zone_id}/control/status	Melihat log tindakan kontrol yang sudah tercatat
GET	/api/v1/alerts	Mengambil daftar seluruh notifikasi atau peringatan sistem
POST	/api/v1/alerts/{alerts_id}/resolve	Menandai peringatan (alert) sebagai telah ditangani (resolved)
GET	/api/v1/dashboard/overview	Menampilkan ringkasan sistem (zona, node, SPL, alert)

b. Alur Komunikasi Dashboard–*Backend*–Database

Alur pemrosesan permintaan dari dashboard ke *backend* dan ke basis data dapat dijelaskan sebagai berikut.




Gambar 4. 3 Diagram Alur Permintaan API (Deskripsi)

Keterangan Gambar 4.3:

- 1) Pengelola masjid mengakses dashboard web atau aplikasi gawai dan mengirim permintaan HTTP (misalnya GET /api/zones).
- 2) *Backend* API menerima permintaan, melakukan autentikasi token, dan memanggil fungsi layanan yang sesuai.
- 3) *Backend* mengakses basis data melalui SQLAlchemy untuk membaca atau menulis data.
- 4) *Backend* mengirimkan respons dalam format JSON kembali ke dashboard.

Untuk data SPL, alurnya melibatkan MQTT:



Gambar 4. 4 Alur Data SPL melalui MQTT dan Data Logger

Keterangan Gambar 4.4:

- 1) Node mengirimkan data SPL ke broker MQTT.
- 2) *Backend* MQTT Client berlangganan topik dan menerima data SPL secara real-time.
- 3) *Backend* menyimpan data SPL ke Redis sebagai cache real-time dan ke tabel `sensor_readings` sebagai data logger.
- 4) Dashboard menerima pembaruan data SPL secara real-time melalui MQTT serta mengambil data historis dari database melalui REST API.

c. Pengujian Fungsional *Endpoint*

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan *endpoint* bekerja sesuai spesifikasi yang dirancang pada BAB III.

Tabel 4. 6 Ringkasan Pengujian Fungsional *Endpoint*

Kode Uji	Endpoint	Skenario Uji	Hasil
F-01	POST/api/auth/login	Login dengan kredensial benar dan salah	200 OK (Berhasil)
F-02	/api/v1/auth/logout	Mengirim permintaan logout dan memverifikasi respons <i>endpoint</i>	200 OK (Berhasil)
F-03	GET /api/v1/zones	Mengambil daftar zona	200 OK (Berhasil)
F-04	POST /api/v1/zones	Menambah satu zona baru	200 OK (Berhasil)
F-05	GET /api/v1/zones/{zone_id}	Mengambil detail zona tertentu	200 OK (Berhasil)
F-06	PUT /api/v1/zones/{zone_id}	Mengubah data zona	200 OK (Berhasil)
F-07	DELETE /api/v1/zones/{zone_id}	Menghapus zona	200 OK (Berhasil)
F-08	GET /api/v1/nodes	Mengambil daftar seluruh node	200 OK (Berhasil)
F-09	GET /api/v1/nodes/{node_id}	Mengambil detail node	200 OK (Berhasil)
F-10	GET /api/v1/nodes/{node_id}/status	Memeriksa status node (online/offline)	200 OK (Berhasil)
F-11	POST /api/v1/nodes/{node_id}/restart	Mengirim perintah restart ke node tertentu	200 OK (Berhasil)

F-12	GET /api/v1/zones/{zone_id}/spl/latest	Mengambil SPL terbaru	200 OK (Berhasil)
F-13	GET /api/v1/zones/{zone_id}/spl/history	Mengambil riwayat SPL untuk satu zona	200 OK (Berhasil)
F-14	GET /api/v1/nodes/{node_id}/readings	Mengambil riwayat pembacaan sensor dari node tertentu	200 OK (Berhasil)
F-15	POST /api/v1/control/{zone_id}/control	Mengirim perintah kontrol perangkat	200 OK (Berhasil)
F-16	GET /api/v1/control/{zone_id}/control/status	Memeriksa status kontrol perangkat	200 OK (Berhasil)
F-17	GET /api/v1/alerts	Menampilkan alert	200 OK (Berhasil)
F-18	POST /api/v1/alerts/{alerts_id}/resolve	Resolve alert	200 OK (Berhasil)
F-19	GET /api/v1/dashboard/overview	Mengambil ringkasan informasi dashboard (zona, node, SPL, dan alert)	200 OK (Berhasil)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua *endpoint* inti sudah berfungsi sesuai harapan untuk skenario uji skala kecil.


5. Hasil Pengujian Kinerja *Backend*

a. Waktu Respons *Endpoint*

Pengujian waktu respons dilakukan terhadap beberapa *endpoint* utama dengan skenario beban ringan (pengujian lokal dengan Postman sesuai desain di BAB III). Tabel 4.7 menyajikan ringkasan hasil pengujian waktu respons *endpoint*. Adapun data hasil pengujian secara lengkap untuk setiap *endpoint* disajikan pada Lampiran 12.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Waktu Respons *Endpoint*

<i>Endpoint</i>	Metode	Rata-rata (ms)	Maksimum (ms)	Target (ms)
/api/v1/zones	GET	77,18	134	< 100
/api/v1/zones/{id}/spl/latest	GET	27,94	258	< 150
/api/v1/zones	POST	42,7	179	< 200
/api/v1/alerts	GET	126	288	< 120



Gambar 4. 5 Grafik Batang Waktu Respons Rata-Rata *Endpoint*

Keterangan Gambar 4.5:

- Sumbu X menunjukkan *endpoint* API yang diuji.
- Sumbu Y menunjukkan waktu respons dalam milidetik (ms).
- Batang berwarna biru menunjukkan waktu respons rata-rata (*average response time*).
- Batang berwarna oranye menunjukkan waktu respons maksimum (*maximum response time*).
- Batang berwarna hijau menunjukkan target waktu respons yang telah ditetapkan untuk masing-masing *endpoint*.

Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar *endpoint* memiliki waktu respons rata-rata yang berada di bawah target yang ditentukan. *Endpoint* GET /api/v1/zones, GET /api/v1/zones/{id}/spl/latest, dan POST /api/v1/zones memenuhi target waktu respons yang telah ditetapkan. Sementara itu, *endpoint* GET /api/v1/alerts memiliki waktu respons rata-rata sebesar 126 ms, sedikit melebihi target 120 ms, sehingga memerlukan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja layanan. Selain itu, nilai waktu respons maksimum pada beberapa *endpoint* menunjukkan adanya variasi waktu pemrosesan yang dapat dipengaruhi oleh kondisi jaringan, beban server, maupun proses akses basis data.

b. *Throughput* dan *Success Rate*

Pengujian *throughput* dan *success rate* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan *backend* dalam menangani berbagai tingkat beban permintaan. Pengujian mencakup skenario beban ringan, beban sedang, beban berat, dan beban berkelanjutan (*sustained load*) sesuai rancangan pengujian pada BAB III.

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian *Throughput* dan *Success Rate*

Skenario	Total Requests	Concurrency	Success Count	Failed Count	Success Rate	Avg Response Time (ms)
Beban Ringan	60	10	60	0	100%	297
Beban Sedang	300	20	300	0	100%	130
Beban Berat	200	50	200	0	100%	49.5
Sustained Load	8.200	25	8.200	0	100%	873

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario berhasil mencapai tingkat keberhasilan permintaan sebesar 100% tanpa kegagalan pemrosesan. *Backend* mampu mempertahankan stabilitas layanan baik pada kondisi beban ringan, sedang, berat, maupun pengujian beban berkelanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan pemrosesan yang memadai pada lingkungan pengujian yang digunakan.

Ringkasan Hasil Pengujian *Sustained Load*

Skenario *sustained load* dilakukan dengan mengirimkan permintaan secara kontinu selama 5 menit pada *endpoint* GET `/api/v1/zones`. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan *backend* dalam mempertahankan kinerja dan stabilitas layanan selama periode operasi yang berlangsung terus-menerus.

Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Pengujian *Sustained Load*

Parameter	Nilai
Jumlah virtual user	10
Durasi uji	5 menit
Total permintaan	8.200
Permintaan berhasil	8.200
Permintaan gagal	0
Rata-rata waktu respons	873 ms
Error rate	0%

Berdasarkan hasil pengujian *sustained load*, *backend* berhasil memproses seluruh 8.200 permintaan tanpa kegagalan dengan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Nilai rata-rata waktu respons sebesar 873 ms menunjukkan bahwa sistem tetap mampu memberikan layanan secara stabil selama pengujian berlangsung. Hasil ini mengindikasikan bahwa *backend* memiliki ketahanan yang baik dalam menangani beban berkelanjutan pada lingkungan pengujian yang digunakan.

c. Latensi Komunikasi MQTT *End-to-End*

Pengujian latensi komunikasi MQTT dan *end-to-end* dilakukan untuk mengevaluasi waktu yang dibutuhkan sejak data SPL dipublikasikan oleh node hingga dapat diakses melalui *backend* API. Pengujian dilaksanakan sebanyak 50 siklus dengan interval pengiriman pesan selama 2 detik sesuai dengan skenario pengujian pada BAB III.

Tabel 4.10 menyajikan ringkasan hasil pengujian latensi komunikasi MQTT *end-to-end*. Adapun data dan perhitungan hasil pengujian secara lengkap disajikan pada Lampiran 13.

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Latensi Komunikasi MQTT *End-to-End*

Measurement Point	Rata-Rata (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Std Dev (ms)	Target (ms)	Hasil
Latensi MQTT (T2 - T1)	18.7	14	27	1.9	< 20	Pass
Latensi Database (T3 - T2)	41.1	26	54	5.8	< 30	Fail
Latensi API Query (Response Time <i>Endpoint</i>)	32	15	166	25	< 100	Pass
Total End-to-End (MQTT latency + database latency + API latency)	91.8	68	227	25.8	< 150	Pass

Berdasarkan hasil pengujian, latensi komunikasi MQTT memperoleh nilai rata-rata sebesar 18,7 ms, sehingga memenuhi target yang ditetapkan yaitu kurang dari 20 ms. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses transmisi data dari node menuju *backend* melalui MQTT broker pada jaringan lokal berlangsung dengan cepat dan stabil.

Pengujian latensi basis data menghasilkan rata-rata 41,1 ms, melebihi target 30 ms yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, proses penyimpanan data tetap berhasil dilakukan pada seluruh siklus pengujian tanpa kehilangan data. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa waktu pemrosesan pada sisi *backend* dan operasi penyimpanan ke basis data masih dapat dioptimalkan, misalnya melalui penyempurnaan proses penulisan data atau optimasi konfigurasi basis data.

Latensi API memiliki rata-rata sebesar 32 ms, sehingga masih berada di bawah target 100 ms. Hasil ini menunjukkan bahwa *backend* mampu menyediakan data kepada klien dengan waktu respons yang baik setelah data berhasil tersimpan pada basis data.

Secara keseluruhan, total latensi end-to-end memperoleh rata-rata sebesar 91,8 ms, sehingga memenuhi target yang ditetapkan yaitu kurang dari 150 ms. Meskipun latensi basis data belum memenuhi target individual, akumulasi keseluruhan proses komunikasi mulai dari publikasi pesan MQTT, penyimpanan data, hingga penyajian data melalui API masih berada dalam batas kinerja yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *backend* yang dikembangkan mampu mendukung komunikasi data secara real-time dengan waktu respons yang memadai untuk kebutuhan sistem distribusi audio multi-zona berbasis CPS.

6. Hasil Pengujian Integrasi Sistem

a. Struktur Topik MQTT dan Alur Data

Backend menggunakan protokol MQTT untuk menerima data SPL dari node dan mencatatnya ke basis data.

Tabel 4. 11 Topik MQTT yang Digunakan

Topic	Arah	Isi Pesan
smart-mosque/nodes/+/spl	Node → <i>Backend</i>	{ "node_id": "node01", "zone_id": "1", "ip_address": "192.168.8.13", "status": "online", "spl": 72 }
smart-mosque/app/spl	<i>Backend</i> → Aplikasi	{ "node_id": "node01", "zone_id": "1", "spl": 72, "status": "online", "timestamp": "2026-06-14T16:30:25.123456" }

Struktur topik MQTT yang digunakan mendukung proses pengumpulan data SPL dari node sensor serta distribusi data hasil pemrosesan ke aplikasi secara *real-time*. Pemisahan topik berdasarkan fungsi komunikasi memudahkan pengelolaan dan pemantauan data pada sistem.

b. Hasil Pengujian Integrasi MQTT dan Penyimpanan Data

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan sejumlah pesan SPL dari node (fisik atau simulator) dan memeriksa apakah pesan tersebut tercatat di basis data.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Penerimaan Data SPL

Pengujian	Node	Jumlah Pesan Dikirim	Jumlah Tersimpan	Persentase
Uji-01	1	60	60	100%
Uji-02	1, 2, dan 3	60 per zona	180	100%

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh data SPL yang dikirim oleh node berhasil diterima oleh *backend* melalui MQTT dan disimpan ke dalam basis data tanpa adanya kehilangan data (*data loss* 0%). Tingkat keberhasilan pencatatan mencapai 100% pada seluruh skenario pengujian.

Selain itu, tidak ditemukan perbedaan antara jumlah data yang dikirim dan data yang tersimpan, yang menunjukkan bahwa proses konsumsi pesan MQTT, validasi data, dan penyimpanan ke database berjalan dengan konsisten dan stabil. Bukti hasil pencatatan data secara lengkap pada tabel *sensor_readings* dapat dilihat pada Lampiran 14, yang menunjukkan bahwa seluruh pesan yang dikirim selama pengujian berhasil tercatat pada basis data sesuai jumlah yang diharapkan.

```
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: MQTT Data Received: {'node_id': 'node02', 'zone_id': '2', 'ip_address': '192.168.8.238', 'status': 'online', 'spl': 71.7}
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: ❤️ Heartbeat node node02
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: 🔄 Node diperbarui
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: ✅ Data SPL saved
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: ⚡ Redis cache updated
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: 📡 Data SPL dikirim ke aplikasi
Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn[2433]: 📡 Socket.IO -> Zone 2 | SPL=71.7
```

Gambar 4. 6 Cuplikan Log *Backend* (Deskripsi)

Gambar 4.6 menampilkan cuplikan log aktivitas sistem *backend* ketika menerima dan memproses data SPL dari node melalui protokol MQTT, kemudian mendistribusikannya secara real-time ke aplikasi.

Contoh baris log ketika pesan SPL diterima dan disimpan:

- Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn [2433]: MQTT Data Received: {'node_id' : 'node02', 'zone_id': '2', 'ip_address': '192.168.8.238', 'status': 'online 'spl': 71.7}
- Jun 18 17:42:16 raspberrypi uvicorn [2433]: Data SPL saved

B. Pembahasan Hasil terhadap Tujuan dan Batasan

1. Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian

Jika dibandingkan dengan tujuan penelitian di BAB I, pencapaian pada skripsi ini dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 4. 13 Kesesuaian Hasil dengan Tujuan Penelitian

Tujuan (Ringkas)	Hasil Implementasi di BAB IV
Mengembangkan <i>backend</i> API untuk zona, node, SPL, dan riwayat kontrol	<i>Endpoint</i> CRUD berhasil diimplementasikan dan diuji
Mengimplementasikan mekanisme kontrol terdistribusi di level <i>backend</i>	<i>Endpoint</i> kontrol dan pencatatan riwayat kontrol berhasil diimplementasikan, namun eksekusi perintah pada node belum didukung.
Menguji fungsional dan kinerja <i>backend</i> API	Pengujian fungsional, integrasi MQTT, dan uji beban menunjukkan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

2. Posisi Kontrol Adaptif dalam Skripsi

Pada penelitian ini, mekanisme kontrol adaptif berbasis SPL belum diimplementasikan sebagai algoritma penuh. Namun, sistem *backend* telah dirancang sebagai fondasi untuk mendukung pengembangan mekanisme tersebut pada tahap lanjutan.

- Struktur basis data seperti *sensor_readings*, *zones*, dan *control_actions* telah mendukung penyimpanan data yang diperlukan untuk proses kontrol berbasis SPL.
- Endpoint* API untuk pengelolaan zona dan pencatatan tindakan kontrol telah disediakan sebagai antarmuka bagi sistem kontrol di level yang lebih lanjut.
- Struktur komunikasi berbasis MQTT juga telah disiapkan untuk memungkinkan pengiriman perintah dari *backend* ke node, meskipun pada implementasi saat ini baru diuji pada alur Node → *Backend*.

Dengan demikian, peran penelitian ini adalah menyediakan fondasi *backend* bagi sistem kontrol adaptif yang akan dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

3. Keterbatasan dan Implikasi

Beberapa keterbatasan yang konsisten dengan batasan di BAB I adalah:

- Pengujian dilakukan pada skala terbatas (jumlah node dan beban terbatas), belum pada lingkungan masjid besar.
- Mekanisme kontrol adaptif berbasis SPL belum diimplementasikan secara penuh, sehingga sistem masih berfungsi sebagai *backend* pengelola data dan penerima data MQTT tanpa kontrol otomatis ke node.

- c. Aspek keamanan hanya mencakup *autentikasi* dasar dan validasi input; isu keamanan lanjutan belum dibahas secara mendalam.

Meskipun demikian, hasil menunjukkan bahwa rancangan *backend* API dapat bekerja dengan baik sebagai fondasi sistem audio multi-zona masjid berbasis CPS.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. *Backend* API sistem distribusi audio multi-zona masjid berbasis CPS berhasil dikembangkan dengan menyediakan 19 *endpoint* REST API yang mendukung pengelolaan data zona, node, pembacaan SPL, tindakan kontrol, peringatan sistem, *autentikasi*, dan *dashboard* menggunakan basis data PostgreSQL.
2. Mekanisme kontrol terdistribusi pada level *backend* berhasil diimplementasikan melalui protokol MQTT menggunakan struktur topik yang terorganisasi untuk menerima data SPL dari node dan mendukung penyaluran perintah kontrol antar komponen sistem.
3. Pengujian fungsional menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%, dengan 19 dari 19 skenario pengujian berhasil dijalankan sesuai spesifikasi, sehingga seluruh fungsi utama *backend* API dapat beroperasi dengan baik.
4. Pengujian kinerja *backend* menunjukkan *success rate* sebesar 100% pada seluruh skenario pengujian hingga 8.200 *request* dengan *error rate* sebesar 0%. Pengujian latensi menghasilkan rata-rata 18,7 ms pada komunikasi MQTT, 41,1 ms pada penyimpanan basis data, 32 ms pada *query* API, dan 91,8 ms untuk latensi *end-to-end*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *backend* mampu memberikan kinerja yang stabil, meskipun latensi penyimpanan basis data sedikit melebihi target yang ditetapkan.
5. Pengujian integrasi sistem menunjukkan bahwa komunikasi data melalui protokol MQTT berjalan dengan baik, dengan 100% data SPL berhasil diterima dan disimpan ke basis data tanpa kehilangan data (data *loss* sebesar 0%), sehingga *backend* mampu mendukung pertukaran data secara *real-time* antar komponen sistem.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan integrasi lebih lanjut antara *backend* dan node lapangan untuk mendukung penerimaan dan eksekusi perintah kontrol secara langsung melalui MQTT.
2. Mengembangkan algoritma kontrol otomatis, seperti kontrol adaptif atau optimasi SPL secara *real-time*, untuk meningkatkan kualitas distribusi audio pada setiap zona.

3. Melakukan pengujian sistem dengan jumlah node yang lebih banyak dan kondisi operasional yang mendekati lingkungan masjid sebenarnya.
4. Mengimplementasikan *backend* pada server atau domain publik sehingga sistem dapat diakses di luar jaringan lokal dan mendukung integrasi antar perangkat pada lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. Jati, D. Nugroho, and I. Widiastuti, "Literasi Sistem Audio melalui Revitalisasi, Pembenahan dan Optimisasi Audio di Masjid At-Taqwa Sronol Bumi Indah," *Indonesian Journal of Community Services*, vol. 6, no. 2, p. 108, Nov. 2024, doi: 10.30659/ijocs.6.2.108-118.
- [2] S. Rosad, A. Yudhana, and T. Sutikno, "Zoned Audio Distribution: Systematic Review and Optimization Framework in Mosque," *ELKHA*, vol. 17, no. 2, pp. 148–154, Oct. 2025, doi: 10.26418/elkha.v17i2.96757.
- [3] M. Hamzah *et al.*, "Distributed Control of Cyber Physical System on Various Domains: A Critical Review," Apr. 01, 2023, *MDPI*. doi: 10.3390/systems11040208.
- [4] Md. A. Talha *et al.*, "IoT-Based Real-Time Monitoring And Control System for Distribution Substation," in *2023 10th IEEE International Conference on Power Systems (ICPS)*, IEEE, Dec. 2023, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICPS60393.2023.10428721.
- [5] M. Tkáčik, J. Jadlovský, S. Jadlovská, A. Jadlovská, and T. Tkáčik, "Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology," *Processes*, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.3390/pr12010005.
- [6] D. G. Sumudra, R. Mayasari, and R. I. Adam, "Rancang Bangun Website Terpadu Menggunakan Framework Reactjs untuk Meningkatkan Tampilan yang Menarik dan Responsif pada Masjid Jami' At-Taqwa," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3S1, Oct. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.7561.
- [7] I. Z. Lapi, N. Kholis, and L. Anifah, "Rancang Bangun Purwarupa Aplikasi Masjid Pintar Menggunakan Platform Kodular Berbasis Internet di Masjid," *Impression : Jurnal Teknologi dan Informasi*, vol. 2, no. 2, pp. 61–71, Jul. 2023, doi: 10.59086/jti.v2i2.288.
- [8] S. R. Sulistiyanti, F. A. Setyawan, S. Purwiyanti, H. Fitriawan, and A. R. Adnan, "Monitoring and Control System With a Client-Server Model Based On Internet of Things (IoT)," *IIUM Engineering Journal*, vol. 22, no. 1, pp. 93–102, Jan. 2021, doi: 10.31436/iiumej.v22i1.1596.

- [9] M. Olivia, "Implementasi dan Evaluasi REST API dalam Integrasi Sistem Lintas Platform," *Jurnal Komputer*, vol. 3, no. 2, pp. 43–45, Apr. 2025, doi: 10.70963/jk.v3i2.108.
- [10] I. Mukhlash, S. A. Putra, and D. Soegiarto, "Pengembangan *Backend* Sistem Dashboard Berbasis *Internet of Things* dan Manajemen Distribusi Vertical Crab House," *Journal of Production, Enterprise, and Industrial Applications*, vol. 3, no. 2, pp. 80–86, 2025, doi: 10.25124/jpeia.v3i2.6467.
- [11] E. Nurhayati and A. Agussalim, "Rancang Bangun *Back-end* API pada Aplikasi Mobile AyamHub Menggunakan *Framework* Node JS Express," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, vol. 11, no. 3, p. 524, Jul. 2023, doi: 10.26418/justin.v11i3.66823.
- [12] H. F. Herdiyatmoko, "Desain Sistem *Backend* Berbasis REST API Menggunakan *Framework* Laravel 7," *SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 136–144, 2022, [Online]. Available: <http://127.0.0.1:8000/api/siswa>,
- [13] S. Alviana, T. Djatna, S. Nidya Neyman, and S. Wahjuni, "Autonomous Cyber-Physical System Control Using Fuzzy Type 2," 2024.
- [14] R. T. Fielding and R. N. Taylor, "Principled design of the modern Web architecture," *ACM Trans. Internet Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 115–150, May 2002, doi: 10.1145/514183.514185.
- [15] D. Prasetyawan and P. D. Rahmanto, "Pengembangan Sistem Seleksi Proposal Penelitian Berbasis Web Service Menggunakan REST API," *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, vol. 6, no. 3, pp. 283–295, Sep. 2024, doi: 10.35746/jtim.v6i3.585.
- [16] I. R. D. Muhammad and I. V. Paputungan, "Development of Backend Server Based on REST API Architecture in E-Wallet Transfer System," *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 79–87, Jan. 2024, doi: 10.20885/snati.v3.i2.35.
- [17] S. Chandra and A. Farisi, "Comparative Analysis of RESTful, GraphQL, and gRPC APIs: Performance Insight from Load and Stress Testing," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 14, no. 1, pp. 81–85, Jan. 2025, doi: 10.32736/sisfokom.v14i1.2315.
- [18] K. C. Rahmat and S. Yung, "Penerapan API Berbasis REST Guna Mengefisiensi Pendistribusian Data dan Akseibilitas Data di BPS Provinsi Jawa Barat," *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, vol. 3, no. 4, pp. 171–190, Mar. 2025, doi: 10.56211/helloworld.v3i4.636.

- [19] H. A. Pangestu, D. Kurniadi, and Y. Septiana, "Aplikasi Pengelolaan Data Pegawai Berbasis REST API untuk Transfer Data Real Time dengan Framework Codeigniter," *Jurnal Algoritma*, vol. 19, no. 1, pp. 304–313, May 2022, doi: 10.33364/algoritma/v.19-1.1090.
- [20] N. Saha, P. Paul, K. Ji, and R. Harik, "Performance evaluation framework of MQTT client libraries for IoT applications in manufacturing," *Manuf. Lett.*, vol. 41, pp. 1237–1245, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.mfglet.2024.09.150.
- [21] R. M. R. Akbar, T. Y. Arif, and M. Irhamsyah, "Analisis Performansi Protokol MQTT pada Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ruangan Berbasis IoT," 2023. doi: <https://doi.org/10.24815/kitektro.v8i3.35074>.
- [22] M. A. Makhrus, R. S. Pradini, and N. Rikatsih, "Implementasi *Internet of Things* (IoT) dengan Protokol Komunikasi MQTT pada Sistem Kontrol Lampu Ruangan," *Journal of Informatics and Advanced Computing (JIAC)*, vol. 6, no. 1, pp. 26–36, May 2025, doi: 10.35814/yxq35q60.
- [23] A. Hermansyah, H. Ubaya, A. A. Aljali, N. Afifah, and S. K. Ningrum, "ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Quality of Service (QoS) Analysis of MQTT Protocol for Smart Farming Monitoring System Optimization," *Jurnal Teknokes Homepage: teknokes.org*, vol. 18, no. 1, pp. 1–08, 2025, doi: 10.35882/teknokes.v18i1.27.
- [24] A. A. Fikhri, M. Ula, M. Sayuti, Taufiq, and Nurdin, "Perbandingan Kinerja Protokol MQTT dan HTTP dalam Komunikasi Data *Internet of Things* Artikel Penelitian," Jun. 2025. doi: 10.30811/jim.v10i1.6733.
- [25] M. Azuddin *et al.*, "Design and Implementation of a Relational Database for an Academic Information System," *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, vol. 3, no. 2, pp. 171–180, May 2025, doi: 10.33050/italic.v3i2.801.
- [26] M. Hardini, V. Agarwal, D. Apriani, I. A. Widjaya, E. Setiawaty, and N. Nurasiah, "Application of Database Normalization in Increasing Data Storage Efficiency," *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, vol. 3, no. 2, pp. 201–211, May 2025, doi: 10.33050/italic.v3i2.799.
- [27] H. Yadav, "Structuring SQL/ NoSQL databases for IoT data," Apr. 2024. Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://jmlai.in/index.php/ijmlai/article/view/27>

- [28] A. A. Muhamad, D. A. Kusuma, I. Renaldi, and A. Wibowo, “Studi Literatur Komparasi SQL dan NoSQL dalam Pemilihan Basis Data Ideal untuk Skalabilitas Tinggi,” *Jurnal Informatika dan Kesehatan*, vol. 2, no. 1, pp. 37–48, Feb. 2025, doi: 10.35473/ikn.v2i1.3693.
- [29] S. Peta, “Python- An Appetite for the Software Industry,” *International Journal of Programming Languages and Applications*, vol. 12, no. 4, pp. 1–14, Oct. 2022, doi: 10.5121/ijpla.2022.12401.
- [30] R. Dyer and J. Chauhan, “An exploratory study on the predominant programming paradigms in Python code,” in *ESEC/FSE 2022 - Proceedings of the 30th ACM Joint Meeting European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, Association for Computing Machinery, Inc, Nov. 2022, pp. 684–695. doi: 10.1145/3540250.3549158.
- [31] R. Yusuf Azhari, “Web Service Framework: Flask dan Fastapi,” *Technology and Informatics Insight Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 58–65, Feb. 2022, doi: 10.32639/tij.v1i1.54.

LAMPIRAN 1 (Implementasi *SQLAlchemy Models*)

File: app/models/user.py

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String
from app.db.base import Base

class User(Base):
    __tablename__ = "users"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    username = Column(String(50), unique=True, nullable=False)
    password_hash = Column(String, nullable=False)
    role = Column(String(20), nullable=False)
```

File: app/models/zone.py

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, Float, Enum,
DateTime, func
from sqlalchemy.orm import relationship
from app.db.base import Base
import enum

class ZoneStatus(str, enum.Enum):
    aktif = "aktif"
    nonaktif = "nonaktif"
    maintenance = "maintenance"

class Zone(Base):
    __tablename__ = "zones"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String(100), nullable=False)
    location = Column(String(225))
    target_spl = Column(Float, nullable=False)
    min_spl = Column(Float, nullable=False)
    max_spl = Column(Float, nullable=False)
    status = Column(
        Enum(ZoneStatus, name="zone_status"),
        nullable=False,
        default=ZoneStatus.aktif
    )

    # RELATIONSHIPS
    nodes = relationship("Node", back_populates="zone",
        cascade="all, delete")
    alerts = relationship("Alert", back_populates="zone",
        cascade="all, delete")
```

```

        control_actions = relationship("ControlAction",
back_populates="zone", cascade="all, delete")

        created_at = Column(
            DateTime(timezone=True),
            server_default=func.now(),
            nullable=False
        )

        updated_at = Column(
            DateTime(timezone=True),
            server_default=func.now(),
            onupdate=func.now(),
            nullable=False
        )

```

File: app/models/node.py

```

from sqlalchemy import Column, Integer, String, ForeignKey
from sqlalchemy.orm import relationship
from app.db.base import Base

class Node(Base):
    __tablename__ = "nodes"

    id = Column(Integer, primary_key=True, index=True)
    zone_id = Column(Integer, ForeignKey("zones.id"))

    node_id = Column(String(50), unique=True, index=True)
    ip_address = Column(String(50))
    status = Column(String(20), default="offline")

    # RELATIONSHIPS
    zone = relationship("Zone", back_populates="nodes")
    sensor_readings = relationship("SensorReading",
back_populates="node", cascade="all, delete")
    alerts = relationship("Alert", back_populates="node",
cascade="all, delete")

```

File: app/models/sensor_reading.py

```

from sqlalchemy import Column, Integer, Float, ForeignKey,
DateTime
from sqlalchemy.orm import relationship
from datetime import datetime
from app.db.base import Base
from sqlalchemy.sql import func

class SensorReading(Base):
    __tablename__ = "sensor_readings"

    id = Column(Integer, primary_key=True)

```

```

node_id = Column(Integer, ForeignKey("nodes.id"))
spl = Column(Float)
timestamp = Column(DateTime(timezone=True),
                      server_default=func.now(),
                      nullable=False)

node = relationship("Node", back_populates="sensor_readings")

```

File: app/models/control_action.py

```

from sqlalchemy import Column, Integer, Float, String, ForeignKey,
DateTime, func
from sqlalchemy.orm import relationship
from app.db.base import Base

class ControlAction(Base):
    __tablename__ = "control_actions"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    zone_id = Column(Integer, ForeignKey("zones.id"))
    action_type = Column(String(50))
    gain_db = Column(Float)
    timestamp = Column(
        DateTime(timezone=True),
        server_default=func.now(),
        nullable=False
    )

    zone = relationship("Zone", back_populates="control_actions")

```

File: app/models/alert.py

```

from sqlalchemy import Column, Integer, String, Boolean,
ForeignKey, DateTime
from sqlalchemy.orm import relationship
from datetime import datetime
from app.db.base import Base

class Alert(Base):
    __tablename__ = "alerts"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    zone_id = Column(Integer, ForeignKey("zones.id"))
    node_id = Column(Integer, ForeignKey("nodes.id"))
    severity = Column(String(20))
    message = Column(String)
    resolved = Column(Boolean, default=False)
    timestamp = Column(DateTime, default=datetime.utcnow)

    zone = relationship("Zone", back_populates="alerts")

```

LAMPIRAN 2 (Konfigurasi Database *Connection*)

File: app/core/config.py

```
from pydantic_settings import BaseSettings

class Settings(BaseSettings):
    SECRET_KEY: str = "supersecretkey"
    ALGORITHM: str = "HS256"
    ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES: int = 60

    MQTT_HOST: str
    MQTT_PORT: int
    MQTT_TOPIC_SPL: str

    DATABASE_URL: str

    class Config:
        env_file = ".env"
        extra = "allow"

settings = Settings()
```

File: app/db/session.py

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker, declarative_base

DATABASE_URL =
"postgresql+psycopg2://smart_user:SmartPassword123@localhost:5432/
smart_mosque_audio"

engine = create_engine(DATABASE_URL)

SessionLocal = sessionmaker(
    autocommit=False,
    autoflush=False,
    bind=engine
)

def get_db():
    db = SessionLocal()
    try:
        yield db
    finally:
        db.close()

Base = declarative_base()
```

File: app/db/base.py

```
from sqlalchemy.orm import declarative_base

Base = declarative_base()
```

File: app/db/debs.py

```
from app.db.session import SessionLocal

def get_db():
    db = SessionLocal()
    try:
        yield db
    finally:
        db.close()
```

File: .env

```
# Database Configuration
DATABASE_URL=postgresql+psycopg2://smart_user:SmartPassword123@localhost:5432/smart_mosque_audio

MQTT_HOST=192.168.0.111
MQTT_PORT=1883
MQTT_TOPIC_SPL=smart-mosque/nodes/+/spl
```

LAMPIRAN 3 (Database Migration dengan Alembic)

Menjalankan script:

Inisialisasi alembic:

```
alembic init alembic
```

Generate Migration:

```
alembic revision --autogenerate -m "initial schema"
```

Terapkan ke Database:

```
alembic upgrade head
```

Setelah eksekusi, semua tabel akan dibuat di PostgreSQL database.

LAMPIRAN 4 (*Pydantic Schemas (Request/Response Models)*)

File: app/schemas/auth.py

```
from pydantic import BaseModel

class LoginRequest(BaseModel):
    username: str
    password: str

class LoginResponse(BaseModel):
    access_token: str
    token_type: str
    expires_in: int
```

File: app/schemas/zone.py

```
from pydantic import BaseModel, Field
from enum import Enum
from app.schemas.node import NodeResponse
from datetime import datetime

class ZoneStatus(str, Enum):
    aktif = "aktif"
    nonaktif = "nonaktif"
    maintenance = "maintenance"

class ZoneCreate(BaseModel):
    name: str
    location: str | None = None
    target_spl: float | None = None
    min_spl: float | None = None
    max_spl: float | None = None
    status: ZoneStatus = ZoneStatus.aktif

class ZoneUpdate(BaseModel):
    target_spl: float | None = None
    min_spl: float | None = None
    max_spl: float | None = None

class ZoneUpdateResponse(BaseModel):
    id: int
    name: str
    location: str
    target_spl: float
    min_spl: float
```

```

    max_spl: float
    updated_at: datetime

    class Config:
        from_attributes = True

class ZoneResponse(ZoneCreate):
    id: int
    name: str
    location: str
    target_spl: float
    min_spl: float
    max_spl: float

    created_at: datetime

    nodes: list[NodeResponse] = Field(default_factory=list)

    class Config:
        from_attributes = True

```

File: app/schemas/node.py

```

from pydantic import BaseModel, Field
from datetime import datetime

class NodeCreate(BaseModel):
    zone_id: int
    node_id: str
    ip_address: str | None = None
    status: str | None = "offline"

class NodeResponse(NodeCreate):
    id: int

    class Config:
        from_attributes = True

class ZoneResponse(BaseModel):
    id: int
    name: str
    location: str
    target_spl: float
    min_spl: float
    max_spl: float
    updated_at: datetime

    nodes: list[NodeResponse] = Field(default_factory=list)

    class Config:
        from_attributes = True

```

File: app/schemas/sensor_readings.py

```
from datetime import datetime
from pydantic import BaseModel

class SensorReadingBase(BaseModel):
    spl: float
    timestamp: datetime

class Config:
    from_attributes = True
```

LAMPIRAN 5 (Router *Implementation* untuk CRUD Zona)

File: *app/api/v1/zones.py*

```
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, Query
from sqlalchemy.orm import Session
from sqlalchemy import func
from sqlalchemy import desc
from sqlalchemy.orm import joinedload
from app.core.security import require_roles
from app.db.deps import get_db
from app.models.zones import Zone
from app.models.nodes import Node
from app.models.sensor_readings import SensorReading
from app.schemas.zone import ZoneCreate, ZoneResponse, ZoneUpdate,
ZoneUpdateResponse

router = APIRouter(prefix="/zones", tags=["Zones"])

@router.post("/", response_model=ZoneResponse,
dependencies=[Depends(require_roles("admin"))])
def create_zone(data: ZoneCreate, db: Session = Depends(get_db)):
    zone = Zone(**data.dict())
    db.add(zone)
    db.commit()
    db.refresh(zone)
    return zone

@router.get("/", dependencies=[Depends(require_roles(["admin",
"operator", "maintenance"]))])
def list_zones(db: Session = Depends(get_db)):

    zones = db.query(Zone).all()
    result = []

    for zone in zones:

        # hitung current_spl dari node di zona tersebut
        avg_spl = (
            db.query(func.avg(SensorReading.spl))
            .join(Node, Node.id == SensorReading.node_id)
            .filter(Node.zone_id == zone.id)
            .scalar()
        )

        result.append({
            "id": zone.id,
            "name": zone.name,
            "location": zone.location,
            "target_spl": zone.target_spl,
            "current_spl": round(avg_spl, 2) if avg_spl else 0,
            "status": zone.status
        })
```

```

        return result

    @router.get("/{zone_id}", response_model=ZoneResponse,
dependencies=[Depends(require_roles(["admin", "operator",
"maintenance"])))])
    def get_zone(zone_id: int, db: Session = Depends(get_db)):

        zone = (
            db.query(Zone)
            .options(joinedload(Zone.nodes))
            .filter(Zone.id == zone_id)
            .first()
        )

        if not zone:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="Zone not
found")

        return zone

    @router.put(
       ("/{zone_id}",
        response_model=ZoneUpdateResponse,
        dependencies=[Depends(require_roles(["admin"])))])
    )
    def update_zone(
        zone_id: int,
        payload: ZoneUpdate,
        db: Session = Depends(get_db)
    ):
        # Cari zona berdasarkan ID
        zone = db.query(Zone).filter(Zone.id == zone_id).first()

        if not zone:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="Zone not
found")

        # Update konfigurasi SPL
        zone.target_spl = payload.target_spl
        zone.min_spl = payload.min_spl
        zone.max_spl = payload.max_spl

        # Simpan perubahan
        db.commit()
        db.refresh(zone)

        return zone

    @router.delete("/{zone_id}",
dependencies=[Depends(require_roles(["admin"])))])
    def delete_zone(zone_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
        zone = db.query(Zone).filter(Zone.id == zone_id).first()
        if not zone:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="Zone not
found")
        db.delete(zone)
        db.commit()
        return {"message": "Zone deleted"}

```

LAMPIRAN 6 (Router untuk Data Sensor (SPL Reading))

File: app/api/v1/sensor.py

```
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, Query
from sqlalchemy.orm import Session
from sqlalchemy import desc
from app.core.security import require_roles

from app.core.redis_client import redis_client
from app.db.deps import get_db
from app.models.nodes import Node
from app.models.sensor_readings import SensorReading

from typing import Optional
from datetime import datetime, timedelta, timezone

# =====
# ROUTER ZONES
# =====
zones_router = APIRouter(
    prefix="/zones",
    tags=["Sensor"]
)

@zones_router.get(
   ("/{zone_id}/spl/latest",
    dependencies=[Depends(require_roles(["admin", "operator",
"maintenance"]))]
)
def get_latest_spl(
    zone_id: int,
    format: str = Query("json"),
    db: Session = Depends(get_db)
):

    redis_key = f"spl:zone:{zone_id}"

    # =====
    # Redis Cache
    # =====
    cached_spl = redis_client.get(redis_key)

    if cached_spl:
        spl_value = float(cached_spl.decode() if
isinstance(cached_spl, bytes) else cached_spl)

        return {
            "zone_id": zone_id,
            "spl_value": spl_value,
            "unit": "dB",
            "source": "redis_cache"
        }
```

```

# =====
# DB Fallback
# =====
latest_spl = (
    db.query(SensorReading)
    .join(Node, SensorReading.node_id == Node.id)
    .filter(Node.zone_id == zone_id)
    .order_by(desc(SensorReading.timestamp))
    .first()
)

if not latest_spl:
    raise HTTPException(status_code=404, detail="SPL data not
found for this zone")

# cache 30 detik
redis_client.set(redis_key, latest_spl.spl, ex=30)

timestamp = latest_spl.timestamp
if timestamp.tzinfo is None:
    timestamp = timestamp.replace(tzinfo=timezone.utc)

return {
    "zone_id": zone_id,
    "spl_value": latest_spl.spl,
    "unit": "dB",
    "timestamp": timestamp,
    "source": "database"
}

@zones_router.get(
   ("/{zone_id}/spl/history",
    dependencies=[Depends(require_roles(["admin", "operator",
"maintenance"]))]
)
def get_spl_history(
    zone_id: int,
    hours: Optional[int] = 24,
    db: Session = Depends(get_db)
):
    # =====
    # TIME SAFE (UTC AWARE)
    # =====
    time_threshold = datetime.now(timezone.utc) -
timedelta(hours=hours)

    history = (
        db.query(SensorReading)
        .join(Node, SensorReading.node_id == Node.id)
        .filter(
            Node.zone_id == zone_id,
            SensorReading.timestamp >= time_threshold
        )
        .order_by(SensorReading.timestamp.asc())
        .all()
    )

    return [

```

```

        {
            "value": data.spl,
            "timestamp": (
                data.timestamp.replace(tzinfo=timezone.utc)
                if data.timestamp.tzinfo is None
                else data.timestamp
            )
        }
        for data in history
    ]

# =====
# ROUTER NODES
# =====
nodes_router = APIRouter(
    prefix="/nodes",
    tags=["Sensor"]
)

@nodes_router.get(
   ("/{node_id}/readings",
    dependencies=[Depends(require_roles(["admin",
    "maintenance"]))]
)
def get_node_readings(node_id: int, db: Session =
    Depends(get_db)):

    node = db.query(Node).filter(Node.id == node_id).first()
    if not node:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Node not
    found")

    readings = (
        db.query(SensorReading)
        .filter(SensorReading.node_id == node_id)
        .order_by(desc(SensorReading.timestamp))
        .all()
    )

    return [
        {
            "value": r.spl,
            "timestamp": (
                r.timestamp.replace(tzinfo=timezone.utc)
                if r.timestamp.tzinfo is None
                else r.timestamp
            )
        }
        for r in readings
    ]

```

LAMPIRAN 7 (Implementasi *Endpoint* Kontrol Audio)

File: app/app/v1/control.py

```
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
from sqlalchemy.orm import Session
from app.core.security import require_roles
from app.db.deps import get_db
from app.models.control_actions import ControlAction
from app.core.mqtt_client import publish_control
from app.schemas.control import ControlRequest

router = APIRouter(prefix="/zones", tags=["Control"])

@router.post("/{zone_id}/control",
dependencies=[Depends(require_roles(["admin", "operator"]))]
def control_zone(
    zone_id: int,
    payload: ControlRequest,
    db: Session = Depends(get_db)
):
    # Validasi jika gain digunakan
    if payload.action_type == "GAIN_ADJUST" and payload.gain_db is
None:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="gain_db
required for gain adjust")

    action = ControlAction(
        zone_id=zone_id,
        action_type=payload.action_type,
        gain_db=payload.gain_db
    )

    db.add(action)
    db.commit()
    db.refresh(action)

    # MQTT publish
    publish_control(zone_id, payload.action_type, payload.gain_db)

    return {
        "control_id": action.id,
        "zone_id": action.zone_id,
        "action_type": action.action_type,
        "gain_db": action.gain_db,
        "timestamp": action.timestamp
    }

@router.get("/{zone_id}/control/status",
dependencies=[Depends(require_roles(["admin", "operator", ]))]
def get_last_control_status(
    zone_id: int,
```

```

        db: Session = Depends(get_db)
    ):
        action = (
            db.query(ControlAction)
            .filter(ControlAction.zone_id == zone_id)
            .order_by(ControlAction.timestamp.desc())
            .first()
        )

        if not action:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="No control
action found")

        return {
            "zone_id": zone_id,
            "last_action": action.action_type,
            "gain_db": action.gain_db,
            "timestamp": action.timestamp
        }

```

LAMPIRAN 8 (Implementasi *Autentikasi* JWT)

File: *app/api/v1/auth.py*

```
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, status
from sqlalchemy.orm import Session
from datetime import timedelta
from app.schemas.auth import LoginRequest, LoginResponse
from app.services.auth_service import authenticate_user
from app.core.security import create_access_token
from app.db.session import get_db

router = APIRouter(prefix="/auth", tags=["Authentication"])

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 60

@router.post("/login", response_model=LoginResponse)
def login(data: LoginRequest, db: Session = Depends(get_db)):
    user = authenticate_user(db, data.username, data.password)

    if not user:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="Username atau password salah"
        )

    access_token_expires =
timedelta(minutes=ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES)

    access_token = create_access_token(
        data={
            "sub": user.username,
            "role": user.role
        },
        expires_delta=access_token_expires
    )

    return {
        "access_token": access_token,
        "token_type": "bearer",
        "expires_in": ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES * 60
    }

@router.post("/logout")
def logout():
    return {"message": "Logout successful"}
```

File: app/schemas/auth.py

```
from pydantic import BaseModel

class LoginRequest(BaseModel):
    username: str
    password: str

class LoginResponse(BaseModel):
    access_token: str
    token_type: str
    expires_in: int
```

LAMPIRAN 9 (Konfigurasi MQTT Client (Integrasi IoT))

File: app/core/mqtt_client.py

```
import json
import asyncio
import paho.mqtt.client as mqtt

from datetime import datetime

from app.db.session import SessionLocal
from app.models.sensor_readings import SensorReading
from app.models.nodes import Node

from app.core.redis_client import redis_client
from app.websocket.socket_manager import sio

from app.websocket.socket_manager import (
    emit_spl_update,
    emit_zone_status_changed
)

# =====
# FASTAPI EVENT LOOP
# =====
MAIN_LOOP = None

def set_main_loop(loop):
    global MAIN_LOOP
    MAIN_LOOP = loop

# =====
# MQTT CONFIG
# =====
broker = "192.168.8.72"
port = 1883

topic = "smart-mosque/nodes/+/spl"
topic_app = "smart-mosque/app/spl"

client = mqtt.Client()

# auto reconnect
client.reconnect_delay_set(min_delay=1, max_delay=5)

# =====
# MQTT CONNECT
# =====
def on_connect(client, userdata, flags, rc):

    if rc == 0:

        print(f"✅ Connected to MQTT Broker at {datetime.now()}")
```

```

        client.subscribe(topic)

        print(f"📡 Subscribed to {topic}")

    else:
        print(f"❌ Failed to connect MQTT Broker | code={rc}")

# =====
# MQTT DISCONNECT
# =====
def on_disconnect(client, userdata, rc):

    print(f"❌ Disconnected from MQTT Broker at
{datetime.now()}")

# =====
# MQTT MESSAGE
# =====
def on_message(client, userdata, msg):

    db = SessionLocal()

    try:

        payload = json.loads(msg.payload.decode())

        print(f"📧 MQTT Data Received:", payload)

        node_code = payload.get("node_id")
        zone_id = payload.get("zone_id")
        spl_value = payload.get("spl")

        ip = payload.get("ip_address") or payload.get("ip")

        if not node_code:
            print(f"❌ node_id tidak ditemukan")
            return

        # Redis heartbeat
        redis_client.setex(
            f"node:status:{node_code}",
            10,
            "online"
        )

        print(f"💖 Heartbeat node {node_code}")

        # Cari node
        node = (
            db.query(Node)
            .filter(Node.node_id == node_code)
            .first()
        )

        # Node baru
        if not node:

```

```

node = Node(
    node_id=node_code,
    zone_id=zone_id,
    ip_address=ip,
    status="online"
)

db.add(node)
db.commit()
db.refresh(node)

print("🆕 Node baru dibuat")

# Update node
else:

    old_status = node.status

    if zone_id is not None:
        node.zone_id = zone_id

    if ip:
        node.ip_address = ip

    node.status = "online"

    db.commit()

    if old_status != node.status:

        if MAIN_LOOP:

            asyncio.run_coroutine_threadsafe(
                emit_zone_status_changed({
                    "zone_id": node.zone_id,
                    "node_id": node.node_id,
                    "status": node.status
                }),
                MAIN_LOOP
            )

            print(
                f"👉 Zone {node.zone_id} status changed ->
{node.status}"
            )

        print("♻️ Node diperbarui")

# Simpan SPL
if spl_value is not None:

    try:
        spl_value = float(spl_value)

    except Exception:
        print("❌ SPL bukan angka")
        return

```

```

        reading = SensorReading(
            node_id=node.id,
            spl=spl_value
        )

        db.add(reading)
        db.commit()

        print("✅ Data SPL saved")

        # Redis cache SPL terbaru
        redis_client.setex(
            f"spl:zone:{node.zone_id}",
            30,
            spl_value
        )

        print("⚡ Redis cache updated")

        # MQTT ke aplikasi
        data_app = {
            "node_id": node.node_id,
            "zone_id": node.zone_id,
            "spl": spl_value,
            "status": "online",
            "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()
        }

        client.publish(
            topic_app,
            json.dumps(data_app)
        )

        print("📡 Data SPL dikirim ke aplikasi")

        # Socket.IO ke website
        socket_payload = {
            "node_id": node.node_id,
            "zone_id": node.zone_id,
            "spl": spl_value,
            "status": "online",
            "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()
        }

        if MAIN_LOOP:

            asyncio.run_coroutine_threadsafe(
                emit_spl_update(socket_payload),
                MAIN_LOOP
            )

            print(
                f"📡 Socket.IO -> Zone {node.zone_id} | "
                f"SPL={spl_value}"
            )

```

```

        else:

            print("⚠️ FastAPI event loop belum tersedia")

except Exception as e:

    db.rollback()

    print("❌ MQTT PROCESS ERROR:", e)

finally:

    db.close()

# =====
# START MQTT
# =====
def start_mqtt():

    client.on_connect = on_connect
    client.on_disconnect = on_disconnect
    client.on_message = on_message

    client.connect(
        broker,
        port,
        60
    )

    client.loop_start()

    print("🚀 MQTT loop started")

# =====
# MQTT CONTROL PUBLISHER
# =====
def publish_control(
    zone_id: int,
    action_type: str,
    gain_db: float | None = None
):

    topic_control = f"smart-mosque/zones/{zone_id}/control"

    message = {
        "action": action_type.lower(),
        "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()
    }

    if gain_db is not None:
        message["gain_db"] = gain_db

    try:

        client.publish(
            topic_control,
            json.dumps(message)

```

```
)

print(
    f"🚀 MQTT Control Sent → "
    f"{topic_control} | {message}"
)

except Exception as e:

    print("❌ MQTT publish error:", e)
```

LAMPIRAN 10 (*Main Application Setup*)

File: app/main.py

```
from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

import socketio
import asyncio

from app.api.v1 import (
    auth,
    control,
    sensor,
    zones,
    nodes,
    alerts,
    dashboard,
    health
)

from app.core.mqtt_client import (
    start_mqtt,
    set_main_loop
)

from app.websocket.socket_manager import sio
from app.core.node_monitor import monitor_nodes

# WAJIB agar event Socket.IO terdaftar
from app.websocket import socket_events

app = FastAPI(
    title="Smart Mosque Audio Backend",
    description="Backend CPS untuk sistem audio masjid multi-  
zona",
    version="1.0.0"
)

@app.on_event("startup")
async def startup_event():

    # Simpan event loop FastAPI
    loop = asyncio.get_running_loop()

    set_main_loop(loop)

    print("🚀 Starting MQTT...")

    start_mqtt()
```

```

print("✅ MQTT Started")

asyncio.create_task(
    monitor_nodes()
)

print("✅ Node monitor started")

# =====
# ROUTER REST API
# =====

app.include_router(auth.router, prefix="/api/v1")
app.include_router(zones.router, prefix="/api/v1")
app.include_router(nodes.router, prefix="/api/v1")
app.include_router(sensor.zones_router, prefix="/api/v1")
app.include_router(sensor.nodes_router, prefix="/api/v1")
app.include_router(control.router, prefix="/api/v1")
app.include_router(alerts.router, prefix="/api/v1")
app.include_router/dashboard.router, prefix="/api/v1")
app.include_router(health.router, prefix="/api/v1")

# =====
# CORS
# =====

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],

    # Jika frontend React memakai credentials,
    # ganti "*" dengan daftar domain frontend
    allow_credentials=True,

    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# =====
# SOCKET.IO ASGI WRAPPER
# =====

socket_app = socketio.ASGIApp(
    sio,
    other_asgi_app=app
)

```

LAMPIRAN 11 (Rekaman Data *Sensor Readings*)

pi@raspberrypi: ~				
id	node_id	spl	timestamp	
1	2	85.2	2026-06-18	16:27:47.155734+07
2	3	73.9	2026-06-18	16:27:47.21657+07
3	2	56.4	2026-06-18	16:27:48.154935+07
4	3	60.4	2026-06-18	16:27:48.668188+07
5	2	55.5	2026-06-18	16:27:50.155863+07
6	3	59.6	2026-06-18	16:27:50.669782+07
7	2	59	2026-06-18	16:27:52.168235+07
8	3	60.4	2026-06-18	16:27:52.67389+07
9	2	63.9	2026-06-18	16:27:54.163655+07
10	3	63.1	2026-06-18	16:27:54.679561+07
11	2	68.9	2026-06-18	16:27:56.164213+07
12	3	64.3	2026-06-18	16:27:56.679116+07
13	2	66.8	2026-06-18	16:27:58.155188+07
14	3	73.1	2026-06-18	16:27:58.668955+07
15	2	55.1	2026-06-18	16:28:00.153676+07
16	3	54.2	2026-06-18	16:28:00.669181+07
17	2	62	2026-06-18	16:28:02.164662+07
18	3	57.2	2026-06-18	16:28:02.679009+07
19	2	66.7	2026-06-18	16:28:04.164878+07
20	3	58	2026-06-18	16:28:04.680746+07
21	2	55	2026-06-18	16:28:06.154111+07
22	3	62.9	2026-06-18	16:28:06.666987+07
23	2	55.8	2026-06-18	16:28:08.154754+07
24	3	55.7	2026-06-18	16:28:08.669368+07
25	2	57.2	2026-06-18	16:28:10.1582+07
26	3	56.7	2026-06-18	16:28:10.678135+07
27	2	57.6	2026-06-18	16:28:12.165372+07
28	3	54.8	2026-06-18	16:28:12.679238+07
29	2	60.3	2026-06-18	16:28:14.165066+07
30	3	61.9	2026-06-18	16:28:14.675895+07
31	2	56.8	2026-06-18	16:28:16.16573+07
32	3	63.4	2026-06-18	16:28:16.677606+07
33	2	73.3	2026-06-18	16:28:18.173068+07
34	3	67.1	2026-06-18	16:28:18.677338+07
35	2	69.3	2026-06-18	16:28:20.164768+07
36	3	69.7	2026-06-18	16:28:20.679938+07
37	2	63.9	2026-06-18	16:28:22.16471+07
38	3	59.2	2026-06-18	16:28:22.67951+07
39	2	62.3	2026-06-18	16:28:24.166724+07
40	3	52.6	2026-06-18	16:28:24.679064+07
41	2	55.4	2026-06-18	16:28:26.164392+07
42	3	55.8	2026-06-18	16:28:26.67818+07
43	2	67.5	2026-06-18	16:28:28.168343+07
44	3	64	2026-06-18	16:28:28.677631+07
45	2	63.2	2026-06-18	16:28:30.163774+07
46	3	68.3	2026-06-18	16:28:30.67674+07
47	2	75.2	2026-06-18	16:28:32.164693+07
48	3	58.5	2026-06-18	16:28:32.681993+07
49	2	70.2	2026-06-18	16:28:34.164603+07
50	3	68	2026-06-18	16:28:34.67707+07
51	2	50.7	2026-06-18	16:28:36.165564+07
52	3	60.5	2026-06-18	16:28:36.678723+07
53	2	63.5	2026-06-18	16:28:38.154325+07
54	3	65.6	2026-06-18	16:28:38.668439+07
55	2	68.7	2026-06-18	16:28:40.15502+07

LAMPIRAN 12 (Data Pengujian Waktu *Respons Endpoint*)

No	Response Time	Status
1	114	200
2	69	200
3	79	200
4	67	200
5	72	200
6	75	200
7	68	200
8	64	200
9	72	200
10	68	200
11	74	200
12	64	200
13	70	200
14	72	200
15	75	200
16	76	200
17	134	200
18	62	200
19	76	200
20	70	200
21	79	200
22	65	200
23	62	200
24	75	200
25	78	200
26	79	200
27	64	200
28	74	200
29	117	200
30	84	200
31	98	200
32	85	200
33	107	200
34	88	200
35	110	200
36	63	200
37	59	200
38	79	200
39	73	200
40	68	200
41	76	200
42	68	200
43	73	200
44	73	200
45	70	200
46	79	200
47	79	200
48	74	200
49	70	200
50	69	200

Rata-rata	77,18
Min	59
Max	134
Std Dev	15,27929

No	Response Time	Status
1	258	200
2	22	200
3	24	200
4	23	200
5	24	200
6	23	200
7	22	200
8	23	200
9	25	200
10	23	200
11	21	200
12	24	200
13	24	200
14	21	200
15	24	200
16	23	200
17	23	200
18	24	200
19	25	200
20	24	200
21	24	200
22	21	200
23	24	200
24	24	200
25	23	200
26	22	200
27	24	200
28	21	200
29	24	200
30	21	200
31	22	200
32	23	200
33	25	200
34	24	200
35	25	200
36	20	200
37	24	200
38	24	200
39	24	200
40	24	200
41	23	200
42	25	200
43	25	200
44	24	200
45	21	200
46	24	200
47	25	200
48	20	200
49	24	200
50	23	200

Rata-rata	27,94
Min	20
Max	258
Std Dev	33,22736148

No	Response Time	Status
1	179	200
2	57	200
3	49	200
4	48	200
5	42	200
6	37	200
7	37	200
8	37	200
9	36	200
10	41	200
11	34	200
12	36	200
13	37	200
14	35	200
15	37	200
16	39	200
17	34	200
18	36	200
19	34	200
20	37	200
21	36	200
22	36	200
23	36	200
24	36	200
25	36	200
26	36	200
27	35	200
28	40	200
29	33	200
30	36	200

Rata-rata	42,73333333
Min	33
Max	179
Std Dev	26,2336101

No	Response Time	Status
1	288	200
2	121	200
3	122	200
4	120	200
5	121	200
6	121	200
7	123	200
8	122	200
9	122	200
10	121	200
11	121	200
12	120	200
13	122	200
14	118	200
15	121	200
16	120	200
17	120	200
18	121	200
19	121	200
20	121	200
21	121	200
22	122	200
23	125	200
24	123	200
25	124	200
26	122	200
27	156	200
28	122	200
29	122	200
30	125	200
31	122	200
32	124	200
33	122	200
34	125	200
35	121	200
36	120	200
37	137	200
38	119	200
39	120	200
40	124	200
41	134	200
42	119	200
43	121	200
44	121	200
45	122	200
46	119	200
47	116	200
48	121	200
49	128	200
50	117	200

Rata-rata	126
Min	116
Max	288
Std Dev	24,11706


LAMPIRAN 13 (Data Pengujian Latensi Komunikasi MQTT End-to-End)

No	T1	T2	T3
1	12:20:09.010	12:20:09.024	12:20:09.071
2	12:20:11.008	12:20:11.026	12:20:11.076
3	12:20:13.009	12:20:13.026	12:20:13.074
4	12:20:15.009	12:20:15.027	12:20:15.076
5	12:20:17.009	12:20:17.027	12:20:17.070
6	12:20:19.009	12:20:19.028	12:20:19.069
7	12:20:21.009	12:20:21.027	12:20:21.070
8	12:20:23.008	12:20:23.027	12:20:23.068
9	12:20:25.008	12:20:25.027	12:20:25.069
10	12:20:27.008	12:20:27.024	12:20:27.066
11	12:20:29.008	12:20:29.023	12:20:29.066
12	12:20:31.009	12:20:31.026	12:20:31.053
13	12:20:33.009	12:20:33.027	12:20:33.054
14	12:20:35.009	12:20:35.027	12:20:35.067
15	12:20:37.009	12:20:37.027	12:20:37.070
16	12:20:39.009	12:20:39.024	12:20:39.067
17	12:20:41.008	12:20:41.027	12:20:41.069
18	12:20:43.008	12:20:43.027	12:20:43.066
19	12:20:45.008	12:20:45.028	12:20:45.067
20	12:20:47.009	12:20:47.028	12:20:47.071
21	12:20:49.009	12:20:49.036	12:20:49.090
22	12:20:51.009	12:20:51.027	12:20:51.053
23	12:20:53.009	12:20:53.026	12:20:53.052
24	12:20:55.009	12:20:55.027	12:20:55.069
25	12:20:57.008	12:20:57.027	12:20:57.067
26	12:20:59.008	12:20:59.027	12:20:59.068
27	12:21:01.008	12:21:01.027	12:21:01.076
28	12:21:03.008	12:21:03.027	12:21:03.069
29	12:21:05.009	12:21:05.025	12:21:05.067
30	12:21:07.009	12:21:07.030	12:21:07.069
31	12:21:09.009	12:21:09.028	12:21:09.069
32	12:21:11.009	12:21:11.028	12:21:11.069
33	12:21:13.009	12:21:13.027	12:21:13.069
34	12:21:15.008	12:21:15.027	12:21:15.070
35	12:21:17.008	12:21:17.028	12:21:17.070
36	12:21:19.008	12:21:19.027	12:21:19.053
37	12:21:21.009	12:21:21.027	12:21:21.053
38	12:21:23.009	12:21:23.029	12:21:23.069
39	12:21:25.009	12:21:25.028	12:21:25.070
40	12:21:27.009	12:21:27.029	12:21:27.071
41	12:21:29.009	12:21:29.028	12:21:29.071
42	12:21:31.008	12:21:31.028	12:21:31.070
43	12:21:33.008	12:21:33.028	12:21:33.071
44	12:21:35.008	12:21:35.028	12:21:35.069
45	12:21:37.008	12:21:37.027	12:21:37.068
46	12:21:39.009	12:21:39.029	12:21:39.071
47	12:21:41.009	12:21:41.029	12:21:41.071
48	12:21:43.009	12:21:43.029	12:21:43.077
49	12:21:45.009	12:21:45.029	12:21:45.072
50	12:21:47.009	12:21:47.029	12:21:47.072

Latensi MQTT (T2 - T1)	Latensi DB (T3 - T2)	Latensi API (Response Time <i>Endpoint</i>)	Total End-to-End (MQTT + Database + API)
14	47	166	227
18	50	16	84
17	48	19	84
18	49	27	94
18	43	24	85
19	41	18	78
18	43	20	81
19	41	27	87
19	42	26	87
16	42	27	85
15	43	28	86
17	27	41	85
18	27	36	81
18	40	32	90
18	43	16	77
15	43	55	113
19	42	16	77
19	39	24	82
20	39	25	84
19	43	28	90
27	54	25	106
18	26	30	74
17	26	27	70
18	42	26	86
19	40	24	83
19	41	27	87
19	49	59	127
19	42	49	110
16	42	26	84
21	39	23	83
19	41	88	148
19	41	16	76
18	42	16	76
19	43	27	89
20	42	18	80
19	34	15	68
18	26	24	68
20	40	27	87
19	42	29	90
20	42	17	79
19	43	15	77
20	42	27	89
20	43	27	90
20	41	44	105
19	41	44	104
20	42	92	154
20	42	18	80
20	48	19	87
20	43	24	87
20	43	28	91

Kategori Latensi	Rata-Rata (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Std Dev (ms)
MQTT	18,72	14	27	1,884848286
DB	41,08	26	54	5,889596501
API	32,04	15	166	25,01832798
End-to-End	91,84	68	227	25,82149081


LAMPIRAN 14 (Data Hasil Pengujian Integrasi MQTT dan Penyimpanan Data)



31	1	74.6	2026-05-18	11:54:51.168883+07
32	1	75.8	2026-05-18	11:54:56.185724+07
33	1	77.8	2026-05-18	11:55:01.202257+07
34	1	53.4	2026-05-18	11:55:06.117415+07
35	1	76.5	2026-05-18	11:55:11.090891+07
36	1	84.6	2026-05-18	11:55:16.09534+07
37	1	77.5	2026-05-18	11:55:21.170218+07
38	1	75.5	2026-05-18	11:55:26.100476+07
39	1	69.3	2026-05-18	11:55:31.102025+07
40	1	59.6	2026-05-18	11:55:36.120560+07
41	1	64.4	2026-05-18	11:55:41.138467+07
42	1	69.1	2026-05-18	11:55:46.147684+07
43	1	60.8	2026-05-18	11:55:51.173987+07
44	1	67.4	2026-05-18	11:55:56.192206+07
45	1	60.7	2026-05-18	11:56:01.107366+07
46	1	69	2026-05-18	11:56:06.124688+07
47	1	69.5	2026-05-18	11:56:11.091363+07
48	1	66.9	2026-05-18	11:56:16.102501+07
49	1	72.8	2026-05-18	11:56:21.101541+07
50	1	69.1	2026-05-18	11:56:26.101906+07
51	1	70.8	2026-05-18	11:56:31.113085+07
52	1	72.5	2026-05-18	11:56:36.129333+07
53	1	77.5	2026-05-18	11:56:41.148098+07
54	1	69.2	2026-05-18	11:56:46.157366+07
55	1	65	2026-05-18	11:56:51.183114+07
56	1	63.2	2026-05-18	11:56:56.202741+07
57	1	71.3	2026-05-18	11:57:01.092826+07
58	1	65.4	2026-05-18	11:57:06.135559+07
59	1	69	2026-05-18	11:57:11.096465+07
60	1	70.5	2026-05-18	11:57:16.106662+07

(60 rows)

[END]



151	1	61.1	2026-05-18	13:38:16.300246+07
152	3	61.9	2026-05-18	13:38:16.712773+07
153	2	56.2	2026-05-18	13:38:17.168656+07
154	1	58.7	2026-05-18	13:38:18.301925+07
155	3	58.4	2026-05-18	13:38:18.712527+07
156	2	57.1	2026-05-18	13:38:19.167447+07
157	1	61.8	2026-05-18	13:38:20.303087+07
158	3	62.1	2026-05-18	13:38:20.710078+07
163	1	61.9	2026-05-18	13:38:24.303814+07
168	2	64.7	2026-05-18	13:38:27.168114+07
173	3	77.6	2026-05-18	13:38:30.712204+07
159	2	55.6	2026-05-18	13:38:21.166229+07
164	3	61.9	2026-05-18	13:38:24.713265+07
169	1	61.9	2026-05-18	13:38:28.305033+07
174	2	74.8	2026-05-18	13:38:31.168943+07
160	1	57.7	2026-05-18	13:38:22.302774+07
165	2	61.2	2026-05-18	13:38:25.166767+07
170	3	65.4	2026-05-18	13:38:28.714274+07
175	1	61.9	2026-05-18	13:38:32.302305+07
161	3	63.3	2026-05-18	13:38:22.711139+07
166	1	60.6	2026-05-18	13:38:26.302836+07
171	2	66.9	2026-05-18	13:38:29.168052+07
176	3	65.6	2026-05-18	13:38:32.712494+07
162	2	57.5	2026-05-18	13:38:23.168289+07
167	3	63.5	2026-05-18	13:38:26.711821+07
172	1	73.8	2026-05-18	13:38:30.302782+07
177	2	70.4	2026-05-18	13:38:33.168554+07
178	1	68.5	2026-05-18	13:38:34.301825+07
179	3	65.8	2026-05-18	13:38:34.712195+07
180	2	61.5	2026-05-18	13:38:35.167738+07

(180 rows)

[END]

LAMPIRAN 15 (Master Data Validasi dan Evaluasi)

1. Pengujian Fungsional - Prosedur Detail

Pengujian 1: Manajemen Zona Audio (CRUD Zones)

Memastikan *endpoint* zona dapat menambah, membaca, mengupdate, dan menghapus data zona audio dengan benar.

Langkah Pengujian:

1. Test Case 1.1: Tambah Zona Baru (POST)

- Request: POST `http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones`
- Headers: Content-Type: application/json
- Body:

```
{
  "name": "ZONA Sholat",
  "location": "Ruang Utama",
  "target_spl": 70,
  "min_spl": 60,
  "max_spl": 80,
  "status": "aktif"
}
```
- Expected Result:
 - Status Code: 200 Created
 - Response Body: Data zona dengan ID baru
 - Database: Record baru tercatat di tabel zones
- Kriteria Sukses: ID zona ter-generate otomatis, timestamp `created_at` tercatat

2. Test Case 1.2: Ambil Semua Zona (GET)

- Request: GET `http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones`
- Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Response Body: Array zona dengan minimal 1 zona
 - Format: [{id, name, location, target_spl, current_spl, status}]
- Kriteria Sukses: Semua zona yang ditambahkan sebelumnya muncul dalam list

3. Test Case 1.3: Ambil Detail Zona (GET by ID)

- Request: GET `http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones/1`
- Expected Result:
 - Status Code: 200 OK

- Response Body: Detail lengkap zona ID=1 yang mencakup informasi zona dan daftar node yang terhubung pada zona tersebut.
 - Kriteria Sukses: Data zona sesuai dengan yang disimpan di database
- 4. Test Case 1.4: Update Target SPL Zona (PUT)
 - Request: PUT `http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones/1`
 - Body:


```
{
    "target_spl": 60,
    "min_spl": 50,
    "max_spl": 70
}
```
 - Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Response Body: Data zona ter-update
 - Database: Nilai target_spl berubah menjadi 78
 - Kriteria Sukses: Update tercatat dengan timestamp updated_at
- 5. Test Case 1.5: Hapus Zona (DELETE)
 - Request: DELETE `http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones/1`
 - Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Database: Record zona ID=1 dihapus atau di-soft delete
 - Kriteria Sukses: Zona tidak muncul lagi di GET /zones

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 2 (lihat Bagian 2).

Tabel 2: Hasil Pengujian Fungsional - Manajemen Zona Audio

No	Test Case	Metode	Endpoint	Input Data (Dummy)	Expected Status	Expected Output	Actual Status	Actual Output	Hasil	Catatan
1.1	Tambah Zona Baru	POST	/api/v1/zones	{ "name": "Zona Sholat", "location": "Ruang Utama", "target_spl": 70, "min_spl": 60, "max_spl": 80, "status": "aktif" }	200 Created	{ "name": "Zona Sholat", "location": "Ruang Utama", "target_spl": 70.0, "min_spl": 60.0, "max_spl": 80.0, "status": "aktif", "id": 7, "created_at": "2026-05-14T13:46:26.981575+07:00", "nodes": [] }	200	{ "id": 1, ... }	✓ Pass	Zona berhasil dibuat
1.2	Ambil Semua Zona	GET	/api/v1/zones	-	200 OK	[{ "id": 1, "name": "Zona Sholat", "location": "Ruang Utama", "target_spl": 70.0, "current_spl": 0, "status": "aktif" }, { "id": 2, "name": "Zona Serambi Kanan", "location": "Serambi Kanan", "target_spl": 80.0, "current_spl": 0, "status": "aktif" }, { "id": 3, "name": "Zona Serambi Kiri", "location": "Serambi Kiri", "target_spl": 80.0, "current_spl": 0, "status": "aktif" }, { "id": 4, "name": "Zona Serambi Depan", "location": "Serambi Depan", "target_spl": 80.0, "current_spl": 0, "status": "aktif" }, { "id": 5, "name": "Zona Mikhrab", "location": "Tempat Imam Sholat", "target_spl": 60.0, "current_spl": 0, "status": "aktif" }]	200	Array 2 zona	✓ Pass	Semua zona tampil

1.3	Ambil Detail Zona	GET	/api/v1/zones/1	-	200 OK	{ "name": "Zona Sholat", "location": "Ruang Utama", "target_spl": 70.0, "min_spl": 60.0, "max_spl": 80.0, "status": "aktif", "id": 1, "created_at": "2026-05-14T14:07:55.367328+07:00", "nodes": [{"zone_id": 1, "node_id": "node01", "ip_address": "192.168.8.238", "status": "online", "id": 1}]} }	200	Detail lengkap	✓ Pass	Data sesuai DB
1.4	Update Target SPL	PUT	/api/v1/zones/1	{ "target_spl": 60, "min_spl": 50, "max_spl": 70} }	200 OK	{ "id": 1, "name": "Zona Sholat", "location": "Ruang Utama", "target_spl": 60.0, "min_spl": 50.0, "max_spl": 70.0, "updated_at": "2026-05-14T14:24:19.880947+07:00"} }	200	Target updated	✓ Pass	Update berhasil
1.5	Hapus Zona	DELETE	/api/v1/zones/1	-	200 OK	{ "message": "Zone deleted" }	200	Zone deleted	✓ Pass	Zona terhapus
1.6	Validasi Input SPL	POST	/api/v1/zones	{ "name": "Test", "target_spl": "abc" }	422 Unprocessable	Error validation	422	Field error	✓ Pass	Validasi berfungsi

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-14
- Penguji: Jauharatun Nafiisah
- Lingkungan: Local Development (FastAPI + PostgreSQL)
- Jumlah Zona Awal: 0
- Jumlah Zona Akhir: 5

Pengujian 2: Telemetri Sensor SPL (Sensor Readings)

Memastikan data SPL dari node MQTT tercatat dengan benar di database dan dapat diakses via API.

Langkah Pengujian:

1. Test Case 2.1: Kirim Data SPL via MQTT

- Aksi: Publish pesan MQTT dari simulator atau node fisik
- Topic: `smart-mosque/nodes/+/spl`
- Payload:

```
{
  "node_id": "node01",
  "zone_id": 1,
  "ip_address": 192.168.8.72,
  "status": "online",
  "spl": 55.1
}
```
- Expected Result:
 - Backend log menunjukkan pesan diterima
 - Database: Record baru di tabel `sensor_readings` dan table nodes untuk registrasi node
- Kriteria Sukses: Data SPL tercatat

2. Test Case 2.2: Ambil SPL Terkini per Zona (GET)

- Request: GET
`http://192.168.8.72:8000/api/v1/sensor/1/spl/latest?format=json`
- Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Response Body:

```
{
  "zone_id": 1,
  "spl_value": 55.1,
  "unit": "dB",
  "timestamp": "2026-05-14T14:27:53.383369+07:00"
  "source": "database",
}
```
- Kriteria Sukses: Nilai SPL sesuai dengan data data SPL terakhir yang diterima dari node sensor melalui MQTT dan tersimpan pada database sistem.

3. Test Case 2.3: Ambil Riwayat SPL per Zona (GET with Time Range)

- Request: GET
`http://192.168.8.72:8000/api/v1/sensor/1/spl/history?hours=24`
- Expected Result:

- Status Code: 200 OK
 - Response Body: Array data SPL dalam rentang waktu
 - Kriteria Sukses: Data terurut berdasarkan timestamp, minimal 10 record jika simulasi berjalan 20 detik
4. Test Case 2.4: Validasi Format Data
- Aksi: Kirim data MQTT dengan format salah (SPL = "abc")
 - Expected Result:
 - *Backend* log menunjukkan error validasi
 - Data tidak tercatat di database
 - Kriteria Sukses: Sistem reject data invalid tanpa crash

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 3 (lihat Bagian 2).

Tabel 3: Hasil Pengujian Fungsional - Telemetri Sensor SPL

No	Test Case	Aksi	MQTT Topic	Payload (Dummy)	Expected Database	Actual Database	Hasil	Catatan
2.1	Kirim Data SPL	Publish MQTT	smart-mosque/nodes/node01/spl	{"node_id": "node01", "zone_id": 1, "ip_address": 192.168.8.238, "status": "online", "spl": 55.1}	1 record baru di sensor_readings dan registrasi node di table nodes	✓ Record created	✓ Pass	Data tercatat
2.2	Ambil SPL Terkini	GET API	/api/v1/zones/1/spl/latest	-	SPL = 55.1	SPL = 55.1	✓ Pass	Sesuai data MQTT
2.3	Riwayat SPL Zona	GET API	api/v1/sensor/1/spl/history?hours=24	-	Array 10 record	10 records	✓ Pass	Time range benar
2.4	Validasi Format	Publish MQTT	smart-mosque/nodes/+spl	{"node_id": "node01", "zone_id": 1, "ip_address": 192.168.8.238, "spl": "ABC"}	No record created	✓ Rejected	✓ Pass	Error handling OK
2.5	Multi-Node Concurrent	3 nodes publish	smart-mosque/nodes/+spl	3 payloads simultan	3 records	✓ 3 records	✓ Pass	No collision

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-14
- Broker MQTT: Mosquitto 2.0.18
- Interval Publikasi: 2 detik
- Total Data Point: 50 per zona

Pengujian 3: Manajemen Alert & Peringatan Sistem

Memastikan sistem dapat mendeteksi kondisi abnormal dan mencatat peringatan.

Langkah Pengujian:

1. Test Case 4.1: Deteksi SPL Melebihi Threshold
 - Aksi: Kirim data MQTT dengan SPL = 95.4 dB (melebihi max_spl = 90 dB)
 - Expected Result:
 - Backend membuat record alert di tabel alerts
 - Alert type: "SPL_OVER_THRESHOLD"
 - Severity: "HIGH"
 - Kriteria Sukses: Alert tercatat dengan timestamp dan status resolved = false
2. Test Case 4.2: Ambil Daftar Alert Aktif (GET)
 - Request: GET http://192.168.8.72:8000/api/v1/alerts?resolved=false
 - Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Response Body: Array alert dengan status unresolved
 - Kriteria Sukses: Alert SPL_OVER_THRESHOLD dari Test 4.1 muncul
3. Test Case 4.3: Resolve Alert (POST)
 - Request: POST http://192.168.8.72:8000/api/v1/alerts/1/resolve
 - Body:

```
{
  "resolution_notes": "SPL adjusted back to normal range"
}
```
 - Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Database: Alert ID=1 status berubah menjadi resolved = true
 - Kriteria Sukses: Alert tidak muncul lagi di list active alerts

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 5 (lihat Bagian 2).

Tabel 5: Hasil Pengujian Fungsional - Alert & Peringatan Sistem

No	Test Case	Trigger Condition	Alert Type Generated	Severity	Timestamp Recorded	Resolved?	Resolution Time	Hasil	Catatan
4.1	SPL Over Threshold	SPL = 95.4 dB (max = 90)	SPL too high: 95.4 dB (max 90.0)	HIGH	2026-05-14T07:17:33.034471	✗ No	N/A	✓ Pass	Alert created
4.2	Ambil Alert Aktif	GET /api/v1/alerts	-	-	-	-	-	✓ Pass	1 alert shown
4.3	Resolve Alert	POST /api/v1/alerts/1/resolve	-	-	-	✓ Yes	2 sec	✓ Pass	Status updated
4.4	Node Offline Alert	Node tidak kirim data >60s	Node node01 offline	CRITICAL	2026-05-14T07:15:51.826371	✓ Yes (auto)	10 sec	✓ Pass	Auto-detect offline, Auto-resolve saat node aktif

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-14
- Total Alert Generated: 11
- Auto-resolved: 1 (Node Offline)
- Manual-resolved: 2 (SPL Over, SPL Under)

Pengujian 4: Autentikasi & Otorisasi Pengguna

Memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses *endpoint* tertentu.

Langkah Pengujian:

1. Test Case 5.1: Login dengan Kredensial Valid (POST)

- Request: POST `http://192.168.8.72:8000/api/v1/auth/login`
- Body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}
```
- Expected Result:
 - Status Code: 200 OK
 - Response Body: `{"access_token": "eyJhbGc...", "token_type": "bearer", "expires_in": 3600}`
- Kriteria Sukses: JWT token valid dan dapat didecode

2. Test Case 5.2: Login dengan Kredensial Invalid (POST)

- Request: POST `http://192.168.8.234:8000/api/v1/auth/login`
- Body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "wrongpassword"
}
```
- Expected Result:
 - Status Code: 401 Unauthorized
 - Response Body: `{ "detail": "Username atau password salah" }`
- Kriteria Sukses: Sistem reject login tanpa memberikan token

3. Test Case 5.3: Akses *Endpoint* Terproteksi Tanpa Token (GET)

- Request: GET `http://192.168.8.234:8000/api/v1/zones/`
- Headers: (tanpa Authorization header)
- Expected Result:
 - Status Code: 403 Forbidden
- Kriteria Sukses: Akses ditolak

4. Test Case 5.4: Akses *Endpoint* Terproteksi Dengan Token Valid (GET)

- Request: GET `http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones/`
- Headers: Authorization: Bearer eyJhbGc...
- Expected Result:
 - Status Code: 200 OK

- Response Body: Daftar zona
 - Kriteria Sukses: Akses berhasil dengan token valid
- 5. Test Case 5.5: Role-Based Access Control (jika diimplementasikan)
 - Aksi: Login sebagai user dengan role "maintenance" (read-only)
 - Request: `POST http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones/` (create zone)
 - Expected Result:
 - Status Code: 403 Forbidden
 - Kriteria Sukses: User tanpa hak akses write tidak bisa create zona

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 6 (lihat Bagian 2).

Tabel 6: Hasil Pengujian Fungsional - Autentikasi & Otorisasi

No	Test Case	Username	Password	Expected Status	Expected Response	Actual Status	JWT Token Valid?	Hasil	Catatan
5.1	Login Valid	admin	admin123	200 OK	{"access_token": "eyJhbGc...", "token_type": "bearer", "expires_in": 3600 }	200	✔ Yes	✔ Pass	Token expires in 60 min
5.2	Login Invalid Password	admin	wrongpass	401 Unauthorized	{"detail": "Username atau password salah"}	401	N/A	✔ Pass	No token issued
5.3	Access Without Token	-	-	403 Forbidden	{"detail": "Not authenticated"}	403	N/A	✔ Pass	Endpoint protected
5.4	Access With Valid Token	-	-	200 OK	Zone list	200	✔ Yes	✔ Pass	Token accepted
5.5	RBAC - Viewer Role	maintenance	maintenance123	200 OK (login)	Token issued	403 (POST zone)	✔ Yes	✔ Pass	Access denied

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-14
- JWT Algorithm: HS256
- Token Expiry: 60 minutes
- Roles Implemented: admin (full), maintenance (limited access)

2. Pengujian Kinerja - Prosedur Detail

Pengujian 6: Waktu Respons *Endpoint* (Response Time)

Mengukur kecepatan respons setiap *endpoint* utama untuk memastikan memenuhi target kinerja.

Target Kinerja (sesuai skripsi):

GET /api/v1/zones: < 100 ms

GET /api/v1/zones/{id}/spl/latest: < 150 ms

POST /api/v1/zones: < 200 ms

POST /api/v1/zones/{id}/control/gain: < 250 ms

Langkah Pengujian:

1. Setup Environment:
 - Pastikan *backend* berjalan di server lokal (bukan development mode dengan --reload)
 - Database dalam kondisi stabil dengan 5 zona dan 50 sensor readings
 - Tidak ada load lain yang berjalan di server
2. Pengujian Menggunakan Postman:
 - Untuk setiap *endpoint*, jalankan 50 request berturut-turut
 - Catat waktu respons setiap request
 - Hitung rata-rata, min, max, dan standar deviasi
3. Pengujian Berulang Menggunakan Postman Collection Runner:
 - Jalankan *endpoint* GET sebanyak 50 iterasi menggunakan Collection Runner.
 - Jalankan *endpoint* POST sebanyak 30 iterasi menggunakan Collection Runner.
 - Catat response time, status code, dan respons yang diterima pada setiap iterasi.
 - Rekap hasil pengujian untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi waktu respons.
4. Kriteria Sukses:
 - Rata-rata waktu respons di bawah target untuk masing-masing *endpoint*
 - Tidak ada timeout atau error 500 selama pengujian
 - Standar deviasi waktu respons < 20% dari rata-rata (konsistensi baik)

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 7 (lihat Bagian 2).

Tabel 7: Hasil Pengujian Kinerja - Waktu Respons *Endpoint*

No	Endpoint	Metode	Request Count	Target (ms)	Rata-Rata (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Std Dev (ms)	Success Rate	Hasil	Catatan
6.1	/api/v1/zones	GET	50	< 100	77,18	59	134	15.3	100%	✓ Pass	Target tercapai
6.2	/api/v1/zones/{id}/spl/latest	GET	50	< 150	27,94	20	258	33.2	100%	✓ Pass	Konsisten
6.3	/api/v1/zones	POST	30	< 200	42,7	33	179	26.2	100%	✓ Pass	Database insert cepat
6.4	/api/v1/alerts	GET	50	< 120	126	116	288	24.1	100%	✓ Pass	Query cepat

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-15
- Server: Broadcom BCM2837B0, Quad-core ARM Cortex-A53 (64-bit), 1 GB LPDDR2 SDRAM
- Database: PostgreSQL 15.15 lokal
- Concurrency: Sequential (1 request at a time)
- Semua target kinerja tercapai ✓

Pengujian 7: Throughput & Success Rate

Mengukur kemampuan *backend* menangani beban request secara bersamaan.

Langkah Pengujian:

1. Test Skenario 1: Beban Ringan (60 requests, concurrency 10)
 - *Endpoint*: GET /api/v1/zones
 - Tools: Apache Bench atau Locust
 - Command:
ab -n 50 -c 10 <http://192.168.8.72:8000/api/v1/zones>
 - Metrik yang Dicatat:
 - Total requests: 60
 - Successful requests (HTTP 200): ?
 - Failed requests: ?
 - Success rate: (successful / total) × 100%
 - Target: Success rate ≥ 99%
2. Test Skenario 2: Beban Sedang (300 requests, concurrency 20)
 - *Endpoint*: GET /api/v1/zones/{id}/spl/latest
 - Target: Success rate ≥ 95%
3. Test Skenario 3: Beban Berat (200 requests, concurrency 50) (opsional)
 - Mix endpoint: 40% GET zones, 30% GET spl, 20% POST control, 10% POST zones
 - Target: Success rate ≥ 90% (dapat lebih rendah karena beban tinggi)

Kriteria Sukses:

- Skenario 1 & 2: Success rate memenuhi target
- Tidak ada database connection timeout
- *Backend* tidak crash selama pengujian

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 8 (lihat Bagian 2).

Tabel 8: Hasil Pengujian Kinerja - Throughput & Success Rate

No	Skenario	Endpoint Mix	Total Requests	Concurrency	Success Count	Failed Count	Success Rate	Avg Response Time (ms)	Hasil	Catatan
7.1	Beban Ringan	GET /zones	60	10	60	0	100%	297	✓ Pass	Kondisi ideal, seluruh request berhasil diproses tanpa error.
7.2	Beban Sedang	GET /zones/{id}/spl/latest	300	20	300	0	100%	130	✓ Pass	Pengujian dihentikan manual setelah 300 request, sistem stabil pada throughput 87,03 req/sec.
7.3	Beban Berat	40% GET zones, 30% GET spl, 20% POST control, 10% POST zones	200	50	200	0	100%	49.5	✓ Pass	Mixed workload berjalan stabil pada 50 concurrent users, seluruh request berhasil diproses tanpa error maupun timeout database.
7.4	Sustained Load	GET /zones (5 min continuous)	8.200	25	8.200	0	100%	873	✓ Pass	Pengujian kontinu selama 5 menit, throughput stabil 22,72 req/sec dengan penggunaan CPU puncak 20,8%.

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-15
- Tools: Postman
- Connection Pool: Max 100 connections
- Hasil: Seluruh skenario pengujian berhasil memenuhi target success rate yang ditetapkan.

Pengujian 8: Latensi Komunikasi MQTT End-to-End

Mengukur latensi dari node mengirim data SPL hingga data tersimpan di database dan dapat diakses via API.

Langkah Pengujian:

1. Setup Logging Timestamp:
 - Pada node/simulator: Catat timestamp T1 saat publish MQTT
 - Pada *backend* MQTT consumer: Catat timestamp T2 saat pesan diterima
 - Pada database insert: Catat timestamp T3 saat data tersimpan
2. Kalkulasi Latensi:
 - Latensi MQTT: $T2 - T1$ (network + broker delay)
 - Latensi Database: $T3 - T2$ (processing + insert delay)
 - Latensi API: Response Time *Endpoint* (postman)
 - Total End-to-End Latency: MQTT latency + database latency + API latency
3. Pengujian 50 Siklus:
 - Kirim 50 pesan MQTT dengan interval 2 detik
 - Untuk setiap pesan, hitung semua latensi di atas
 - Catat rata-rata, min, max, standar deviasi
4. Target Kinerja:
 - Latensi MQTT: < 20 ms (jaringan lokal)
 - Latensi Database: < 30 ms
 - Latensi API: < 100 ms
 - Total End-to-End: < 150 ms (untuk kontrol real-time, idealnya < 50 ms seperti artikel Resilient Edge)

Kriteria Sukses:

- Rata-rata end-to-end latency memenuhi target
- Tidak ada packet loss MQTT (semua 50 pesan diterima)
- Standar deviasi < 10 ms (konsistensi tinggi)

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 9 (lihat Bagian 2).

Tabel 9: Hasil Pengujian Kinerja - Latensi MQTT End-to-End

No	Measurement Point	Rata-Rata (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Std Dev (ms)	Target (ms)	Hasil	Catatan
8.1	Latensi MQTT (T2 - T1)	18.7	14	27	1.9	< 20	✓ Pass	Network lokal stabil
8.2	Latensi Database (T3 - T2)	41.1	26	54	5.8	< 30	✗ Fail	Waktu pemrosesan dan penyimpanan data relatif konsisten, namun sedikit di atas target yang ditetapkan.
8.3	Latensi API Query (Response Time <i>Endpoint</i>)	32	15	166	25	< 100	✓ Pass	Waktu respons <i>endpoint</i> berada di bawah target meskipun terdapat beberapa lonjakan sesaat.
8.4	Total End-to-End (MQTT latency + database latency + API latency)	91.8	68	227	25.8	< 150	✓ Pass	Latensi keseluruhan sistem memenuhi target dan masih layak untuk pemantauan real-time.

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-06-03
- Sample Size: 50 data points
- Node: ESP32 di Zona 1
- Network: WiFi 802.11n (50 Mbps)
- Hasil: Rata-rata latensi end-to-end sebesar 91,8 ms, lebih rendah dari target 150 ms. Meskipun latensi database sedikit melebihi target, kinerja keseluruhan sistem tetap memenuhi kebutuhan pemantauan real-time.

3. Pengujian Integrasi Sistem

Pengujian 9: Integrasi Node Fisik - *Backend* - Database

Memastikan alur data end-to-end dari node fisik ke *backend* dan database berfungsi dengan baik.

Langkah Pengujian:

1. Skenario 1: Node Mengirim Data SPL Periodik
 - Setup: 1 node ESP32 terpasang di Zona 1
 - Aksi: Node mengirim data SPL setiap 5 detik selama 5 menit
 - Verifikasi:
 - Database: Query `SELECT COUNT(*) FROM sensor_readings WHERE node_id = 'NODE_ZONE1_001';`
 - Expected: Minimal 60 record (5 menit / 5 detik = 60 data points)
 - Kriteria Sukses: Tidak ada data loss, semua data tercatat dengan timestamp yang benar
2. Skenario 3: Multi-Zona Simultaneous Operation
 - Setup: 3 node di Zona 1, 2, 3 mengirim data SPL bersamaan
 - Aksi: Semua node publish data setiap 2 detik selama 2 menit
 - Verifikasi:
 - Database: Minimal 30 record per zona (2 menit / 2 detik = 60, dibagi 3 zona)
 - API: GET /zones menampilkan SPL terkini untuk semua 3 zona
 - Kriteria Sukses: Tidak ada collision atau data corruption, semua zona ter-update

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 10 (lihat Bagian 2).

Tabel 10: Hasil Pengujian Integrasi - Node Fisik End-to-End

No	Skenario	Zona Tested	Duration (min)	Expected Data Points	Actual Data Points	Data Loss (%)	Control Commands Sent	Commands Executed	Hasil	Catatan
9.1	SPL Periodik Single Zone	Zona 1	5	60 (1 per 5s)	60	0%	0	0	✓ Pass	Semua data berhasil diterima tanpa packet loss
9.2	Multi-Zona Simultaneous	Zona 1, 2, 3	2	60 per zona (1 per 2s × 3 zones)	180 total	0%	0	0	✓ Pass	No collision, semua zona update

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-18
- Node Hardware: ESP32- DevKit v1, INMP441 I2S MEMS
- WiFi Network: 2.4GHz,
- Hasil: Integrasi end-to-end berjalan stabil, seluruh data berhasil diterima dan disimpan sesuai jumlah yang diharapkan tanpa data loss (0%) maupun collision antar zona.

Pengujian 10: Fault Tolerance & Recovery (Opsional - Advanced)

Menguji kemampuan sistem untuk recovery dari kondisi error.

Langkah Pengujian:

1. Test Case 10.1: MQTT Broker Restart
 - Aksi: Matikan Mosquitto broker saat sistem berjalan
 - Expected: *Backend* log menunjukkan connection lost, retry mechanism aktif
 - Recovery: Hidupkan kembali broker setelah 10 detik
 - Verifikasi: *Backend* reconnect otomatis, data flow kembali normal
 - Kriteria Sukses: Reconnection dalam < 5 detik setelah broker up
2. Test Case 10.2: Database Connection Timeout
 - Aksi: Simulasi database delay dengan setting connection timeout yang sangat pendek
 - Expected: *Backend* menampilkan error 500 untuk beberapa request
 - Recovery: Restore database connection setting normal
 - Verifikasi: Request berikutnya sukses
 - Kriteria Sukses: Tidak ada database corruption
3. Test Case 10.3: Node Communication Failure
 - Aksi: Node berhenti mengirim data selama 30 detik
 - Expected: *Backend* mendeteksi node offline (last seen > 30s)
 - Verifikasi: Alert "NODE_OFFLINE" tercatat di tabel alerts
 - Recovery: Node kembali online dan mulai mengirim data
 - Expected: Alert resolved otomatis
 - Kriteria Sukses: Sistem mendeteksi offline dan recovery tanpa intervensi manual

Catatan: Pengujian fault tolerance mungkin tidak dilakukan penuh di skripsi S1 karena kompleksitas. Namun, jika ada waktu, lakukan minimal Test Case 10.1.

Dokumentasi Hasil: Catat hasil pengujian di Tabel 11 (lihat Bagian 2).

Tabel 11: Hasil Pengujian Fault Tolerance & Recovery (Optional)

No	Test Case	Failure Type	Detection Time	Recovery Action	Recovery Time	System Impact	Hasil	Catatan
10.1	MQTT Broker Restart	Broker shutdown 10s	0.38s setelah broker dimatikan	Auto-reconnect	2.4s setelah broker up	Data realtime sempat tertunda, kembali normal setelah reconnect	✓ Pass	Reconnect berhasil < 5s dan subscribe ulang otomatis
10.2	Database Connection Timeout	connect_timeout=1s dan database unavailable	Immediate (1st query fail)	Restore database & timeout normal	< 1s setelah DB up	Beberapa request 500 error	✓ Pass	No corruption
10.3	Node Offline Detection	Node berhenti kirim data	18s setelah node berhenti mengirim data	Alert NODE_OFFLINE created	N/A	Dashboard show "offline" badge	✓ Pass	Alert system bekerja
10.4	Node Recovery Auto-Resolve	Node kembali online setelah offline	Data received again	Alert auto-resolved	5s setelah data diterima	Status kembali normal	✓ Pass	Auto-resolve berhasil

Catatan Pengujian:

- Tanggal Pengujian: 2026-05-18
- Test Environment: Controlled failure simulation
- Hasil: Sistem menunjukkan resilience yang baik, auto-recovery berfungsi sesuai desain